

Prolunga Attiva USB 3.0 Tipo A a C, 10m

Cod.Art.: 43376

**Descrizione**

- Prolunga attiva ad alte prestazioni che fornisce una connessione estesa di 10m tra un computer con porta USB Tipo A e un dispositivo Tipo C
- Supporta la larghezza di banda USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / USB 3.0 per velocità di 5Gbps
- Utilizzabile standalone o - per distanze ancora maggiori - come parte del Sistema di Estensione Attivo USB 3.0 Pro Lindy (No. 43157, 43158, 43229 o 43361) fino a una distanza massima di 38m.
- Tecnologia attiva e connettori con sistemi di bloccaggio collaudati nel settore
- 2 anni di garanzia

La Prolunga Attiva USB Lindy da 10m è una prolunga ad alte prestazioni che consente di accedere a periferiche USB Tipo C come webcam o dispositivi di archiviazione su lunghe distanze. Grazie al supporto per velocità di trasferimento dati fino a 5Gbps, questa prolunga è perfetta per trasferire grandi volumi di dati in modo rapido e affidabile.

Questa prolunga da 10m può essere utilizzata standalone o, per distanze fino a 38m, come parte del Sistema di Estensione Attivo USB 3.0 Pro Lindy (No. 43157, 43158, 43229 o 43361).

Si noti che solo i modelli No. 43157, 43158, 43229 o 43361 (a seconda della distanza massima richiesta) possono essere collegati direttamente al computer come prima unità. La parte finale dell'estensione deve sempre essere la Prolunga Attiva USB Tipo A a C da 10m No. 43376.

È incluso un cavo adattatore da USB a DC per l'alimentazione. Di solito un alimentatore da 5V 1A di uno smartphone è sufficiente per alimentare il dispositivo collegato. Per i dispositivi USB con elevate esigenze di alimentazione, come un hub USB o un dispositivo di archiviazione, potrebbe essere necessario collegare un alimentatore con specifiche differenti, con una tensione e un amperaggio di uscita fino a 5V 3A, ad esempio Lindy No. 73412.

Questo cavo utilizza una tecnologia di connessione collaudata e affidabile e dei connettori con bloccaggio a vite per garantire la massima stabilità del segnale anche in ambienti critici.

Informazioni sullo standard USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2

PC, dispositivi e cavi USB 3.0, USB 3.1 e USB 3.2 sono tutti compatibili fra di loro utilizzando sia interfacce USB di Tipo A che di Tipo C.

USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 e USB 3.2 Gen 1 supportano tutte le velocità di trasferimento fino a 5 Gbps.
USB 3.1 Gen 2 e USB 3.2 Gen 2 supportano entrambi le velocità di trasferimento fino a 10 Gbps.

Dettagli Tecnici

Connettori

- Connettore A: USB Tipo A Maschio
- Connettore B: USB Tipo C Femmina
- Alimentatore: 2.5/0.7mm DC
- Materiale dei Connettori: Plastica
- Placcatura dei Connettori: Nichel
- Composizione dei Pin: Ottone
- Placcatura dei Pin: Oro Flash
- Dimensioni (ca.) LxPxH:
 - USB A Maschio: 15x49x8mm (0.59x1.93x0.31in)
 - USB C Femmina: 9.86x9.15x2.96mm (0.39x0.36x0.12in)

Composizione del cavo

- Lunghezza: 10m (32.81ft)
- Standard: USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / 3.0
- Colore: Nero
- Tipo: Rotondo
- Diametro della Guaina: 7mm +/- 0.15mm (0.28in +/- 0.01in)
- Materiale della Guaina: PVC semi opaco a bassa tossicità
- Materiale del Conduttore: Rame stagnato
- Dimensione del Conduttore: 24/24/20AWG
- Schermatura: Foglio e treccia in alluminio

Specifiche

- Larghezza di banda supportata: 5 Gbps
- Attenuazione nominale:
 - 0.064MHz - <0.08dB
 - 0.256MHz - <0.11dB
 - 0.512MHz - <0.13dB
 - 0.772MHz - <0.15dB
 - 1.0MHz - <0.20dB
 - 4MHz - <0.39dB
 - 8MHz - <0.57dB
 - 12MHz - <0.76dB
 - 24MHz - <0.95dB
 - 48MHz - <1.35dB
 - 96MHz - <1.90dB
 - 200MHz - <3.20dB
 - 400MHz - <5.80dB
- Raggio minimo di curvatura: 36mm (1.42in)
- Massimo carico in trazione: -
- Temperatura operativa: 0°C - 50°C (32°F - 122°F)
- Temperatura di stoccaggio: -20°C - 60°C (14°F - 140°F)
- Mezzo Trasmissivo: Coppia ritorta
- Tecnologia Trasmissivo: USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / 3.0

Varie

- Tipo di imballaggio: Scatola di cartone
- Dimensioni confezione: 230x198x120mm (9.06x7.8x4.72in)
- Peso netto: 0.8kg (1.76lb)
- Peso complessivo: 1kg (2.2lb)
- Garanzia (Anni): 2
- Certificazioni: CE, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

Riferimenti per l'ordine

- Prolunga Attiva USB 3.0, 20m
- Cavo adattatore di alimentazione Nr. 70265 (USB tipo A maschio - DC maschio 2.5/0.7mm)
- Manuale

Riferimenti per l'ordine

- No.: 43376
- EAN: 4002888433761

© LINDY 2023