

AXIS Camera Station S2208 Appliance

Registratore completo con switch PoE a 8 canali integrato per sorveglianza ad alta definizione

AXIS Camera Station S2208 Appliance è una soluzione di registrazione completa con switch PoE gestibile integrato progettato per offrire una sorveglianza affidabile con risoluzione fino a 4K. Per una facile e veloce installazione, AXIS S2208 è preconfigurato con AXIS Camera Station video management software e include licenze per 8 canali e tutti gli altri software di sistema necessari. AXIS Camera Station offre un'interfaccia utente intuitiva che consente agli utenti di sfruttare al massimo l'ampia gamma di telecamere per la videosorveglianza e di altri dispositivi basati su IP. Con il sistema operativo archiviato su un'unità SSD (Solid State Drive) e una garanzia hardware di 3 anni, AXIS S2208 offre una soluzione di sorveglianza affidabile.

- > **Soluzione completa con switch PoE integrato**
- > **Sorveglianza in alta definizione con una risoluzione fino a 4K**
- > **Licenze AXIS Camera Station incluse**
- > **Completamente compatibile con tutti i dispositivi Axis**



AXIS Camera Station S2208 Appliance

Licenze	Include 8 licenze AXIS Camera Station Core Device	Switch lato posteriore: 8 porte PoE 10/100 Mbps 1 x SFP 10/100/1000 Mbps 1 x RJ45 10/100/1000 Mbps
Processore	Intel® Core i3	Server lato posteriore: 1 x RJ45 10/100/1000 Mbps 2x USB 2.0 1 Displayport™ 1 porta HDMI
Memoria	8 GB di RAM	
Storage	Unità HDD Surveillance Class da 4 TB (1 x 4 TB) Archiviazione aggiuntiva: 1 alloggiamento libero	
Switch	8 porte integrate, power budget complessivo 135 W Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at, classe 4	
Scheda grafica	Intel® HD Graphics 630	
Sistema operativo	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise Ripristino del sistema operativo: sì Unità sistema operativo: SSD da 120 GB	Condizioni di funzionamento Da 0 °C a 40 °C Umidità relativa compresa tra 10% e 90% (senza condensa)
Streaming video	Visualizzazione in diretta: 1 flusso in 4K a schermo intero 4 viste suddivise x 1080 p Fino a 8 telecamere con vista suddivisa Supporta due monitor, massimo un monitor in 4K consigliato Riproduzione: Supporta gli stessi scenari suddivisi della visualizzazione in diretta Supporta solo un monitor	Condizioni di immagazzinaggio Da -40 °C a 65 °C
Registrazione	Qualificato per la registrazione con una velocità di registrazione totale fino a 192 Mbit al secondo	Approvazioni EMC CNS 13438, EAC, EN 55024, , EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC parte 15 sottosezione B classe A, ICES-003 classe A, KC KN32 classe A, KC KN35, RCM AS / NZS CISPR 32 classe A, VCCI classe A Sicurezza IEC/EN 60950-1, IEC/EN 62368-1, KC-Mark, UL 62368-1
Alimentazione	Max 270 W, 135 W PoE dedicato 100-240 V CA, 3,5 - 3 A, 50/60 Hz 54 V CC, 5 A Adattatore di alimentazione esterno	Dimensioni 330 x 230 x 78 mm Peso 5,8 kg
Connettori	Lato anteriore: 1x USB 3.0 1 x ingresso linea audio 1x uscita linea audio	Accessori inclusi Rack di supporto, adattatore di alimentazione Accessori opzionali Disco rigido di sorveglianza Axis desktop terminal Axis Ethernet surge protector Per ulteriori accessori, vedere axis.com
		Garanzia Garanzia di 3 anni AXIS e opzione di estensione AXIS Extended, per informazioni visitare il sito axis.com/warranty

AXIS Camera Station

Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche e sulle funzioni di AXIS Camera Station, vedere la scheda tecnica di AXIS Camera Station all'indirizzo axis.com

Responsabilità ambientale:

axis.com/environmental-responsibility