4 Port USB 3.0 Hub mit 3 Schnell-Ladeports
Artikelnummer: 43371

Beschreibung

- Ermöglicht den Anschluss von bis zu 4 USB 3.0-Geräten mit Datenübertragungsraten bis 5 Gbit/s an einen einzigen USB Typ A-Host-Anschluss
- Unterstützt Quick Charge 3.0 zum schnellen und intelligenten Aufladen von bis zu 3 angeschlossenen USB-Geräten wie Smartphones oder Tablets
- Ein-/Ausschalter an jedem Anschluss ermöglichen effektives Powermanagement
- Leistungsstarkes 54W Multi-Country-Netzteil im Lieferumfang enthalten
- 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen hier

Der Lindy 4 Port USB 3.0 Hub mit 3 Quick Charge 3.0 Ports bietet bequemen Zugang für bis zu 4 USB-Peripheriegeräte und Speichermedien. Der Hub kann Daten mit einer Geschwindigkeit von bis zu 5 Gbit/s übertragen und ist abwärtskompatibel mit USB 2.0 und 1.1.

Die 3 dedizierten QC 3.0 USB-Anschlüsse garantieren ein schnelles und intelligentes Aufladen von USB-Geräten wie Smartphones oder Tablets (sowohl das Gerät als auch das Ladegerät müssen QC unterstützen). Angeschlossene Devices werden automatisch erkannt und optimal mit maximal 5V und 2.4A je Port aufgeladen. Die Akkus in den Geräten werden schneller geladen, als dies bei Standard-USB-Geräten möglich ist, indem die gelieferte Ausgangsspannung erhöht wird, während gleichzeitig Techniken eingesetzt werden, die Akkuschäden durch unkontrolliertes Schnellladen verhindern und die eingehende Spannung intern regulieren.

Die einzelnen, ein- und ausschaltbaren Ports des Hubs können dazu beitragen, den Gesamtstromverbrauch zu senken, und eignen sich perfekt für den Zugriff auf externe Festplatten oder andere regelmäßig genutzte Geräte. Das mitgelieferte 54-Watt-Netzteil sorgt dafür, dass immer genügend Strom zur Verfügung steht. Jeder Port verfügt über eine eigene LED-Statusanzeige.

Information über USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2

USB 3.0, USB 3.1 und USB 3.2 PCs, Kabel und Peripheriegeräte sind untereinander kompatibel, sofern sie USB Typ A oder USB Typ C Schnittstellen verwenden.
USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 und USB 3.2 Gen 1 unterstützen Datentransferraten bis 5Gbit/s.
USB 3.1 Gen 2 und USB 3.2 Gen 2 unterstützen Datentransferraten bis 10 Gbit/s.

Technische Details

Spezifikationen

- USB Standard: USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / 3.0
- Unterstützte Bandbreite: 5 Gbit/s
- Chipsatz: RTS5411, IP6505T

- Kompatibilität: Computer mit USB-Anschluss Typ A
- Power Delivery: -
- Spezielle Eigenschaften: Mit Ein-/Ausschaltern, 4 Datenports unterstützen BC 1.2 und Multi-TT-Technologie, 3 Ladeports unterstützen QC 3.0 Protokoll

Anschlüsse

- Eingänge: 1 x USB Typ B (Buchse)
- Ausgänge: 7 x USB Typ A (Buchse): 4 Datenports (blau) und 3 QC 3.0-Schnellladeports (rot)
- Stromversorgung / Netzteil: 5.5/2.1mm DC-Buchse

Physische Eigenschaften

- Gehäuseabmessungen BxTxH: 140x46.6x25.5mm (5.51x1.83x1.0in)
- Kabellänge: -
- Gehäusematerial: Aluminiumlegierung, ABS
- Nettogewicht Gerät/e: 0.114kg (0.25lb)
- Betriebstemperatur: -5°C - 56°C (23°F -133°F)
- Lagertemperatur: -20°C - 60°C (-4°F -140°F)
- Feuchtigkeit: 5 - 95% RH (nicht kondensierend)
- Leistungsaufnahme: 12V 4.5A
- Farbe: Schwarz

Sonstiges

- Verpackungsart: Karton
- Verpackungsmaße: 205x132x52mm (8.07x5.2x2.05in)
- Gesamtgewicht: 0.6kg (1.3lb)
- Garantie (Jahre): 2
- Zertifikate: CE, FCC, RoHS & REACH, CP65

Lieferumfang

- 4 Port USB 3.0 Hub mit 3 Schnelladeports
- 1m USB-Kabel Typ A an B
- Multi-Country Netzteil (EU, UK; US, AUS)
- Lindy Handbuch

Verkaufsinformationen

- No.: 43371
- EAN: 4002888433716

© LINDY 2023