

EH330UST

Proyector Ultra Short Throw

- Luminoso proyector FullHD 1080p - 3500 ANSI Lumens
- Lente Ultra short throw - imagen de 100" desde menos de medio metro de distancia
- Control total - Crestron, Extron, AMX, PJ-Link y comandos Telnet LAN
- Conectividad sencilla - 2x HDMI y altavoz de 15W incorporado



El EH330UST es perfecto para empresas, escuelas y universidades. Es luminoso y de tiro ultra corto, lo que significa que puede proyectar una imagen de 100 "desde menos de 0,5 m de distancia. Tener el proyector instalado tan cerca de la pared evita que el presentador o los presentadores provoquen sombras en la pantalla.

Proporciona un paquete completo para el aprendizaje muy interesante con muchas características nuevas, incluyendo dos entradas HDMI, un puerto USB con alimentación, un visor nativo para archivos Office y un potente altavoz integrado de 15 W.

Display/imagen

Tecnología de visualización	DLP
Resolución	1080p Full HD (1920x1080)
Brillo	3.600 lumens
Ratio de contraste	20.000:1
Relación de aspecto nativo	16:9
Ratio de aspecto - compatible	4:3, 16:9
Corrección Keystone - Horizontal	4
Corrección Keystone-Vertical	4
Frecuencia de muestreo horizontal	15.375 ~ 91.147Khz
Frecuencia de muestreo vertical	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformidad	80%
Tamaño de pantalla	2.03m - 2.54m (80in - 100in)

Info Lámpara

Fuente de luz	Lámpara
Vatios lámpara	240
Vida de lámpara (horas)	4000 (Bright), 12000 (Dynamic), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)

Óptica

Distancia de tiro	0.25:1
Distancia de proyección (m)	0.45m - 0.56m
Tipo de zoom	Fija
Distancia focal (mm)	3.72
Offset nativo	118%

Conectividad

Conexiones	Inputs 1 x Soporte HDMI 1.4a 3D + MHL, 1 x Soporte HDMI 1.4a 3D , 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Video compuesto, 1 x Audio 3.5mm, 2 x USB-A reader/wireless Outputs 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm Control 1 x RS232, 1 x RJ45
------------	--

General

Nivel sonoro (típico)	26dB
Compatibilidad PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilidad 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Seguridad	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
idiomas OSD / display	25 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese
Condiciones de funcionamiento	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Control remoto	Mando a distancia con láser y función ratón
Altavoces	1
Watios por altavoz	16W
Contenido caja	Cable de alimentación AC Control remoto 2 pilas AAA Manual de usuario básico

Networking

LAN - control	Yes
LAN - display	Yes
LAN - wireless networking	Yes - optional

Corriente

Fuente de alimentación	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético (máx.)	275W

Peso y dimensiones

Peso	3.9kg
Dimensiones (W x D x H)	343 x 383 x 112

