Hard-to-find made easy®

Spec Sheet

Cisco kompatibles Gigabit Glasfaser SFP Transceiver Modul SM LC - Mini-GBIC bis 10Km

StarTech ID: SFPGLCLHSMST

Das Cisco-kompatible Gigabit-LWL-SFP-Transceivermodul SM/MM LC SFPGLCLHSMST wurde gemäß MSA-Standards (Multi-Sourcing Agreement) entwickelt und bietet eine kostengünstige Möglichkeit, einen SFP-Steckplatz zu bzw. in Ihrem Gigabit-LWL-Netzwerkgerät oder LWL-Medienkonverter hinzuzufügen, auszutauschen oder zu aktualisieren.

Dieses LC-SFP/Mini-GBIC-Modul unterstützt ein 1000Base-LX/LH-Netzwerk mit Datenraten von bis zu 1,25 Gbit/s und kann in jedes LWL-Netzwerkgerät mit einem MSA- oder Cisco-konformen SFP-Anschluss installiert werden. Der SFP-Transceiver unterstützt sowohl Single Mode- als auch Multi Mode-LC-Anschlüsse mit einer Entfernung von 10 km für Single Mode und einer Entfernung von 1,5 km für Multi Mode. Dieser LWL-Transceiver ist vollständig Hot Plug-fähig und bietet so sowohl Komfort als auch Skalierbarkeit, sodass Sie das Modul ohne Unterbrechung des Netzwerkverkehrs und ohne Geräteneustart installieren können.

Dieses 1310-nm-Single Mode/Multi Mode-SFP-Modul ist mit dem Cisco GLC-LH-SM-Transceiver kompatibel. Es ist auch ein perfektes Zubehör für die Produkte PCI Express Open SFP NIC (PEX1000SFP2) oder Gigabit POE Open SFP-Medienkonverter (ET1110PSE) von StarTech.com.

Ausgestattet mit einer lebenslangen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischen Unterstützung.

Anwendungen

- Ersetzen von defekten oder beschädigten SFPs in MSA-konformen oder Cisco-konformen Geräten
- Erweitern Sie Ihr Netzwerk auf entfernte Segmente

Merkmale

- Datenraten bis zu 1,25 Gbit/s
- Unterstützt Single Mode (10 km) und Multi Mode (1,5 km)
- Entspricht den SFP Multi-Source Agreements-Standards (MSA)
- Kompatibel mit Cisco-Geräten
- LC-Faseroptikanschluss
- Vollständig Hot Plug-fähig

StarTech.com
Hard-to-find made easy®

Spec Sheet

Technische Spezifikationen

Warranty	Lifetime
Industrienormen	IEEE 802.3z 1000BASE-LX/LH
WDM	Nein
DDM	Nein
Faseroptikbetriebsmodus	Halb-/Vollduplex
Faseroptiktyp	Single Mode
Faseroptiktyp	Multimodus
Kompatible Netzwerke	1000 Mbit/s (1 Gbit/s)
Max. Datenübertragungsrate	1,25 Gbit/s
Max. Übertragungsentfernung	10 km (6.2 mi)
Wellenlänge	1310nm
Anschlüsse lokales Gerät	1 - Faseroptik LC Buchse
Hinweis	Zur Verwendung in Gigabit-Faseroptik-Netzwerkgeräten und Media-Konvertern
System- und Kabelanforderungen	MSA- oder Cisco-konformer SFP-Port
Betriebstemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Feuchtigkeit	30 bis 70 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur	-40°C to 85°C (-40°F to 85°F)
Produktbreite	12 mm [0.5 in]
Produktgewicht	18 g [0.6 oz]
Produkthöhe	10 mm [0.4 in]
Produktlänge	60 mm [2.4 in]
Versandgewicht (Verpackung)	45 g [1.6 oz]
Im Paket enthalten	1 - 1,25-Gbit/s-Einzelmodus-LC-SFP

Spec Sheet

Zertifikate Berichte und Kompatibilität