

i-tec USB-C Metal Ergonomic 3x 4K Display Docking Station with Power Delivery 100 W + i-tec Universal Charger 100 W

i-tec USB-C Metal Ergonomic 3x 4K
Display Docking Station with Power
Delivery 100 W + i-tec Universal Charger
100 W



DESCRIPTION DU PRODUIT

Station d'accueil USB-C ergonomique en métal avec prise en charge de 3 moniteurs externes. La station d'accueil est compatible avec tout ordinateur portable équipé d'un port USB-C ou Thunderbolt (le câble intégré de 60 cm de long est suffisamment long pour connecter tous les ordinateurs portables avec des écrans jusqu'à 15"). La station d'accueil offre 4 ports USB, une connectivité fiable et rapide aux réseaux d'entreprise grâce au port LAN intégré et une alimentation électrique jusqu'à 100 W. Le design de la station d'accueil lui permet également d'être utilisée comme support d'ordinateur portable. La station d'accueil est disponible en deux versions : 1. sans l'adaptateur de charge USB-C inclus (code produit [C31FLAT2PDPRO](#)). 2. avec l'adaptateur 100W inclus (code produit C31FLAT2PDPRO100W/UK).

- Connectez jusqu'à trois moniteurs externes avec une résolution allant jusqu'à 4K*.
- Puissance : jusqu'à 100W
- Fournit 2x DisplayPort et HDMI
- 4x ports USB 3.2 (5 Gbps) vous permettent de connecter facilement vos appareils et périphériques USB.
- Gigabit Ethernet RJ-45 fournit une connectivité Internet fiable, robuste et à haut débit avec une prise en charge des vitesses de 10/100/1000 Mbps.
- Prise combinée audio et microphone (casque) sur le panneau avant
- Lecteurs de cartes SD et microSD
- Corps en métal
- Peut également être utilisé comme support pratique pour ordinateur portable

Remarque : macOS ne prend pas en charge la technologie MST (Multi Stream Transport), ce qui signifie que lorsqu'ils sont connectés à un appareil macOS, tous les moniteurs connectés afficheront la même image.

Adaptateur d'alimentation universel Cet adaptateur d'alimentation universel USB-C 100W est un excellent choix pour alimenter tout ordinateur portable ou autre appareil équipé de l'USB-C qui prend en charge l'USB-C Power Delivery avec une puissance maximale requise de 100W.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- 1x câble USB-C intégré pour la connexion aux appareils (60 cm)
- Technologie de la station d'accueil : [USB-C \(MST\)](#)
- Puissance : 100 W
- Consommation interne : jusqu'à 15 W ([plus d'infos ici](#))
- Connexions vidéo :
 - 1x HDMI
 - 2x DP
- **Résolution :**
- **Pérophérique hôte avec prise en charge DisplayPort 1.2 :**
 - 1 moniteur - 1x HDMI ou DP → jusqu'à 4K/30Hz
 - 1 moniteur - 1x HDMI ou DP → jusqu'à 1080p/120Hz
 - 2 moniteurs - 1x DP + 1x HDMI → jusqu'à 2x 1080p/60Hz*
 - 2 moniteurs - 2x DP → jusqu'à 2x 1080p/60Hz*
 - 3 moniteurs - 1x HDMI + 1x DP → jusqu'à 1x 1080p/60Hz + jusqu'à 2x 720p/60Hz*
- **Pérophérique hôte avec prise en charge DisplayPort 1.4 :**
 - 1 moniteur - 1x HDMI → jusqu'à 4K/60Hz
 - 1 moniteur - 1x DP → jusqu'à 4K/60Hz
 - 2 moniteurs - 1x DP + 1x HDMI → jusqu'à 2x 1440p/60Hz*
 - 2 moniteurs - 1x DP + 1x HDMI → jusqu'à 2x 4K/30Hz*
 - 2 moniteurs - 2x DP → jusqu'à 2x 4K/30Hz*
 - 3 moniteurs - 1x HDMI + 1x DP + 1x DP → jusqu'à 3x 1080p/60Hz*.
- **Pérophérique hôte avec DisplayPort 1.4 avec prise en charge DSC :**
 - 1 moniteur - 1x HDMI → jusqu'à 4K/60Hz
 - 1 moniteur - 1x DP → jusqu'à 5K/60Hz
 - 1 moniteur - 1x HDMI → jusqu'à 1440p/144Hz ou 1080p/240Hz
 - 1 moniteur - 1x DP → jusqu'à 4K/144Hz ou 1440p/240Hz ou 1080p/360Hz
 - 2 moniteurs - 1x DP + 1x HDMI → jusqu'à 2x 4K/60Hz*
 - 2 moniteurs - 1x DP + 1x HDMI ou DP → jusqu'à 2x 1440p/144Hz*
 - 3 moniteurs - 1x HDMI + 1x DP + 1x DP → jusqu'à 3x 4K/30Hz*.
- 1x port USB-C PD (alimentation uniquement)
- 4x port USB-A 3.2 Gen. 1 (5 Gbps)
- 1x port Ethernet GLAN RJ-45
- 1x emplacement SD / microSD
- 1x prise audio combinée de 3,5 mm
- Cloner l'adresse MAC : Oui (avec le logiciel [i-tec Docker Pro](#))
- Système d'exploitation : Windows 11, Windows 10, macOS*, iPadOS**, Android**, Chrome OS et Linux avec les dernières mises à jour.
- Dimensions du produit : 270 x 85 x 23 mm
- Poids du produit : 268 g
- Dimensions de l'emballage : 316 x 130 x 30 mm

Configuration matérielle requise :

- Un appareil avec un port USB-C, USB4 ou Thunderbolt™ 3/4 libre.

Exigences en matière d'alimentation :

- Un appareil avec un port USB-C, USB4 ou Thunderbolt™ 3/4 libre avec prise en charge de l'alimentation.

Exigences pour la sortie vidéo :

- Un appareil avec un port USB-C ou USB4 libre avec prise en charge de DisplayPort Alternate Mode ou un port Thunderbolt™ 3/4.

Systèmes d'exploitation :

- Windows 10 / 11, macOS*, iPadOS**, Android**, Chrome OS et Linux avec les dernières mises à jour.

* macOS ne prend pas en charge la technologie Multi Stream Transport (MST). Si vous connectez deux moniteurs à une station macOS, la même image s'affichera sur les deux moniteurs. ** iPadOS et Android ne prennent pas en charge la technologie Multi-Screen Image Transport ni l'option "Écran étendu". Cela signifie qu'en cas de connexion à un moniteur externe, seul l'écran en miroir est affiché. (Ne s'applique pas aux systèmes Android avec DEX et l'extension Easy Projection). **Adaptateur d'alimentation universel** : Un adaptateur d'alimentation USB-C universel d'une puissance de 100 W pour alimenter les ordinateurs portables, tablettes, smartphones et autres appareils équipés d'un port de charge USB-C. Tension d'entrée : 100-240 V CA, 50-60 Hz, 2,3 A max. Puissance de sortie (max.) : 100 W Rendement : plus de 86 % Tension de sortie USB-C : DC 5 V / 9 V / 12 V / 15 V / 19 V / 20 V Courant de sortie USB-C : max. 5A Protection contre les surintensités, les surtensions, les courts-circuits et les surchauffes. Température de fonctionnement : 0 °C - 40 °C Humidité relative : 10 % - 100 %.CHARGEUR UNIVERSEL Cet adaptateur d'alimentation universel USB-C 100W est un excellent choix pour alimenter tout ordinateur portable ou autre appareil équipé de l'USB-C qui prend en charge l'USB-C Power Delivery avec une puissance maximale requise de 100W. [gallery ids="34545,34561,34565,34562,34563,34564,34560,34544,34611,34395"]

SPÉCIFICATION

Numéro de pièce i-tec	Description du produit et EAN
C31FLAT2PDPRO100W	i-tec USB-C Metal Ergonomic 3x 4K Display Docking Station with Power Delivery 100 W + i-tec Universal Charger 100 W EAN: 8595611706639
C31FLAT2PDPRO100WUK	i-tec USB-C Metal Ergonomic 3x 4K Display Docking Station with Power Delivery 100 W + i-tec Universal Charger 100 W EAN: 8595611706646
Matériel	
Type de concentrateur	USB-C, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, USB4
Ports - interfaces	
Configuration requise	
Logiciel d'exploitation	Windows 10 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or later
Caractéristiques physiques	
Couleur	GRAY
Matériel	Aluminium
Dimensions du produit	270 x 85 x 23 mm
Poids du produit (hors emballage)	268 g
Poids du produit (y compris emballage)	Will be specified
Dimensions du paquet	316 x 130 x 30 mm
Service Apres-Vente	
Période de garantie	2 Années
Support Technique	Durée de vie
Contenu de l'emballage	
Produit	

Manuel
Adaptateur de charge USB-C 100W

Pour plus d'informations sur la configuration ou pour obtenir des réponses aux questions fréquemment posées, veuillez visiter notre site Web [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

Mise à jour 10.8.2023