

## Cavo DVI-D Dual Link Gold Line, 15m

Cod.Art.: 36207



### Descrizione

- Cavo DVI-D Dual Link di altissima qualità con connettori in metallo dorato
- Supporta risoluzioni DVI fino a 2560x1600@60Hz e HD fino a 1080p
- Connettori a bassa attenuazione con contatti placcati oro 24K per una trasmissione del segnale priva di perdite anche su distanze molto lunghe
- I connettori in metallo completamente schermati riducono notevolmente le interferenze elettromagnetiche, senza la necessità di aggiungere nuclei in ferrite
- 25 anni di garanzia

Dal concetto di connettività delle nuove linee sviluppate da Lindy nascono i cavi DVI-D Dual Link Gold, la soluzione per la connessione ad alte prestazioni senza compromessi nelle installazioni professionali.

Questi cavi sono sinonimo di qualità superiore e design unico. Garantiscono una bassa attenuazione, trasmissione uniforme e affidabile anche sulle lunghe distanze.

Per mantenere il segnale completamente integro, i cavi DVI-D Gold Line sono stati realizzati con contatti placcati oro 24K, conduttori OFC, tripla schermatura con foglio in alluminio 100% e maglia in rame stagnato 85%.

Supportano risoluzioni DVI fino a 2560x1600@60Hz e HD fino a 1080p.

Disponibili in diverse metrature: 0.5m, 1m, 2m, 3m, 5m, 7.5m, 10m, 15m, 20m e 25m.

### Dettagli Tecnici

#### Connettori:

- Connettore A: DVI-D Maschio (Dual Link)
- Connettore B: DVI-D Maschio (Dual Link)
- Materiale: lega di zinco placcato oro
- Rivestimento connettore: oro 3µm

- Pin: bronzo fosforoso
- Rivestimento pin: oro 15µm
- Dimensioni: ca. 39.5 x 16.5 x 44.5mm (1.55x0.65x1.73in)

#### **Composizione del cavo:**

- Lunghezza: 15m (42.21ft)
- Standard: DVI-D Dual Link
- Colore: grigio
- Tipo di cavo: rotondo
- Diametro della guaina: 8,6mm (0.34in)
- Materiale della guaina: PVC
- Materiale del conduttore: rame
- Dimensione del conduttore: 28AWG
- Schermatura: maglia in rame, copertura dell'85%

#### **Specifiche tecniche:**

- Larghezza di banda supportata: 9.9Gbps
- Risoluzione massima: 2560x1600p@60Hz
- Attenuazione nominale: 1 - 825Mhz < 8db
- Raggio minimo di curvatura: 120mm (4.72in)
- Temperatura operativa: -20°C - 80°C (-4°F - 176°F)
- Temperatura di stoccaggio: -25°C - 85°C (-13°F - 185°F)

#### **Varie:**

- Tipo di imballaggio: Polybag
- Garanzia (Anni): 25
- Certificazioni: RoHS, REACH, UL

#### **Riferimenti per l'ordine:**

- No. 36207
- EAN: 4002888362078
- Questo prodotto è disponibile in diverse lunghezze: 36200 - 0.5m (1.64ft), 36201 - 1m (3.28ft) 36202 - 2m (6.56ft), 36203 - 3m (9.84ft), 36204 - 5m (16.40ft), 36205 - 7.5m (24.61ft), 36206 - 10m (32.81ft)

© LINDY 2017

Partita IVA 01844670131