

Fiche technique du produit

Spécifications



BackUPS BX - onduleur line-interactive - 950VA, 230V - prises IEC

BX950MI

Statut commercial : Commercialisé

Présentation

Lead time

Principales

Tension d'entrée principale	230 V
Puissance nominale en W	520 W
Puissance nominale en VA	950 VA
Nombre de prises de courant	6 CEI 60320 C13
Longueur de câble	1,22 m
Nombre de câbles	1
Type de batterie	Batterie au plomb scellée

Généralités

Équipement fournis	manuel utilisateur
Runtime max	120 min
Nombre d'emplacement libres de module d'alimentation	0
Nombre d'emplacement remplis de module d'alimentation	0
Redondance	No

Physique

Couleur	Noir
Hauteur	16 cm
Largeur	12 cm
Profondeur	35,5 cm
Poids du produit	6,1 kg
Montage préconisé	No preference
Mode d'installation	Non montable en rack
Deux poteaux montables	0
Compatible USB	No

Entrée

Fréquence du réseau	50/60 Hz +/- 5 Hz détection automatique
Limites de la tension d'entrée	140...300 V
Facteur de puissance d'entrée à pleine charge	0,54

Sortie

Puissance configurable max. (Watts)	520 W
Fréquence de sortie	50/60 Hz +/- 1 Hz synchronisation vers réseau
Type UPS	Line interactive
Waveform Type	Sinusoïde approchée
Runtime pleine charge	00:01:00 480 W
Runtime demi-charge	00:06:30 240 W
Puissance configurable max. (VA)	950 VA
Temps de transfert	6 ms à mi-charge : 10 ms au maximum

Conformité

Certifications du produit	CE CB EAC
Normes	EN/CEI 62040-1 EN/CEI 62040-2 CE
Politique de protection des équipements	À vie : 50 000 Euros

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	0...40 °C
Humidité relative	0...95 % sans condensation
Altitude de fonctionnement	0...3000 m
Température ambiante de stockage	-15...40 °C
Humidité relative de stockage	0...95 % sans condensation
Altitude de stockage	0...3000 m
Niveau acoustique	40 dBA
Degré de protection IP	IP20

Batteries & durée de fonctionnement

Batteries pré-installées	0
Créneau de batterie vide	0
Temps de recharge de la batterie	8 H
Tension de la batterie	12 V
Capacité de batterie	9,0 Ah
Puissance de la batterie en VAH	97 VAh runtime
Durée de vie de la batterie	3...5 année(s)

Commentaires sur le graphique de la batterie	Courbe conforme aux mesures de durée d'autonomie. Toutes les mesures ont été prises avec des batteries neuves, entièrement chargées, dans des conditions environnementales typiques, sans entrée électrique ni charge résistive en sortie.
---	--

Runtime étendu	0
-----------------------	---

Communication et gestion

Tableau de configuration	Voyant d'affichage de l'état sur ligne ou sur batterie
---------------------------------	--

Alarme audible	Alarme lors du passage en mode batterie ; niveau minimal batterie distincte
-----------------------	---

Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité	273 J
---------------------------------------	-------

Protection des lignes de données	Protection Ethernet 10/100/1000 Base-T RJ45
---	---

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	6,6 kg
----------------------------------	--------

Hauteur de l'emballage 1	25 cm
---------------------------------	-------

Largeur de l'emballage 1	19,7 cm
---------------------------------	---------

Longueur de l'emballage 1	43 cm
----------------------------------	-------

SCC14	10731304410802
--------------	----------------

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
--------------------------	---

Garantie contractuelle

Garantie	2 ans, réparation ou remplacement
-----------------	-----------------------------------
