

Switch KVM Pro DVI-I Single Link USB 2.0 & Audio, 4 ports

No.: 39337



Description

Ce switch KVM offre toutes les possibilités de connexion pour les périphériques dédiés aux ordinateurs.

- Commute aussi bien souris et clavier USB que périphériques USB 2.0 et audio - de façon commune ou séparée
- USB transparent pour souris et clavier: identification du modèle et intégration des pilotes avec les fonctions spécifiques aux modèles pour tous les ordinateurs connectés. Le chainage avec des extender KVM est de ce fait mieux pris en charge.
- Moniteur, clavier, souris (KVM), microphone et haut-parleurs, ainsi que deux périphériques USB 2.0 se connectent directement au switch KVM
- Les périphériques USB 2.0 peuvent être commutés avec les fonctions KVM ou non - deux prises USB 2.0 femelles qui prennent également en charge les hubs USB pour le raccordement d'autres périphériques USB 2.0
- Haut-parleurs et microphone peuvent aussi être commutés séparément ou être dédiés à un seul ordinateur
- Prend en charge les moniteurs numériques ou analogiques (DVI-I)
- Commutation via raccourcis clavier ou boutons sur le switch KVM
- Garantie 2 ans

Détails techniques

Spécifications

- Interface AV: DVI-I
- Interface console: USB
- Normes: DVI-I 2.0 (Single Link), USB 2.0
- Résolution maximale:
 - DVI: 1920x1200@60Hz
 - VGA: 2048x1536@30Hz
- Prise en charge HDCP: -
- Audio: Stéréo analogique
- Ports audio dédiés: 2 x 3.5mm (femelle)
- Interface série: -

- Nombre de consoles: 1
- Nombre maximal d'utilisateurs: 4
- Cascadable: Oui
- Méthode de commutation: Bouton poussoir, séquence clavier Hotkey (configurable)
- Montage rack: -
- Caractéristiques spécifiques: Ports USB partagés

Connecteurs

- Connecteurs côté console: DVI-I (femelle), USB type A HID (femelle), 2 x 3.5mm (femelle)
- Connecteurs côté PC/serveurs: 4 x DVI-I (femelle), USB 2.0 type B (femelle), 2 x 3.5mm (femelle)
- Autres connecteurs: 2 x ports USB 2.0 type A partagés (femelle, en façade)
- Alimentation: Prise ronde DC 5.5/2.1mm

Propriétés Physiques

- Dimensions LxIxH: 255x120x460mm (10.04x4.72x18.11in)
- Matériau du boîtier: Métal + Plastic en façade
- Poids net: 1.25kg (2.76lb)
- Température de fonctionnement: 0°C - 50°C (32°F - 122°F)
- Température de stockage: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
- Humidité relative: 0~90% RH (non condensée)
- Puissance: 9VDC 1.1A
- Couleur: Silver

Divers

- Type d'emballage: Boîte en carton
- Dimensions de l'emballage: 310x215x65mm (12,2x8,46x2,56in)
- Poids brut: 1.64kg (3.62lb)
- Garantie (années): 2
- Certifié: CE, FCC, RoHS & REACH

Contenu de l'emballage

- Switch KVM
- Alimentation multi-pays (UK, Euro, US, AUS)
- Manuel LINDY

Informations commerciales

- No.: 39337
- EAN: 4002888393379