

Fiche technique du produit

Spécifications



Cartouche de batterie de recharge APC #105

APCRBC105

Statut commercial : Commercialisé

Présentation

Lead time

Principales

Type de produit ou équipement	Cartouche de batterie de remplacement
Nombre de câbles	1
Type de batterie	Batterie au plomb scellée
Équipement inclus	Tous les connecteurs nécessaires Guide de recyclage de batteries Enceinte ou bac métallique de batteries Emballage réutilisable Guide d'installation

Batteries & durée de fonctionnement

Créneau de batterie vide	0
Batteries pré-installées	0
Montage de l'appareil	Cartouche de batterie fermée
Tension de la batterie	48 V
Informations complémentaires	Le SUA48RMXLBP3U nécessite deux (2) APCRBC105..
Nombre de quantité de batterie de recharge	1

Batterie de remplacement

Physique

Hauteur	10,8 cm
Largeur	16,5 cm
Profondeur	57,2 cm
Poids	24,55 kg
Mode d'installation	Non montable en rack

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	0...40 °C
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Humidité relative	0...95 %
Température ambiante de stockage	-5...45 °C
Altitude de stockage	0,00...15240,00 m
Humidité relative de stockage	0...95 %

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	27,9 cm
Largeur de l'emballage 1	31,1 cm
Longueur de l'emballage 1	73,7 cm
Poids de l'emballage 1	26,36 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Take-back	Take-back program available

Garantie contractuelle

Garantie	1 an, réparation ou remplacement
----------	----------------------------------

Remplacement(s) recommandé(s)