



Cavo di ricarica rinforzato USB Tipo A a Lightning, 2m

Cod.Art.: 31292

Descrizione

- Cavo di ricarica ad alta resistenza USB 2.0 per iPhone, iPad e altri dispositivi Apple
- Rinforzati con fibre aramidiche e HMPE per fornire un'elevata resistenza all'usura
- Collare del connettore ottimizzato per resistere a oltre 100.000 cicli di piegatura
- Fornito con una fascetta removibile a strappo per prevenire ingarbugliamenti
- 2 anni di garanzia

La gamma di cavi di ricarica USB rinforzati Lindy fornisce una soluzione affidabile ed efficace per la ricarica per dispositivi mobili risolvendo i problemi dei comuni cavi standard come come sfrangiatura, scollatura dal connettore e basse velocità di ricarica.

Utilizzando nella guaina fibre aramidiche, comunemente presente nelle soluzioni per applicazioni militari e aerospaziali, questi cavi posseggono una ottima resistenza all'usura non presente nei comuni cavi USB e riescono anche sopportare elevate trazioni grazie alle fibre HMPE molto utilizzata per esempio per le lenze da pesca. Il collare specifico Lindy che protegge la base del cavo saldata al connettore dallo scollamento è stato testato per più di 100.000 cicli di piegatura prima di arrivare alla rottura.

Questa gamma di cavi da USB 2.0 a Lightning fornisce un sistema di ricarica veloce ed affidabile per iPhone, iPad e altri dispositivi Apple, utilizzando non solo una schermatura e guaina rinforzata ma anche un'ottima struttura interna inclusa la schermatura per supportare una ricarica rapida e di qualità.

Il cavo è fornito anche con una fascetta a strappo per prevenire aggrovigliamenti e annodatura accidentali del cavo.

Dettagli Tecnici

Connettori

- Connettore A: USB Tipo A (Maschio)
- Connettore B: Lightning (Maschio)
- Materiale dei Connettori: TPE
- Placcatura dei Connettori: Nichel
- Composizione dei Pin: Rame
- Placcatura dei Pin: Placcato Oro
- Dimensioni (ca.) LxPxA:
 - USB Tipo A: 15x46x7mm (0.59x1.81x0.28in)
 - Lightning: 11x34x6mm (0.43x1.34x0.24in)

Composizione del cavo

- Lunghezza: 2m (6.56ft)
- Standard: USB 2.0
- Colore: Nero
- Tipo: Rotondo
- Diametro della Guaina: 3.5mm (0.14in)
- Materiale della Guaina: TPE con fibra anti trazione
- Materiale del Conduttore: Rame
- Dimensione del Conduttore: 28AWG
- Schermatura: Schermatura in rame

Specifiche

- Larghezza di banda supportata: 480Mbps
- Power Delivery: -
- Risoluzione massima: -
- Attenuazione nominale: -
- Raggio minimo di curvatura: 35mm (1.38in)
- Temperatura operativa: 0°C - 60°C (32°F - 140°F)
- Temperatura di stoccaggio: 0°C - 70°C (32°F - 158°F)

Varie

- Tipo di imballaggio: Polybag
- Garanzia (Anni): 2
- Certificazioni: MFI, RoHS e REACH

Riferimenti per l'ordine

- No.: 31292
- EAN: 4002888312929

Questo prodotto è disponibile in diverse lunghezze

- 31290 - 0.5m (1.64ft)
- 31291 - 1m (3.28ft)
- 31292 - 2m (6.56ft)
- 31293 - 3m (9.84ft)

© LINDY 2019