

BENQ MW536 DATENBLATT

Meetingraum-Projektor



HDMI

PRODUKT HIGHLIGHTS

- 4000 ANSI Lumen
- 2 x HDMI
- 1.2 x Zoom
- Bis zu 20.000 Stunden Lampenlebensdauer

ANSCHLÜSSE

2 x HDMI, 2 x USB, 2 x Monitor In, 1 x Monitor out, 1 x RS232, 1 x S-Video, 1 x Audio in, 1 x Audio out

EAN Code: 4718755084096
Produktnummer: 9H.JN877.33E

Änderungen vorbehalten – Letzte Änderung am 07.01.2021



TECHNISCHE DATEN

| | | | |
|--------------------|-------------------------|---|---------------------------------------|
| Technologie | Typ | DLP | |
| | Auflösung | WXGA | |
| | Lichtstärke | 4.000 ANSI Lumen | |
| | Kontrast | 20.000:1 | |
| | Farben | 1,07 Mrd. | |
| | Bildformate | Physikalisch 16:10 (insgesamt 5 Formate wählbar) | |
| Lichtquelle | Typ | Lampe | |
| | max. Lebensdauer | Bis zu 20.000 Stunden (~14 Jahre bei einer durchschnittlichen Nutzung von 4 Std. pro Tag) | |
| | Garantie | 12 Monate oder 2.000 Stunden, je nachdem welcher Zustand zuerst eintritt | |
| Objektiv | Bilddiagonale | 1,01 - 7,62 m | |
| | Throw Ratio | 1,55 - 1,86 (100" @ 3,4 m) | |
| | Zoom | 1,2:1 | |
| Signale | Video Normen | NTSC, PAL, SECAM (480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p) | |
| | Video-Modi | SDTV, HDTV (480p, 720p, 1080i, 1080p) | |
| | PC-Auflösungen | VGA (640 x 480) bis FHD (1920 x 1080) | |
| | Eingangsfrequenzen | 15K - 102 KHz / 23 - 120 Hz H/V | |
| Anschlüsse | Eingänge | HDMI | 2x HDMI |
| | | USB | 2x USB (1x Typ mini B, 1x Typ A 1,5A) |
| | | Audio in | 1x (1x Klinke 3,5mm) |
| | | Monitor in | 1x D-Sub 15pin |
| | | S-Video | 1x |
| | | Composite Video | 1x |
| | Ausgänge | Audio out | 1x (1x Klinke 3,5mm) |
| | Monitor out | 1x D-Sub 15pin | |
| Steuerung | Serieller Anschluss | 1x RS232 (D-Sub 9pin) | |
| Audio | Eingebaute Lautsprecher | Ja (Mono 1 x 2 Watt) | |

| | | |
|----------------------|---------------------|--|
| Funktionen | Allgemein | Benutzereinstellungsmenü Automatische Einstellungstaste Keystone: Vertikal $\pm 40^\circ$ Automatische Quellenwahl Quick Cooling 3D |
| | Besondere Merkmale | Spezieller Modus zur Darstellung von Excel, Präsentations-Modus, SRGB Modus, Infografik Modus, Video Modus |
| Netzteil | Netzspannung | 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz |
| | Leistungsaufnahme | max. 260 Watt, typisch 240 Watt, Eco 190 Watt, Standby < 0,5 Watt |
| Eigenschaften | Gewicht | 2,6 kg |
| | Größe (B x H x T) | 331 x 101 x 241 mm |
| | Betriebsgeräusch | 32 dB (A) im Normalmodus 29 dB (A) im Eco-Modus |
| | Projektionsposition | Front-, Tisch-, Rück- und Deckenprojektion |
| | Umgebung | 0 ~ 40°C / 10 ~ 90% Luftfeuchtigkeit |
| Zubehör | Lieferumfang | Quick Start Guide Fernbedienung 2 x AAA Batterien für die Fernbedienung 1 x VGA Kabel (1,5 Meter) Netzkabel (1,8 Meter) |
| | Optional | Ersatzlampe (5J.J9H25.002) 3D-Brille (5J.J9H25.002) Universal Deckenhalterung (5J.JAM10.001) |