

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

TopTherm Filterlüfter – SK 3241.100

Stand : 24.11.2016

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



TopTherm Filterlüfter – SK 3241.100

erstellt am: 24.11.2016 auf www.rittal.com/de-de



Produktbeschreibung

Farbe: RAL 7035

Schutzart IP nach IEC 60 529: IP 54
NEMA 12
mit Strahlwasserhaube: IP 56
mit Strahlwasserhaube: NEMA 3
mit Strahlwasserhaube: NEMA 3R
mit Strahlwasserhaube: NEMA 4
mit Strahlwasserhaube: NEMA 4X
mit Feinfiltermatte oder Strahlwasserhaube: IP 55
mit Feinfiltermatte oder Strahlwasserhaube: NEMA 12

Lieferumfang: Komplett einbaufertige Einheit, inkl. Filtermatte

Hinweis: Beim Filterlüfter 3237.XXX erfolgt der elektrische Anschluss über 2 Einzeladern am Gerät, bei allen anderen Filterlüftern über Federzugklemme.

Produktmerkmale

Luftleistung (freiblasend): Bei 50 Hz: 230 m³/h
Bei 60 Hz: 250 m³/h

Luftleistung mit Austrittsfilter inkl. Standardfiltermatte (Anzahl x Bestellnummer, Leistung):

1 x 3240200:	183 m ³ /h	205 m ³ /h
2 x 3240200:	203 m ³ /h	220 m ³ /h
1 x 3243200:	203 m ³ /h	230 m ³ /h

Luftleistung mit Austrittsfilter inkl. Standardfiltermatte:

Anzahl der Austrittsfilter: 1
Anzahl der Austrittsfilter: 2
Anzahl der Austrittsfilter: 1
Bestellnummer des Austrittsfilters: SK 3240.200
Bestellnummer des Austrittsfilters: SK 3240.200
Bestellnummer des Austrittsfilters: SK 3243.200

Bei 50 Hz: 183 m³/h
Bei 50 Hz: 203 m³/h
Bei 50 Hz: 203 m³/h
Bei 60 Hz: 205 m³/h
Bei 60 Hz: 220 m³/h
Bei 60 Hz: 230 m³/h

Bemessungsbetriebsspannung:	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Abmessungen:	Breite: 255 mm Höhe: 255 mm
Erforderlicher Montageausbruch:	Breite: 224 mm Höhe: 224 mm
Aufbautiefe:	25 mm
Einbautiefe:	107 mm
Temperaturbereich:	Lagerung: -30°C...+70°C Betrieb (Umgebung): -30°C...+55°C
Nennleistung Pel:	Bei 50 Hz: 40 W Bei 60 Hz: 42 W
Bemessungsstrom (max.):	Bei 50 Hz: 0,26 A Bei 60 Hz: 0,24 A
Vorsicherung:	Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 4 A
Schalldruckpegel:	Bei 50 Hz: 54 dB(A) Bei 60 Hz: 56 dB(A)
Diagonalventilator:	Diagonal, selbstanlaufender Spaltpolmotor
Verpackungseinheit:	1 St.
Gewicht/VE:	2,24 kg
EAN:	4028177651982
Zolltarifnummer:	84145100
ETIM 6.0:	EC000320
ETIM 5.0:	EC000320
eCl@ss 8.0/8.1:	27180716
eCl@ss 7.0/7.1:	27180716

eCl@ss 6.0/6.1:	27180716
-----------------	----------

eCl@ss 5.1/5.1.4:	27180705
-------------------	----------

Approbationen

Approbationen:	Approbationsübersicht C-UR CSA UR UR + C-UR
-----------------------	---

Erklärungen:	Konformitätserklärung
---------------------	-----------------------

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

- Schaltschränke
- Stromverteilung
- Klimatisierung
- IT-Infrastruktur
- Software & Service

Rittal GmbH & Co. KG
Postfach 1662 · D-35726 Herborn
Phone +49(0)2772 505-0 · Fax +49(0)2772 505-2319
E-Mail: info@rittal.de · www.rittal.de



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP