

Eaton EVBAFC20A

Catalog Number: EVBAFC20A

PDU G4 BA 0U C20 16A 1P 12xC13,12xC39

Spécifications générales



Nom du produit

Eaton Rack PDU G4

EAN

3553340697265

Hauteur du produit

1 mm

Poids du produit

1 kg

Certifications

IEC 62368-1

EN IEC 63000

CE

EAC

UKCA

Cm

Ukr

cTUVus

Numéro de catalogue

EVBAFC20A

Longueur du produit

1 mm

Largeur du produit

1 mm

Conformité

CB

LVD Directive

RoHS Directive

WEEE Directive

Packaging Directive

Code de modèle

PDU G4 BA 0U C20 16A 1P

12xC13,12xC39

Spécifications du produit

Ressources

Connexion électrique

Cordon de raccordement avec prise

Puissance

3,7 kW maximum

Forme

0U (Vertical)

Sens de montage

vertical

Nombre de sorties 6-20R

0

Nombre de sorties C20

0

Intensité du courant

16A

Connexion d'entrée

C20

Nbre de sorties PC (SCHUKO)

0

Nombre de sorties L14-30R

0

Équipé de :

Matériau de montage

Fréquence

50/60 Hz

Evaluation

autre

Température de fonctionnement

0 à 60°C (32° à 140°F)

Nombre de prises avec mise à la terre

24

Nbre de prises Suisse norme Type 25

0

Disjoncteur

0

Configuration en masse

No

Nbre de prises Suisse norme Type 23

0

Fonctionnalités spéciales

Versatile C39 outlet
supports C14 or C20 power
cord plug
High retention outlets
designed to securely fit
standard power cords and
support P-Lock power cords
Color-coded outlet banks
and corresponding circuit
breakers

Longueur du cordon

3 m

Nombre de sorties 6-15R

0

Couleur

noir

SNMP

Non

Catégorie de surtension

2

Prises

(12) C13, (12) C40

Nombre de sorties L6-30R

0

Nombre de sorties 5-20R

0

Nombre de prises UK BS1363

0

Nombre de sorties 5-15R

0

Nombre de sorties L5-30R

0

Nbre de prises Suisse norme Type 15

0

Nombre de sorties C13

12

Nbre de prises Suisse norme Type 13

0

Phase

Monophasé

Dimensions de montage (standardisée)

métrique

Accessoires

Rack PDU

Rack mounting accessories

Quickstart guide

Safety Instructions

Nombre de sorties câblées

0

Nombre de sorties (Autre)

12

Interface Ethernet

Non

Communication par bus de terrain

No

Nombre de sorties C19

12

Commande départ

Non

Commutable

Non

Tension d'entrée

200-240V

Matériel

Aluminium

Nombre de sorties L6-20R

0

Type

Rack PDU

Interface série

No

Dimension de montage (métrique)

52

Nombre de sorties L5-20R

0



Eaton Corporation plc
Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Ireland
Eaton.com

© 2024 Eaton. Tous
droits réservés.

Eaton is a registered trademark.

All other trademarks are
property of their respective
owners.



[Eaton.com/socialmedia](https://www.eaton.com/socialmedia)