

# Carte réseau PCI Express à 1 port fibre optique Gigabit Ethernet Multimode SC - Adaptateur NIC PCIe - 550m

Product ID: PEX1000MMSC2



La carte réseau PCI-E à fibre optique Gigabit PEX1000MMSC2 vous permet de connecter un PC de bureau directement à un réseau à fibre optique en ajoutant un port à fibre multimode SC à votre ordinateur ou serveur par le biais d'un slot PCI Express libre.

Idéale pour l'intégration d'une infrastructure nouvelle ou existante sur de grandes distances, cette carte permet à votre ordinateur de bénéficier d'une pleine bande passante Gigabit jusqu'à une distance de 550 mètres de la source de votre réseau grâce à un câble à fibre SC de 50/125 microns duplex multimode. De plus, cette carte polyvalente offre une plus grande compatibilité en intégrant la fibre optique à l'ordinateur jusqu'à une distance de 220 mètres lors d'un déploiement vers des cadres réseau consistant en câbles de 62,5/125 microns multimode.

Grâce à la connexion en fibre optique, votre réseau n'est plus sensible aux interférences électroniques, qui peuvent poser des problèmes avec les réseaux en cuivre RJ45 traditionnels, ce qui rend cette carte en fibre optique idéale pour la configuration de réseaux sécurisés.

Par ailleurs, cette carte est équipée d'un support à encombrement standard et inclut un support à faible encombrement/demi-hauteur, ce qui facilite l'installation d'ordinateurs au format compact ou de serveur 1U et d'applications de montage en rack.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

## Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

- Idéale pour des configurations fiables et sécurisées - La connexion directe par fibre optique signifie qu'il n'y aura aucune interférence électromagnétique, un problème que l'on peut rencontrer avec les cartes réseau à base de cuivre
- Idéale pour les systèmes de surveillance industriels distants intégrés et la surveillance vidéo à haute vitesse
- Fournit une pleine bande passante Gigabit jusqu'à un terminal éloigné sur de longues distances, prolonge les connexions réseau plus loin que les câbles en cuivre traditionnels

## Spécifications techniques

- Distance maximum de fibre optique de 550 m
- Prend en charge l'auto-négociation duplex complet et semi-duplex
- Inclut un support d'installation faible encombrement/demi-hauteur
- Conforme à IEEE 802.3z 1000Base-SX, marquage VLAN IEEE 802.1Q, encodage de priorité IEEE 802.1P couche 2, contrôle de flux en mode duplex complet IEEE 802.3x
- Prend en charge RFC 1157 SNMP v1 pour la gestion à distance
- Prise en charge cadre Jumbo.
- Prend en charge les interruptions MSI (interruption signalée des messages) PCI.
- Preboot Execution Environment (PXE) 2.1
- Prend en charge le démarrage à distance de la fonction Wake-on-LAN
- Interface avancée de configuration et de gestion de l'énergie (ACPI) 2.0

<b>Matériel</b>	Warranty	2 Years
	ID du chipset	Realtek - RTL8168E Marvell - 88E1111B1
	Interface	Fibre Ethernet
	Nombre de ports	1
	Normes de l'industrie	IEEE 802.3z 1000BASE-SX, marquage VLAN IEEE 802.1Q, encodage de priorité IEEE 802.1P couche 2, contrôle de flux en mode duplex complet IEEE 802.3x, RFC 1157 SNMP v1
	Type de bus	PCI Express
	Type de carte	Support standard (faible encombrement inclus)
<b>Performance</b>	MTBF	361 978 heures
	Prise en charge duplex complet	Oui
	Réseaux compatibles	1 000 Mb/s (1 Gb/s)
	Taille de mémoire tampon	48 KB
	Vitesse max. de transfert de données	2 000 Mb/s (2 Gb/s) - duplex complet
<b>Connecteur(s)</b>	Ports externes	1 - Fibre optique duplex SC Femelle
	Types de connecteur	1 - PCI Express x1 Mâle
<b>Logiciel</b>	Compatibilité système d'exploitation	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 Mac OS X® 10.5 to 10.9 Linux 2.4.x to 4.11.x <i>LTS Versions only</i> Microsoft Hyper-V®
<b>Notes spéciales / Configuration</b>	Remarque	Non compatible avec 10/100 Mb/s
<b>Indicateurs</b>	Indicateurs lumineux	1 - Liaison (vert)
		1 - Activité (jaune)
<b>Alimentation</b>	Consommation électrique	3.2W Max
<b>Conditions environnementales</b>	Humidité	Humidité relative de 5~95 % (sans condensation)
	Température de fonctionnement	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	Température de stockage	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
<b>Caractéristiques physiques</b>	Hauteur du produit	118 mm [4.6 in]
	Largeur du produit	18 mm [0.7 in]
	Longueur du produit	120 mm [4.7 in]

	Poids du produit	66 g [2.3 oz]
<b>Informations d'emballage</b>	Poids brut	208 g [7.3 oz]
<b>Contenu du paquet</b>	Inclus dans le paquet	1 - Carte réseau PCI Express à 1 port fibre optique Gigabit 1 - Support faible encombrement 1 - CD de pilote 1 - Manuel d'instruction

L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis