



Hub MST DisplayPort vers 2 Ports HDMI 2.0 18G

N° Art.: 38409

Description

- Connecte 2 écrans HDMI à un ordinateur DisplayPort ou portable
- Permet d'étendre, de dupliquer ou d'afficher des signaux DP indépendants sur deux moniteurs HDMI.
- Prend en charge les résolutions jusqu'à 4K 60Hz et l'audio jusqu'à 7.1CH
- Compatible avec diverses cartes graphiques dont AMD Eyefinity, NVIDIA Surround et Intel Collage.
- Garantie 2 ans

Le hub MST DP vers 2 ports HDMI 2.0 18G DP de LINDY est la solution idéale pour étendre ou dupliquer les signaux DisplayPort sur 2 écrans ou téléviseurs HDMI. Les hubs MST permettent la connexion d'un seul périphérique source DP comprenant des ordinateurs ou des ordinateurs portables à deux écrans HDMI séparés, tout en offrant la possibilité de visualiser le contenu de multiples façons. Les signaux peuvent être étendus sur les deux écrans pour afficher des feuilles de calcul à grande échelle, créer des expériences de jeu panoramiques immersives ou un affichage numérique accrocheur dans le commerce. Le contenu peut également être, indépendamment de l'un ou l'autre écran, idéal pour développer un environnement de travail productif et multitâche, ou dupliqué sur les deux écrans pour une utilisation dans l'hôtellerie, le commerce de détail ou les scénarios éducatifs.

Avec une prise en charge jusqu'à 3840x2160@60Hz 4:4:4 8bit, le contenu peut être visionné en qualité ultra-réaliste, idéal pour les applications qui nécessitent une sortie haute résolution comme la conception graphique, tandis que la compatibilité avec une variété de cartes graphiques dont AMD Eyefinity, assure une lecture multi-écrans.

Ce hub MST actif prend en charge DP++ et ne nécessite pas une source ou une carte graphique DP++ pour fournir des signaux Dual-Mode.

Remarque : Ce hub n'est pas compatible avec les produits Apple.

Détails techniques

Spécifications:

- Interface AV: DisplayPort
- Norme: DP 1.2
- Bande passante prise en charge: 21.6Gbit/s
- Résolution maximale: 3840x2160@60Hz 4:4:4 8bit
- Prise en charge HDCP: 1.3
- Audio: Pass-through
- Ports audio dédiés: -
- Prise en charge CEC: -

- Interface série: -
- Caractéristiques spécifiques: -

Connecteurs:

- Entrées: DisplayPort (femelle)
- Sorties: 2 x HDMI (femelle)
- Contrôle: -
- Alimentation: 3.5/1.5mm

Propriétés Physiques:

- Dimensions (approx.) LxH: 85x58x25mm (3.35x2.28x0.98in)
- Matériau du boîtier: Métal
- Poids net: 0.06kg (0.13lb)
- Température de fonctionnement: 0°C - 50°C (32°F - 122°F)
- Température de stockage: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
- Humidité relative: 0 ~ 90% RH (sans condensation)
- Puissance: 5VDC 0.5A
- Couleur: Noir

Divers:

- Type d'emballage: Boîte en carton
- Dimensions de l'emballage: 185x55x140mm (7.28x2.17x5.51in)
- Poids brut: 0.156kg (0.34lb)
- Garantie (années): 2
- Certifié: CE, FCC, RoHS & REACH

Contenu De L'emballage:

- Hub MST DP vers HDMI
- Câble d'alimentation USB, 1.2m
- Manuel LINDY

Informations Commerciales:

- No.: 38409
- EAN: 4002888384094