

## 8-poort USB naar RS232 Seriële DB9 Adapter Hub

Productcode: ICUSB2328



Met de 8-poort ICUSB2328 USB naar DB9 RS232 Seriële Hub kunt u acht of minder RS232 seriële apparaten aansluiten op uw Mac, pc of laptop via een enkele USB-poort, net alsof de computer zou zijn voorzien van geïntegreerde seriële DB9M-aansluitingen. De RS232 seriële hub is compact ontworpen om zo weinig mogelijk kostbare werkruimte in te nemen, en wordt via USB gevoed zodat er geen externe voedingsadapter of stopcontact voor nodig is – een kosteneffectieve oplossing die de compatibiliteit overbrugt tussen moderne computers met USB-poorten en oudere RS232 seriële randapparatuur. Met levenslange garantie en gratis technische ondersteuning door StarTech.com.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Sluit modems, tekentabletten, muizen, barcodescanners, GPS-ontvangers, ISDN-terminaladapters, mobiele telefoons, scanners, UPS en POS-apparatuur aan op uw systeem
- Gebruik en programmeer LED- en narrowcasting-schermen via seriële communicatiepoorten

### Eigenschappen

- Voegt acht RS232 seriële poorten toe via USB
- Gevoed via USB – geen externe voedingsadapter nodig
- Gemakkelijke plug-and-play installatie

- Voldoet volledig aan de USB 1.1-specificaties en is compatibel met USB 2.0

---

#### Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Poorten	8
Interface	Serieel
Bus type	USB 2.0
Poorttype	Externe hub
Chipsetcode	FTDI - FT232RL

---

#### Prestaties

Seriële protocol	RS-232
Max. baudrate	921,6 kbit/s
Databits	7, 8
FIFO	256 Bytes

---

#### Connector(en)

Type connector(en)	USB B (4-polig)
Externe poorten	DB-9 (9-polig, D-Sub)

---

#### Software

Besturingssystemen	Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10  Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019  macOS 10.6 tot 10.15  Linux Kernel 3.0.x tot 5.4.x <i>(Alleen LTS-Versies)</i>
--------------------	--

---

#### Voeding

Inclusief voedingsadapter	Niet meegeleverd (niet vereist voor standaardapplicaties)
Uitgangsspanning	5 DC



Uitgangsstroom	1A+
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	M

---

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Vochtigheid	5~95% RH

---

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Kunststof
Kabellengte	6.0 ft [1.8 m]
Lengte product	5.9 in [15 cm]
Breedte product	2.6 in [66.5 mm]
Hoogte product	1.0 in [26 mm]
Gewicht product	30.4 oz [860 g]

---

Verpakkingsinformatie

Package Length	11.2 in [28.5 cm]
Package Width	6.3 in [15.9 cm]
Package Height	2.0 in [52 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	29.7 oz [840 g]

---

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	8-poort serieel hub Seriële breakout-kabel
-------------	---



1,80m USB-kabel

Driver-CD

Handleiding

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

