

EINSATZGEBIETE:

Firewall
Webserver
Applikationsserver
Virtualization
Hosting



BOSTON FENWAY-22X224.3 (P3557)

BUSINESS LINE

HIGHLIGHTS:

19" Rackmount Server, 2HE

Dual Socket E (LGA-4677) unterstützt
4. Gen. Intel® Xeon® Scalable
Prozessoren

Abmessungen (HxBxT):
89x437x630mm

Power Supply: Redundant 1200W
AC w/ PFC, 80 PLUS Titanium Level
Certified

KONFIGURATION

(Individuelle Anpassungen möglich)

CPU

1x Intel® Xeon® Silver 4410T,
10-Cores, 2.70 GHz, HT, 26.25MB L3-
Cache, 1x DSA, 150W
(Sapphire Rapids SP)

HAUPTSPEICHER

8x 16GB (total 128GB) DDR5-4800,
ECC registered

RAID CONTROLLER

1x 16-Port Tri-Mode Hardware RAID
Controller, 8GB Cache, Broadcom

MegaRAID® 9560-16i, RAID Level
0,1,5,6,10,50,60 Support

FESTPLATTEN

SSD: 1x 960GB, SATA 6Gb/s, TLC, 2.5",
1DWPD (read-intensive)

BETRIEBSSYSTEM

Optional:
Microsoft® Windows™ Server
Red Hat Enterprise Standard Linux

SUPPORT SERVICE

36 Monate (Bring In)
Optional:
36 Monate vor Ort 9/5 NBD



NETZWERK

Wir haben eine große Auswahl an verschiedenen Switch
Technologien sowie die passenden Transceiver. Nehmen
Sie Kontakt mit unserem Vertriebsteam auf, wir beraten
Sie gerne.



LEASING

Unsere gesamte Hardware und Dienstleistungen können
Sie auch leasen. Setzen Sie sich mit unserem
Vertriebsteam in Verbindung, wir beraten Sie gerne.



WELTWEITER SUPPORT & GARANTIE

Unser deutschsprachiger After-Sales-Support-Team steht
Ihnen für alle Fragen und Garantieleistungen zur Verfügung.

Die Boston Gruppe bietet seit 1992 Spitzentechnologien basierend auf Supermicro® Building Blocks an. Unsere hochleistungsfähigen, leistungsstarken sowie geschäftskritische Server- und Speicherlösungen können für jeden einzelnen Kunden maßgeschneidert werden und helfen Ihnen dabei die ideale Lösung für Ihren Bedarf zu finden.

Von der anfänglichen Spezifikation, über das Lösungsdesign, bis hin zum vollständigen kundenspezifischen Branding.



"WIR KÖNNEN IHNEN DABEI HELFEN, EINE LÖSUNG FÜR IHRE GESCHÄFTLICHEN HERAUSFORDERUNGEN EINFACH UND EFFEKTIV ZU FINDEN."

VISIT: BOSTON-IT.DE

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN



MODEL	BOSTON FENWAY-22X224.3 (P3557)
CHIPSATZ	onboard Intel® C741
SOCKEL	Dual Socket E (LGA-4677) unterstützt 4. Gen. Intel® Xeon® Scalable Prozessoren
HAUPTSPEICHER	max. 4.0TB of DDR5-4800 ECC registered
LAN (onboard)	Dual Port 1000Base-T Netzwerk Adapter Broadcom BCM5720, 2x RJ45, AST2600BMC (dediziertes IPMI), 1x RJ45
GRAFIK	ASPEED AST2600BMC, 1x VGA
SAS / SATA / NVMe	8x SATA 3.0 (6Gbs) Ports, 2x SATA 3.0 (6Gbs) SuperDOM Ports SW-RAID 0, 1, 5, 10 Support 2x M.2 Ports, PCI-E 4.0 x2, M-Key, Form Faktor: 2280, 22110 6x U.2 Ports, PCI-E 5.0 x4
STROMVERSORGUNG	Redundant 1200W AC w/ PFC, 80 PLUS Titanium Level zertifiziert
FERNWARTUNG / IPMI	IPMI 2.0, remote KVM Konsole w/ virtual media, power control, health values, dediziertes LAN
EINGABE / AUSGABE	2x 16550 seriell Ports / COM (1x Rückseite + 1x interner Stecker)
USB	3x USB 2.0 (2x interner Stecker + 1x intern Type A) 6x USB 3.2 Gen 1 (4x Rückseite + 2x interner Stecker)
TPM	TPM 2.0 Stecker
ERWEITERUNGSSLOTS	4x PCI-E 5.0 x16, 2x PCI-E 5.0 x8 *** mit 1 CPU, sind nicht alle PCI-E Slots verfügbar ***
ANZAHL MAX. HDD/SSD	24x 2.5" Hot-swap 12Gb/s SAS/SATA Laufwerkseinschübe via 12Gb/s Singel-Expander Backplane

Alle hier erwähnten Produkte und Unternehmen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen oder Markeninhaber. #202111



@BostonGermany

info@boston-it.de

www.boston-it.de

+49 89 90 90 19 93