

Mini Adaptador de Red USB 2.0 Inalámbrico Wireless-AC de Banda Doble AC600 - Wifi 802.11ac 1T1R

StarTech ID: USB433WACDB



El adaptador de red inalámbrica USB 2.0 Mini Wireless AC600, modelo USB433WACDB, permite agregar conectividad Wireless-AC (inalámbrica) a un PC de sobremesa o portátil, a través de un práctico adaptador USB compacto.

Dado que las aplicaciones de uso intensivo del ancho de banda, como la transmisión de vídeo HD, videoconferencias, transferencias de archivos y videojuegos son cada vez más exigentes, este adaptador Wireless-AC ofrece mayor velocidad y cobertura de red inalámbrica para uso doméstico o en oficina, al conectarse con un router 802.11ac. El adaptador WiFi de doble banda soporta las máximas tasas de transferencia de datos, hasta 433 Mbps en la banda de 5 GHz, además de 150 Mbps en la banda de 2,4 GHz.

Este versátil adaptador de red tiene un diseño de antena 1T1R (1 transmisor, 1 receptor), con un botón físico WPS para el registro seguro y sencillo de dispositivos. Para la integración con todos los dispositivos de red, el adaptador es retrocompatible con las redes 802.11a/b/g/n.

Respaldado por la garantía de dos años de StarTech.com, con soporte técnico gratuito de por vida.

Aplicaciones

- Reemplace o actualice a los últimos estándares las capacidades de red inalámbrica de un ordenador de sobremesa o portátil
- Conéctese con la banda WiFi de 5 GHz, que es menos congestionada, a fin de evitar interferencias de dispositivos inalámbricos comunes como teléfonos inalámbricos
- Haga videoconferencias, transfiera ficheros, transmita vídeo de alta definición (HD) o videojuegos sin interferencias, con un rendimiento inalámbrico más rápido

Características

- Compatible con Wireless AC600 (433 Mbps + 150 Mbps)
- Conforme a las normas 802.11 a/b/g/n/ac
- Interfaz host USB 2.0
- Soporte para doble banda, 2,4 y 5 GHz (802.11ac es de 5 GHz solamente)
- Configuración de antena: 1 transmisor/1 receptor (1x1:1)
- Soporte para seguridad inalámbrica WEP (64 y 128 bits), WPA y WPA2
- Botón WPS de hardware
- Soporte de calidad de servicio WMM
- Diseño compacto

Especificaciones Técnicas

Warranty	2 Years
Configuración de Antena	1x1:1 (TxR:S)
Estándares Industriales	IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b
ID del Conjunto de Chips	Realtek - RTL8811AU
Interfaz	Inalámbrico
Tipo de Bus	USB 2.0
Alcance de la Frecuencia	2.4000~2.4835GHz 5.150~5.825GHz
Características de Seguridad	Cifrado de Datos WEP
Características de Seguridad	WPA and WPA2-PSK Data Encryption
Características de Seguridad	TKIP/AES
Características de Seguridad	WPA and WPA2 Enterprise Data Encryption
Modulación	DSSS with DBPSK and DQPSK, CCK with long and short preamble, OFDM with BPSK, QPSK, 16QAM and 64QAM, 256QAM
Soporte Full Duplex	Sí
Tasa de Transferencia de Datos Máxima	433 Mbps (5 GHz) 150 Mbps (2,4 GHz)
Tipo(s) de Conector(es)	1 - USB A (4 pines) Macho
Tipo(s) de Conector(es)	1 - Wireless AC (IEEE 802.11ac)
Compatibilidad OS	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012 Mac OS X® 10.6 to 10.11
Requerimientos del Sistema y Cables	Puerto USB disponible
Indicadores LED	1 - Enlace/actividad
Adaptador de Corriente Incluido	Alimentado por USB
Humedad	HR 0~90%
Temperatura de Almacenamiento	-20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
Temperatura Operativa	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)

Altura del Producto	7 mm [0.3 in]
Ancho del Producto	15 mm [0.6 in]
Color	Negro
Longitud del Producto	35 mm [1.4 in]
Peso del Producto	4 g [0.1 oz]
Tipo de Gabinete	Plástico
Peso (de la Caja) del Envío	101 g [3.6 oz]
Incluido en la Caja	1 - Adaptador Inalámbrico USB
Incluido en la Caja	1 - CD del Controlador
Incluido en la Caja	1 - Manual de Instrucciones

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

