



USB 3.0 auf SATA Konverter

No.: 43311

Zum Anschluss eines SATA-Laufwerks an einen Computer mit USB Port Typ A

Beschreibung

- Zum Anschluss eines SATA-Laufwerks an einen Computer mit USB Typ A Port
- Unterstützt SATA bis 6Gbit/s
- USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0 SuperSpeed Standard mit Datenraten bis 5Gbit/s
- Kompatibel mit Computern mit USB-Anschluss Typ A
- 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen [hier](#)

USB auf SATA Konverter ermöglichen die Erweiterung der Speicherkapazität eines Computers durch den Anschluss einer SATA-Festplatte oder einer SSD über den USB Port.

Dieser Lindy USB 3.0 auf SATA-Konverter ermöglicht den Anschluss eines 5.25", 3.5" oder 2.5" SATA-Laufwerks ohne komplizierten Einbau in ein Gehäuse oder in den Computer. Er ist ein ideales Hilfsmittel zur schnellen Datensicherung für Computertechniker und auch für Privatanwender. Die Plug- & Play-Installation erfordert keine Treiber, der Konverter kann daher schnell und mühelos installiert werden.

Im Lieferumfang ist ein Netzteil zur Stromversorgung angeschlossener Festplatten enthalten. Der Konverter unterstützt keine 3.3V-HDD/SSDs. Für Laufwerke, die eine 3.3V-Spannungsversorgung benötigen, verwenden Sie bitte einen SATA/Micro SATA Adapter.

Information über USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2

USB 3.0, USB 3.1 und USB 3.2 PCs, Kabel und Peripheriegeräte sind untereinander kompatibel, sofern sie USB Typ A oder USB Typ C Schnittstellen verwenden.

USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 und USB 3.2 Gen 1 unterstützen Datentransferraten bis 5Gbit/s.

USB 3.1 Gen 2 und USB 3.2 Gen 2 unterstützen Datentransferraten bis 10 Gbit/s.

Technische Details

Spezifikationen

- Schnittstelle: USB auf SATA
- Schnittstellen-Standard: USB 3.1 Gen 1 / 3.0, SATA 3.0
- Unterstützte Bandbreite: 5Gbit/s, 6Gbit/s
- Chipsatz: ASM1153E
- Kompatibilität: Computer mit USB-Anschluss Typ A

- Spezielle Eigenschaften: -

Anschlüsse

- Eingänge: 1 x USB Typ A (Stecker)
- Ausgänge: 1 x SATA 22 pol. (Stecker)
- Stromversorgung / Netzteil: 5.5/2.1mm DC-Buchse

Physische Eigenschaften

- Gehäuseabmessungen HxBxT: 50x35.4x13.6mm (1.97x1.39x0.54in)
- Kabellänge (montiert): 1m (3.28ft)
- Gehäusematerial: ABS
- Nettogewicht Gerät/e: 0.237kg (0.52lb)
- Betriebstemperatur: 0°C - 40°C (32°F - 100°F)
- Lagertemperatur: -10°C - 60°C (14°F - 140°F)
- Feuchtigkeit: 20 - 80% RH (nicht kondensierend)
- Leistungsaufnahme: 12VDC 2A
- Farbe: Schwarz

Sonstiges

- Verpackungsart: Karton
- Verpackungsmaße: 175x175x51mm (6.89x6.89x2.01in)
- Gesamtgewicht: 0.328kg (0.72lb)
- Garantie (Jahre): 2
- Zertifikate: CE, FCC, RoHS & REACH, CP65

Lieferumfang

- USB 3.0 auf SATA-Konverter
- Multi-Country-Netzteil (EU, UK, US & AUS)
- Lindy Kurzanleitung

Verkaufsinformationen

- No.: 43311
- EAN: 4002888433112