

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Rack PDU, Basic, 1 HE, 22 kW, 400 V, (6) C19

AP7526

Übersicht

Lieferzeit

Hauptmerkmale

Main Input Voltage	3 Phasen
Main Output Voltage	230 V
Input Connection Type	IEC 60309 32 A 3-polig +N+PE
Nummer der Rack-Einheit	1U
Kabellänge	2,44 m
Anzahl von Kabeln	1
Gelieferte Ausrüstung	Installationsanleitung

Abmessungen

Farbe	Schwarz
Höhe	4,4 cm
Breite	43,7 cm
Tiefe	25,4 cm
Produktgewicht	4,84 kg
Montageort	Front Rückseite
Montagepräferenz	No preference
Montagevariante	Schrank- und Schalttafeleinbau

Eingang

Acceptable Input Voltage	200...250 V
Max line current	32 A
Input current limits	32 A
Load Capacity	22000 VA
Netzwerkfrequenz	47-63 Hz

Ausgang

Number of power socket outlets	6 IEC 60320 C19
--------------------------------	-----------------

Konformität

Produktzertifizierungen	CE GOST VDE
-------------------------	-------------------

Umgebung

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5...45 °C
Relative Feuchtigkeit	5...95 %
Aufstellungshöhe	0 - 10000 ft
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25...65 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	5...95 %
Aufbewahrungshöhe	0,00...15240,00 m

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	24,1 cm
VPE 1 Breite	55,9 cm
VPE 1 Länge	50,2 cm
VPE 1 Gewicht	6,965 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Bleifrei	Ja
Optimierte Energieeffizienz	Energieeffizientes Produkt
Take-back	Take-back program available

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
----------	---------------------------------------