UTC-120

21,5" Ubiquitous Touch Computer
UTC-120G mit Pentium® N4200

Features

- Schlankes und leichtes Design
- Low Power & Lüfterloses Design
- Eingebauter Intel Pentium® N4200
- 21,5" Display mit 16:9 Breitbild
- IP-65 eingestufte Frontplatte gegen Eindringen von Wasser und Staub
- Schlichtes Rückwanddesign mit 3-Wege I/O Kabelführung
- Unterstützt Landscape- und Portrait-Modus
- VESA 100 mm Standard-Montagelöcher für verschiedene Montagemöglichkeiten

Beschreibung

Der UTC-120 ist ein All-in-One-Computersystem, das mit einem großformatigen, berührungsempfindlichen LCD-Display ausgestattet ist. Es ist einfach, wichtige Peripheriegeräte und Anzeigesysteme zu integrieren, um vielfältige Selbstbedienung und interaktiver Beschilderung in verschiedenen Anwendungsbereichen einzusetzen.
Dank des schlanken und leichten Designs und der 3-Wege-Kabelführung eignet sich der UTC-120 für unterschiedlichste Szenarien und Bereiche. Die Systeme liefern aktualisierte Informationen mit gut gestalteten interaktiven Schnittstellen, mit denen sichergestellt wird, dass relevante Inhalte und gezielte Werbeaktionen bereitgestellt werden. Die Touchpanel-Computer der UTC-Serie sind die beste Investition, um die Benutzerzufriedenheit zu erhöhen, den Markenwert zu fördern und den Unternehmensgewinn zu maximieren.

Spezifikationen

Prozessor	**CPU**	Intel® Pentium® N4200 (UTC-120G)
	Baser Frequency	1.10Ghz/2.50Ghz (Quad-Core)
	Memory	1 x 204 pin SO-DIMM DDR3L 1600 MHz bis zu 8 GB
	Speicher	1 x M.2 2242 SSD / 1 x 2.5 internal SATA storage
	Netzwerk	2 x Gigabit Ethernet ports (Unterstützt Wake on LAN)
	I/O Schnittstellen	2 x RS-232 COM (COM2 RS-232/422/485) 4 x USB3.0 / 2 x USB3.0 (optional) 2 x Gigabit Ethernet ports 1 x HDMI 1.4 1 x Audio Phone Jack
	Stereo Speaker	2 x 2W
	Bus Erweiterung	1 x M.2 key2230, 1 x M.2 key2242
	Halterung	VESA 100 x 100 mm (Schraubengröße, M4, 7mm)
	Abmessungen (BxHxT)	523,9 x 315,4 x 39,5 mm
	Gewicht	5,29 kg
Betriebssyteme		Win 10 IoT Enterprise 64bit Android 10.1 Linux Ubuntu 20.04
Umgebungs-bedingungen	**Betriebstemperatur**	0 ~ 40 °C (32 ~ 104 °F)*
	Relative Feuchtigkeit	10 ~ 95% @ 40 °C, nicht kondensierend
	Vibration	0,5G
	Schock	Shock 10G peak acceleration(11 msec. Dauer)
	Zertifizierung	CE, FCC, CB, UL, CCC, BSMI
	Frontplatte Schutzklasse	IP-65 konform

Alle Produktspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. * Als optional gekennzeichnet

Update: 23-März-2021

Strom-versorgung	**Eingangsleistung**	12V/7A (84W ITE Adapter)
	PoE	nicht verfügbar
	Stromverbrauch	43,25W
LCD Display	**Größe/ Typ**	21,5" FHD
	Max. Auflösung	1920 x 1080
	Max. Farbe	16,7M
	Pixelabstand (um)	248,25(H) x 248,25(V)
	Helligkeit (cd/m2)	250
	Betrachtungswinkel	178° /178°
Touchscreen Option (PE/GE)	**Typ**	Projected Capacitive
	Lichtdurch-lässigkeit	80% ± 5% / 90%
	Controller	USB Anschluss

Abmessungen

Einheit: mm



Vollintegrierte I/O Schnittstellen