



Cavo USB 2.0 Tipo C a Micro-B, Anthra Line, 3m

Cod.Art.: 36893

Descrizione

- Cavo USB 2.0 Tipo C a Micro-B professionale per installazioni AV e IT ad alte prestazioni
- Supporta velocità di trasferimento dati fino a 480Mbps
- Robusta struttura in PVC, connettori in nichel, contatti placcati in oro
- Cavo con doppia schermatura, conduttori in rame stagnato resistenti alla corrosione
- 10 anni di garanzia

I cavi USB 2.0 da tipo C ad Micro-B del sistema Anthra Line di Lindy sono la scelta professionale per connessioni ad alte prestazioni nelle installazioni AV e IT commerciali.

Sono realizzati con conduttori in rame con doppia schermatura per performance ottimali e resistenza alla corrosione. I connettori in nichel e i contatti placcati in oro mantengono l'integrità del segnale e l'affidabilità.

Supportano velocità di trasferimento dati fino a 480Mbps per il trasferimento rapido e semplice di grandi volumi di dati.

Lo standard USB Tipo C è dotato di un connettore reversibile, quindi non importa in quale verso venga inserito il cavo, si otterrà comunque una connessione. Questo connettore permette un cavo completamente bidirezionale con negoziazione automatica di host e dispositivi.

I cavi Anthra Line USB 2.0 Tipo C ad Micro-B sono disponibili nelle seguenti lunghezze: 0.5m, 1m, 2m e 3m.

Dettagli Tecnici

Connettori

- Connettore A: USB 2.0 Tipo C Maschio
- Connettore B: USB 2.0 Tipo Micro-B Maschio
- Materiale dei Connettori: PVC
- Placcatura dei Connettori: Rame stagnato
- Composizione dei Pin:
 - C: Rame ad alta conducibilità
 - Micro-B: Ottone
- Placcatura dei Pin: Oro
- Dimensioni (ca.) LxPxA:
 - C: 10.9x28.3x7.2mm (0.43x1.11x0.28in)
 - Micro-B: 10.7x30x7.6mm (0.42x1.18x0.3in)

Composizione del cavo

- Lunghezza: 3m (9.84ft)
- Standard: USB 2.0
- Colore: Nero
- Tipo: Rotondo
- Diametro della Guaina: 3.5mm (0.14in)
- Materiale della Guaina: PVC
- Materiale del Conduttore: Rame stagnato
- Potenza cavo conduttore: 28AWG
- Dati diametro conduttore: 28AWG
- Schermatura: Treccia di alluminio e magnesio 82%
- Schermatura guscio connettore: Foglio di rame

Specifiche

- Larghezza di banda supportata: 480Mbps
- Risoluzione massima: -
- Attenuazione nominale: 1-400MHz < 5.8dB
- Raggio minimo di curvatura: 25mm (0.98in)
- Temperatura operativa: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
- Temperatura di stoccaggio: 0°C - 70°C (32°F - 158°F)

Varie

- Tipo di imballaggio: Polybag
- Garanzia (Anni): 10
- Certificazioni: RoHS, REACH, California Proposition 65, UL

Riferimenti per l'ordine

- No.: 36893
- EAN: 4002888368933

Questo prodotto è disponibile in diverse lunghezze

- 36890 - 0.5m (1.64ft)
- 36891 - 1m (3.28ft)
- 36892 - 2m (6.56ft)
- 36893 - 3m (9.84ft)