

# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## Power Cord Kit (6 ea), Locking, C13 TO C14, 0.6m, Blue

AP8702S-WWX590

### Übersicht

Lieferzeit

### Hauptmerkmale

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Input Connection Type | IEC 60320 C14 |
| Kabellänge            | 0,61 m        |
| Anzahl von Kabeln     | 6             |

### Abmessungen

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Farbe            | Blau               |
| Höhe             | 24 cm              |
| Breite           | 7 cm               |
| Tiefe            | 4 cm               |
| Produktgewicht   | 0,7 kg             |
| Montageort       | Front              |
| Montagepräferenz | No preference      |
| Montagevariante  | Nicht rackmontiert |

### Eingang

|                      |      |
|----------------------|------|
| Max line current     | 10 A |
| Input current limits | 10 A |

### Ausgang

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Maximale Stromaufnahme pro Phase | 10 A            |
| Number of power socket outlets   | 1 IEC 60320 C13 |
|                                  | 0,61 m          |

### Konformität

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Produktzertifizierungen | CCC<br>PSE<br>VDE |
|-------------------------|-------------------|

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Umgebung

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Umgebungstemperatur bei Betrieb    | 0...70 °C         |
| Relative Feuchtigkeit              | 20...80 %         |
| Aufstellungshöhe                   | 0 - 10000 ft      |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung   | -25...75 °C       |
| Relative Feuchtigkeit bei Lagerung | 20...80 %         |
| Aufbewahrungshöhe                  | 0,00...15240,00 m |

Verpackungseinheiten

|               |        |
|---------------|--------|
| VPE 1 Art     | PCE    |
| VPE 1 Menge   | 1      |
| VPE 1 Höhe    | 24 cm  |
| VPE 1 Breite  | 4 cm   |
| VPE 1 Länge   | 7 cm   |
| VPE 1 Gewicht | 0,7 kg |

Nachhaltigkeit

|                                     |                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                                                                                                             |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                                                                                                                 |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Konform<br><a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>                                                                                                    |
| Bleifrei                            | Ja                                                                                                                                                |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#">Produktumweltprofil</a>                                                                                                               |
| Circular Economy-Eignung            | <a href="#">Entsorgungsinformationen</a>                                                                                                          |
| WEEE                                | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |
| Take-back                           | Take-back program available                                                                                                                       |

Vertragliche Gewährleistung

|          |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| Garantie | 2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz |
|----------|---------------------------------------|