PDU EN RACK VP7552 VERTIV™ GEIST™

Basique, Standard

PRÉSENTATION

Le PDU en rack basique Vertiv™ Geist™ offre une distribution électrique fiable à un prix concurrentiel. Le PDU basique est la solution d'entrée de gamme de l'offre de PDU en rack Vertiv Geist et propose une distribution électrique fiable de base dans tous les environnements informatiques.

Avantages

- Distribution électrique fiable à prix économique
- La fiabilité et la fonctionnalité de chaque unité sont testées - pas de tests par lots
- Personnalisation rapide et abordable, avec longueurs de cordon non standard
- Garantie standard de 3 ans, qui passe à 5 ans en cas d'enregistrement rapide du produit

Référence :
VP7552 Basique, Standard

Configuration électrique :
16A, 230V, 3,6kW

Configuration physique :
48in / 1207 mm Vertical

Récapitulatif produit : VP7552 - Basique, Standard, 16A, 230V, Vertical, (20) CEI C13, (4) CEI C19, C20, revêtement poudré noir.

Spécifications et options

Nombre d'entrées	1
Tension	230V
Courant	16A
VA par entrée (capacité de charge)	3,6kW
Fréquence	50/60 Hz
Protection contre la surintensité	Aucune
Commutateur	Non
Type de prise	Prise d'alimentation IEC60320 C2 (cordon vendu séparément)
Nombre total de connecteurs/prises	24
Type de connecteur/prise n°1	CEI C13
- Nombre sur l'avant	20
- Style	Bancs de 5
- Sortie maximum par connecteur/prise	10A par banc de connecteurs
- Tension par connecteur/prise	230V
Type de connecteur/prise n°2	CEI C19
- Nombre sur l'avant	4
- Style	Individuel
- Sortie maximum par connecteur/prise	16A
- Tension par connecteur/prise	230V
Plage de températures de fonctionnement continues	10-45C / 50-113F
Acier solide - Revêtement poudre	Noir
Configuration	48in / 1207 mm Montage en rack vertical
7938 Kit de support pour montage en rack vertical	Oui
Matériel de montage sans outil - centre à espace central	933,45mm
Garanties produits	Garantie limitée de 5 ans si enregistrement du produit dans les 120 jours après l'achat, sinon garantie par défaut de 3 ans

Spécifications et options (suite)

Approbations d'agence/Certifications	Marquage CE
Approbations d'agence/Certifications	Conforme aux normes EN 55032 et EN 55024
Approbations d'agence/Certifications	Conforme à la norme CEI 60950-1 (certificat CB disponible)
Approbations d'agence/Certifications	Conforme à la norme RoHS
Dimensions du châssis (HxLxP)	1207mm x 51 mm x 51 mm

© 2018 Vertiv Co. Tous droits réservés. Vertiv et le logo Vertiv sont des marques déposées ou commerciales de Vertiv Co. Tous les noms et logos mentionnés sont des noms de produits, des marques ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Même si toutes les précautions ont été prises pour garantir l'exactitude et l'exhaustivité des informations figurant dans le présent document, Vertiv Co. ne saurait être tenu responsable et décline toute responsabilité concernant les préjudices résultant de l'utilisation de ces informations ou concernant toute erreur ou omission. Spécifications susceptibles d'être modifiées sans préavis.