

Module de transceiver SFP+ à fibre optique 10 Gigabit - Compatible Cisco SFP-10G-LR - Monomode LC - 10 km

Product ID: SFP10GLRST



Ce SFP+ 10 Gigabit à fibre optique de StarTech.com est conçu pour assurer la fiabilité des connexions réseau. Conçu d'après des spécifications exigeantes et testé de manière rigoureuse en vue d'un rendement maximal, ce transceiver de qualité supérieure s'installe dans des commutateurs et des routeurs Cisco® prenant en charge le module SFP-10G-LR, ainsi que d'autres grandes marques d'équipement de réseau.

Voilà un moyen fiable et économique d'ajouter, de remplacer ou de mettre à niveau les ports de votre équipement de réseau 10GBase-LR. En outre, il est garanti à vie.

Conçus pour un réseau fiable

Ce SFP+ 10 GbE est fabriqué par StarTech.com pour satisfaire ou dépasser les spécifications des fabricants de matériel d'origine et respecter les normes MSA (Multi-Source Agreement) de l'industrie. Fidèle aux normes de qualité les plus élevées, StarTech.com propose un vaste éventail de produits pour réseau incluant des cartes réseau cuivre et fibre optique, des convertisseurs de média fibre optique, des commutateurs Ethernet et des produits sans fil.

Entièrement compatibles avec Cisco et d'autres grandes marques

Ce module SFP+ monomode 10 Gigabit est fabriqué selon les normes de qualité les plus élevées et est entièrement compatible avec Cisco, au même titre que le transceiver SFP SFP-10G-LR de Cisco. Le transceiver SFP+ de StarTech.com est configuré et testé rigoureusement pour s'adapter de façon homogène à l'équipement réseau de Cisco et d'autres grandes marques.

Aucune crainte à avoir : l'utilisation des produits SFP StarTech.com n'invalidera pas la garantie de votre équipement de réseau.

Pratiques et évolutifs

Pratique et évolutif, ce transceiver SFP+ à fibre optique se branche à chaud, ce qui vous permet de l'installer sans interrompre le trafic réseau ni redémarrer votre équipement. Voici une solution pratique et économique, compatible avec une multitude de périphériques réseau 10 Gigabit.

Idéal avec les commutateurs, les routeurs et d'autres périphériques réseau, le transceiver SFP+ est fiable, ce qui permet d'étendre le réseau jusqu'à des zones éloignées de manière économique. Le transceiver monomode à fibre optique prend en charge Digital Diagnostics Monitoring et assure une distance maximale de 10 km et des vitesses de transfert allant jusqu'à 10 Gb/s.

Misez sur la fiabilité du modèle SFP10GLRST, qui bénéficie d'une garantie à vie et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Remplacez des SFP endommagés ou défectueux dans de l'équipement conforme MSA ou Cisco
- Parfait pour le déploiement dans des périphériques réseau avec multiples slots SFP
- Etendez votre réseau jusqu'à des segments distants

Spécifications techniques

- Assure des connexions 10 Gigabit Ethernet fiables sur des réseaux compatibles 10GBase-LR
- Totalement compatible avec Cisco, équivalent à SFP-10G-LR
- Bénéficie d'une garantie à vie et de l'assistance technique à vie gratuite
- Respectent ou dépassent les spécifications des fabricants et les normes MSA (Multi-Source Agreement) de l'industrie
- Prend en charge Digital Diagnostics Monitoring
- Longueur d'onde optique 1310 Nm
- Monomode avec distance maximale de 10 km et connecteur de fibre optique LC
- Vitesses de transfert maximales de 10 Gb/s
- Branchement à chaud

	Warranty	Lifetime
Matériel	Normes de l'industrie	IEEE 802.3ae 10 Gbit/s
Performance	DDM	Oui
	Distance de transfert max.	10 km (6.2 mi)
	Longueur d'onde	1310nm
	Mode de fonctionnement de la fibre optique	Duplex complet
	Type de fibre optique	Monomode
	Vitesse max. de transfert de données	10 Gb/s
Notes spéciales / Configuration	Configurations du système et du câblage	Port SFP conforme MSA ou Cisco
	Remarque	À utiliser avec l'équipement de réseau et convertisseurs de média à fibre optique 10 Gigabit
Conditions environnementales	Humidité	Humidité relative de 5~95 %
	Température de fonctionnement	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Température de stockage	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Caractéristiques physiques	Couleur	Argent
	Hauteur du produit	12.5 mm [0.5 in]
	Largeur du produit	13.7 mm [0.5 in]
	Longueur du produit	56.6 mm [2.2 in]
	Poids du produit	22 g [0.8 oz]
	Type de boîtier	Boîtier recouvert de zinc
Informations d'emballage	Poids brut	52 g [1.8 oz]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Trancepteur SFP+

L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis