

DST-Mini Duo, Mini Docking Station USB-C, 2x4K HDMI

N° Art.: 43373



Description

- Connecte 2 écrans HDMI, des périphériques USB, Ethernet Gigabit et l'alimentation via un seul câble connecté à votre laptop
- Prise en charge 8K 30Hz ou 4K 120Hz pour un seul écran et 4K 60Hz pour deux écrans (MST)*
- Hub USB SuperSpeed 10Gbit/s intégré à 3 ports (2 x type A, 1 x type C) et hub 5Gbit/s à 3 ports
- USB Power delivery jusqu'à 100W
- Garantie 2 ans

La DST-Mini Duo de Lindy est une solution performante et polyvalente pour connecter des ordinateurs portables, des tablettes ou des smartphones à toute une gamme d'interfaces, notamment 2 écrans HDMI. Dotée de toutes les ports requis pour un poste de travail moderne, cette mini station d'accueil utilise un seul câble USB 3.2 de type C pour connecter jusqu'à deux écrans 4K simultanément*, tout en améliorant la connectivité avec d'autres appareils grâce aux ports Gigabit Ethernet et USB 3.2 / 3.1 SuperSpeed 10Gbit/s et 5 Gbit/s.

Cette station d'accueil pour ordinateur portable permet de connecter un écran HDMI à un ordinateur portable à des résolutions de 8K 7680x4320 30Hz en utilisant la fonction DisplayPort Alternate Mode via le port USB-C. Elle prend également en charge les résolutions vidéo de 4K 120Hz, ce qui en fait l'outil idéal pour le montage vidéo haute résolution ou le streaming de jeux. Elle dispose de trois ports USB 3.2 Gen 2 de type C et A offrant des vitesses de transfert de données élevées de 10 Gbit/s ainsi que de trois ports USB de type A de 5 Gbit/s.

Cette station d'accueil prend également en charge la fonction Power Delivery 3.0 jusqu'à 100W pour charger l'ordinateur portable connecté. Une alimentation électrique n'est pas incluse. La station d'accueil peut être utilisée avec l'alimentation fournie avec l'ordinateur portable ou une alimentation peut être achetée séparément.

*Veuillez noter que les ordinateurs Apple ne prennent pas en charge la fonction MST.

Information à propos de l'USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2

Les PCs, câbles, périphériques USB 3.0, USB 3.1 et USB 3.2 sont tous compatibles entre eux, en utilisant une source USB (hôte USB) avec interface USB type A ou USB type C.

Les normes USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 et USB 3.2 Gen 1 prennent tous en charge les débits allant jusqu'à 5 Gbit/s.

Les normes USB 3.1 Gen 2 et USB 3.2 Gen 2 prennent en charge les débits allant jusqu'à 10 Gbit/s.

Détails techniques

Spécifications

- Interface: USB Type C vers 5 x USB Type A / 2x USB Type C / 1x RJ45 / 2x HDMI
- Norme: USB 3.2 / 3.1 Gen 2 and Gen1, Gigabit LAN, HDMI 2.1
- Bande passante prise en charge: 10 Gbits/s, 10/100/1000 Mbits/s
- Résolution maximale en entrée: 8K 7680x4320@30Hz
- Résolution maximale en sortie:
 - Un seul écran: 7680x4320 30Hz, 3840x2160 120Hz
 - Deux écrans: 3840x2160 60Hz & 3480x2160 30Hz
- Chipset: RTS5459, RTS5420, RM1211, VMM6210, PS8402A, AX88179A
- Compatibilité: Ordinateurs équipés en USB Type C ou Thunderbolt 3/4 avec prise en charge DisplayPort Alternate Mode. Windows, macOS, Linux, Android, ChromeOS.
- Power Delivery: PD 3.0 jusqu'à 100W (20V 5A)
- Prise en charge HDCP: HDCP 2.3
- Audio: Prise en charge audio 7.1 8 canaux, fréquence d'échantillonnage 192kHz/24bit, LPCM, DTS, AC3, HBR
- Ports audio dédiés: -
- Caractéristiques spécifiques: DisplayPort Alternate Mode, Prise en charge MST pour Windows, Prise en charge PXE (Preboot Execution Environment) et Wake on LAN (WOL), Prend en charge la fonction MAC Address pass through (cette fonction dépend de la compatibilité du matériel utilisé dans chaque installation)

Connecteurs

- Entrées: 1 x USB Type C (mâle)
- Sorties: 5 x USB Type A (femelle), 1 x USB Type C (femelle), 1 x RJ45 (femelle), 2 x HDMI (femelle)
- Alimentation: 1 x port USB Type C PD (femelle)

Propriétés physiques

- Dimensions LxH: 165x49x21.7mm (6.5x1.93x0.85in)
- Matériau du boîtier: Aluminium, matière plastique
- Poids net: 0.16kg (0.35lb)
- Température de fonctionnement: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
- Température de stockage: -10°C - 60°C (14°F - 140°F)
- Humidité relative: 10 - 85% RH (sans condensation)
- Puissance: 15W
- Couleur: Gris foncé

Divers

- Type d'emballage: Boîte en carton
- Dimensions de l'emballage: 185x80x25mm (7.28x3.15x0.98in)
- Poids brut: 0.2kg (0.44lb)
- Garantie (années): 2
- Certifié: CE, FCC, REACH & RoHS, California Proposition 65

Contenu de l'emballage

- Mini Docking Station pour Laptop USB-C
- Manuel Lindy

Informations commerciales

- No.: 43373
- EAN: 4002888433730

