

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Back UPS Pro BR 1300 VA, 8 Ausgänge, AVR, LCD-Schnittstelle

BR1300MI

Übersicht

Lieferzeit

Hauptmerkmale

Main Input Voltage	230 V
Nennleistung in W	780 W
Nennleistung in VA	1300 VA
Output connection type	6 IEC 60320 C13 2 IEC 60320 C13 Spitze
Batterietyp	Bleisäurebatterie

Allgemein

Delieferte Ausrüstung	Benutzerhandbuch USB-Kabel
Anzahl der freien Steckplätze für Leistungsmodule	0
Anzahl der belegten Steckplätze des Leistungsmoduls	0
Redundant	No

Abmessungen

Farbe	Schwarz
Höhe	10 cm
Breite	25 cm
Tiefe	38,2 cm
Produktgewicht	10,2 kg
Montagepräferenz	No preference
Montagevariante	Nicht rackmontiert
Zwei Pfosten montierbar	0
USB-kompatibel	No

Eingang

Netzwerkfrequenz	50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-Erfassung
------------------	----------------------------------

Eingangsspannungsgrenzen	176 - 294 V
Maximaler Eingangsstrom pro Phase	10 A
Schaltstromleistung	10 A

Ausgang

Maximal konfigurierbare Leistung (Watt)	780 W
Ausgangsfrequenz	50/60 Hz +/- 1 Hz synchronisiert
Topologie	Line interactive
Maximal konfigurierbare Leistung in VA	1300 VA

Konformität

Produktzertifizierungen	A-Tick C-Tick CE EAC RCM TISI
Beschriftung	GS-Zeichen
Normen	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Umgebung

Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...40 °C
Relative Feuchtigkeit	0...95 % nicht kondensierend
Aufstellungshöhe	0 - 10000 ft
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-15...45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0...95 % nicht kondensierend
Aufbewahrungshöhe	0,00...15240,00 m
Geräuschpegel	45 dBA
Wärmeableitung	21,5 Btu/h

Batterien und Überbrückungszeit

Vorinstallierte Batterien	0
Leere Batterieschächte	0
Typische Ladedauer	16 h
Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™)	1
Batteriespannung	24 V
Batteriekapazität	6,0 AH
Ladekapazität der Batterie (Watt) ist hier die Ladeinheit gemeint?	11 W rated
Batterieleistung in VAH	177 VAh Laufzeit
Batterielebensdauer	3...5 Jahre
Ersatzbatterie	APCRBC165 

Extendable Run Time	0
---------------------	---

Kommunikation & Management

Alarmfunktion	Multifunktionelle lcd-status- und steuerkonsole
---------------	---

Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
-------	--

Überspannungsschutz und Filterung

Überspannung Einschätzung	509 J
---------------------------	-------

Filterung	Dauerhafter mehrpol-rauschfilter : 10 % überspannungsdurchlässigkeit nach ieee : antwortzeit nullabfangung: verzögerungsfrei
-----------	--

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
-----------	-----

VPE 1 Menge	1
-------------	---

VPE 1 Höhe	33 cm
------------	-------

VPE 1 Breite	22,5 cm
--------------	---------

VPE 1 Länge	48,5 cm
-------------	---------

VPE 1 Gewicht	11,85 kg
---------------	----------

SCC14	10731304346903
-------	----------------

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
-------------------------------------	-----------------------

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
------------------	-----------------------------------

EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
--------------------	--

Quecksilberfrei	Ja
-----------------	----

RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
---------------------------	---

Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
---------------------------------	----

Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
--------------------------	-------------------------------------

Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen
--------------------------	--

Optimierte Energieeffizienz	Energieeffizientes Produkt
-----------------------------	----------------------------

Take-back	Take-back program available
-----------	-----------------------------

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz, 3 Jahre Reparatur oder Austausch für Länder der Europäischen Union
----------	---

Empfohlene(s) Ersatzprodukt(e)