

Fiche technique du produit

Spécifications



Onduleur APC Easy UPS SRV, montage en rack, 10 000 VA, 230 V avec pack de batteries externes et kit de rails

SRV10KRILRK

Statut commercial : Commercialisé

Présentation

Présentation High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions.

Lead time

Principales

Tension d'entrée principale	230 V
Autre tension d'entrée	220 V 240 V
Tension de sortie principale	230 V
Autre tension de sortie	220 V 240 V
Puissance nominale en W	10000 W
Puissance nominale en VA	10000 VA
Type de connecteurs de sortie	Câblage sur bornier 3 fils (1 phase + neutre + terre) 1
Nombre d'unité de rack	5U
Equipement fournis	1 câble USB 1 câble de configuration RS-232 2 supports de montage en rack 2 rails de support de montage en rack 1 external battery pack 1 câble de batterie manuel utilisateur

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie	Batterie au plomb scellée
Tension de la batterie	220 V
Batteries pré-installées	0
Créneau de batterie vide	0
Temps de recharge de la batterie	5 H
Durée de vie de la batterie	3...5 année(s)
Puissance de charge de la batterie (Watts)	1170 W nominal
Option batterie	SRV240RLBP-9A 1 3024 VAh SRV240RLBP-9A 2 4536 VAh SRV240RLBP-9A 3 6048 VAh

Généralités

Nombre d'emplacement remplis de module d'alimentation 0

Nombre d'emplacement libres de module d'alimentation 0

Redondance No

Physique

Couleur Noir (RAL 7010)

Hauteur 22 cm

Largeur 43,8 cm

Profondeur 61,5 cm

Poids 78 kg

Emplacement de montage Façade

Montage préconisé Plus bas

Mode d'installation Rack montée

Compatible USB Yes

Position de montage Horizontal

Entrée

Limites de la tension d'entrée 110...300 V charge 60 %
176...300 V pleine charge

Nombre de connecteurs d'entrée 1 câblage sur bornier 3 fils (1 phase + neutre + terre)

Fréquence du réseau 40...70 Hz détection automatique

Sortie

Puissance configurable max. (VA) 10000 VA

Puissance configurable max. (Watts) 10000 W

Fréquence de sortie (sync à secteur) 50/60 Hz +/- 3 Hz synchronisation vers réseau

Distorsion harmonique 1 %

Type UPS On-line Double conversion

Type de forme de l'onde Sinusoïde

Rendement 94 % (pleine charge)

Informations complémentaires Tension nominale de sortie configurable en 220, 230 ou 240

Type de bypass By-pass interne (automatique et manuel)

Facteur de crête 3:1

Conformité

Certifications du produit CE
UKCA
EAC
TISI

Normes EN/CEI 62040-1:2019/A11:2021
EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006
EN/CEI 62040-2:2018

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement 0...40 °C

Humidité relative 0...95 % sans condensation

Altitude de fonctionnement 0...3000 m

Température ambiante de stockage -15...60 °C

Humidité relative de stockage 0...95 % sans condensation

Altitude de stockage 0...15000 m

Niveau acoustique 58 dBA

Dissipation thermique 2128 Btu/h

Degré de protection IP IP20

Communication et gestion

Alarm Alarme quand sur batterie : alarme de batterie faible distinctive : alarme de tonalité continue de surcharge

Interrupteur d'arrêt d'urgence Oui

Emplacement disponible 1

Tableau de configuration Console de contrôle et d'état Lcd multifonction

Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité 600 J

Emballage

Type d'emballage 1 PCE

Nb produits dans l'emballage 1 4

Hauteur de l'emballage 1 49 cm

Largeur de l'emballage 1 60 cm

Longueur de l'emballage 1 87 cm

Poids de l'emballage 1 88 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACH [Déclaration REACH](#)

Directive RoHS UE Conforme
[Déclaration RoHS UE](#)

Sans mercure Oui

Information sur les exemptions RoHS [Oui](#)

Garantie contractuelle

Garantie 2 ans, réparation ou remplacement

Remplacement(s) recommandé(s)