

4m Mini DisplayPort auf DisplayPort 1.2 Kabel - 4K x 2K UHD Mini DisplayPort auf DisplayPort Adapter Kabel - Mini DP auf DP Monitorkabel - mDP auf DP Konverterkabel

Produkt-ID: MDP2DPMM4M



Das 4 m lange Mini-DisplayPort®-auf-DisplayPort-Adapterkabel MDP2DPMM4M verfügt über einen Mini-DisplayPort-Stecker an einem Ende und einen DisplayPort-Stecker am anderen Ende. So können Sie jedes Mini-DisplayPort-fähige Laptop (einschließlich der Mac®-Produktfamilie) an ein HDTV, einen Monitor oder Projektor mit einem standardmäßigen DisplayPort-Anschluss anschließen.

Bitte beachten Sie: Neuere Laptops und Desktopcomputer (z. B. von Apple®) sind nur mit Thunderbolt™-Ports ausgestattet. Unsere Mini DP-auf-DP-Kabel können an die Thunderbolt-Ports angeschlossen werden, sodass Sie DP-kompatible Displays anschließen können.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Ermöglicht den Anschluss eines DisplayPort-Monitors oder -Projektors an Geräte mit einem Mini DisplayPort-Anschluss

Merkmale

- MINI-DP AUF DISPLAYPORT 1.2 KABEL: Dieses 4 m lange DisplayPort v1.2 Kabel unterstützt 4K x 2K (3840x2400p 60Hz), 21,6 Gbit/s Bandbreite, HBR2, 8Ch Audio, Multi-Stream Transport (MST), GTC

für präzises Audiokanaltiming & 3D Stereo (2560x1600p 120Hz)

- ZUVERLÄSSIGES DESIGN: Langlebige ABS Stecker mit flexibler PVC Zugentlastung und Ummantelung verhindern Ausfransungen/Beschädigungen; Metallunterstruktur des Steckers bietet EMI-Abschirmung
- HOCHWERTIGE KONSTRUKTION: 32AWG Draht mit vergoldeten Steckern für verbesserte Signalintegrität und Zuverlässigkeit; EMI-Abschirmung mit Al-Mylar Folie und Kupfergeflecht sorgt für hochwertigere Video/ Audioqualität; Rückwärtskompatibel mit DP 1.1
- ANWENDUNGEN: Ideal für Heim/Büro/Boardroom/Klassenzimmer mit Laptop (mit Mini-DP Port)/professionellen Workstations mit AMD FirePro™ W9100/8100, Nvidia NVS 810/510 Grafikkarte; UHD/4K Monitor/Projektor/Display; Microsoft Surface Pro 6/4
- SPEZIFIKATIONEN: 4 m; Schwarz; DisplayPort v1.2; Mini-DP Stecker auf Standard DP Stecker; 32 AWG; PVC-Kabelmantel, ABS-Steckergehäuse; Abschirmung: Al-Mylar Folie mit Geflecht; Protokolle: HBR 2, MST, GTC; Lebenslang Unterstützt

Hardware

Garantiebestimmungen Lifetime

Anzahl von Leitern 19

Steckverbinderplatten Gold

Typ der PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelummantelung

Typ der Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Kabelabschirmung

Feuerwiderstandsklass Ausgelegt gemäß CMG (Mehrzweck)
e

Steckverbinder

Steckverbinder A 1 - Mini-DisplayPort (20-polig)

Steckverbinder B 1 - DisplayPort (20-polig)

Physische Eigenschaften

Farbe Schwarz

Steckverbinderart Gerade

Drahtstärke 32 AWG

Kabellänge	13.1 ft [4 m]
Produktlänge	13.1 ft [4 m]
Produktbreite	0.8 in [2 cm]
Produkthöhe	0.4 in [1 cm]
Produktgewicht	4.8 oz [136 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	8.7 in [22 cm]
Paketbreite	7.9 in [20 cm]
Pakethöhe	1.1 in [29 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	5.1 oz [145 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 4 m Mini DisplayPort®-auf-DisplayPort-Adapterkabel - Stecker/Stecker
--------------------	--

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

