

Eaton 9PX5KIRTNG2

Eaton 9PX Gen2 onduleur Netpack, 5000 VA, 5000 W, Entrée : câblée, Sorties : (6) C13, (6) C39, câblée, Rack/tour, 3U, carte réseau Gigabit incluse, kit de montage en rack inclus.

Spécifications générales

NOM DU PRODUIT	Eaton 9PX Gen2 UPS
NUMÉRO DE CATALOGUE	9PX5KIRTNG2
CODE DE MODÈLE	Eaton 9PX 5000i RT3U Netpack G2
EAN	3553340710551
LONGUEUR DU PRODUIT	684 mm
HAUTEUR DU PRODUIT	130 mm
LARGEUR DU PRODUIT	440 mm
POIDS DU PRODUIT	43.1 kg
CONFORMITÉ	LVD Directive (CB) EMC Directive RoHS Directive REACH WEEE Directive Packaging Directive Batteries Directive
CERTIFICATIONS	IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 Certifié ENERGY STAR CE cULus UKCA Cm Ukr RCM

Batterie

TYPE DE BATTERIE Scellé, plomb-acide

GRAPHE D'AUTONOMIE \$row.attributeValue.cdata

QUANTITÉ DE BATTERIES 15

GESTION DES BATTERIES

- Méthode de charge ABM+ (durée de vie de batterie prédictive) ou à compensation de température (sélectionnable par l'utilisateur)
- Test de batterie automatique
- Protection contre les décharges profondes
- Reconnaissance automatique des unités de batterie externes

PUISSANCE DE LA BATTERIE 12 V / 5 Ah

AUTONOMIE PROLONGÉE DE LA BATTERIE Oui

Entrée électrique

FRÉQUENCE NOMINALE 50 - 60 Hz

FACTEUR DE PUISSANCE D'ENTRÉE >0,99

PLAGE DE LA TENSION D'ENTRÉE 176 -276 V (100-276 V avec déclassement)

PLAGE DE FRÉQUENCE D'ENTRÉE 40-70 Hz

Sortie électrique

PRISE (6) C13, (6) C39, Câblé

TENSION 230 V

PUISSANCE EN VA 5 000 VA

PUISSANCE 5 000 W

FACTEUR DE PUISSANCE DE SORTIE 1

PLAGE DE TENSION DE SORTIE 200/208/220/230/240 V +/- 1%

FORME DU SIGNAL DE SORTIE Onde sinusoïdale

TENSION DE SORTIE NOMINALE 230 V par défaut (200/208/220/230/240 V)

DISTORSION DE TENSION À LA SORTIE (CHARGE LINÉAIRE) - MAX 1

TYPE D'ALIMENTATION 1

TOPOLOGIE Online/Double conversion

Communications

INCLUT LA CARTE RÉSEAU Oui

COMMUNICATION PAR BUS DE TERRAIN

- Port USB (compatible HID)
- Port Série (RS232)
- Mini-bornier pour la fonction marche-arrêt à distance
- Mini-bornier pour l'arrêt à distance
- Mini-bornier pour sorties à contacts secs (2 contacts)
- Carte réseau

INTERFACE ETHERNET Oui

INTERFACE UTILISATEUR Afficheur graphique LCD multilingue

CONTACT LIBRE DE POTENTIEL Oui

EMPLACEMENT CARTE D'EXTENSION Une fente, carte réseau incluse

COMPATIBILITÉ LOGICIELLE	Suite logicielle Eaton Brightlayer
TYPE D'INTERFACE	autre

Environnement

ALTITUDE	3 000 m
NIVEAU DE BRUIT	<40 dB à 1 mètre
PLAGE DE TEMPÉRATURE	0° à 40°C
HUMIDITÉ RELATIVE	0-95 % sans condensation

Caractéristiques complémentaires

TYPE DE CONSTRUCTION	Dispositif de 482,6 mm
-----------------------------	------------------------

CONTENU DU COLIS

- Onduleur
- (2) presse-étoupes
- (2) câbles de sortie IEC-IEC (1,2 m)
- Câble USB (1,8 m)
- Carte de gestion du réseau
- (2) supports pour montage tour
- Kit de montage en rack avec équerres et glissières pour alimentation sans interruption
- Consignes de sécurité
- Guide de démarrage rapide

BYPASS INTERNE	Oui
FONCTION ARRÊT AUTOMATIQUE	Oui
COULEUR	Noir/argent
EFFICACITÉ À CHARGE MAXIMALE	96.7
KIT DE MONTAGE RACK	Oui
MODULE DE PUISSANCE DÉBROCHABLE SOUS TENSION	Non<

Ressources

AUDIOVISUEL	Eaton 9PX Gen2 Video
BROCHURES	Eaton 9PX Gen2 EMEA Brochure - EN
DECLARATIONS OF CONFORMITY	Eaton 9PX Gen2 Declaration of Conformity
INFORMATIONS DE CONFORMITÉ	Eaton single phase UPS Transportation document according to DGR
PEP ECO-PASSPORT	Eaton 9PX 9SX Gen2 UPS 5-6k VA PEP Ecopassport Eaton 9PX 9SX Gen2 UPS 8-11 kVA PEP Ecopassport

PROJECT NAME:

PROJECT NUMBER:

PREPARED BY:

DATE:



Eaton Corporation plc

Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Ireland
Eaton.com

© 2025 Eaton. Tous droits réservés.

Follow us on social media to get the latest product and support information.

