

i-tec Thunderbolt4 2x Display Docking Station Gen3, 7x USB, 2.5 GLAN + PowerDelivery 92 W



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Rendimiento excepcional, transferencia de datos ultrarrápida y compatibilidad con resoluciones de hasta 8K. ¡Una de las estaciones de acoplamiento más potentes del mercado! Calidad de imagen cristalina, Internet superrápido y la posibilidad de transferir datos a velocidades de hasta 4 GB por segundo gracias al puerto de salida Thunderbolt™ 4 integrado. Por supuesto, también puede conectar sus auriculares o audio y cargar su portátil (92 W), todo ello con un solo cable (cable Thunderbolt 4 de 100 cm incluido).. Gracias al protocolo DP 1.4 integrado, puedes conectar esta base a un monitor con una resolución de hasta 8K (7680 x 4320) con una frecuencia de actualización de 30 Hz, lo que equivale a la resolución de cuatro monitores, cada uno con resolución 4K. Esto la convierte en la solución ideal para diseñadores gráficos, analistas, desarrolladores, editores de cine o entusiastas y amantes del vídeo de alta definición. La base es ahora compatible no solo con los puertos Thunderbolt™ 4, sino también con USB-C*, lo que la convierte en una solución flexible para empresas y usuarios que utilizan portátiles y tabletas con diferentes puertos. * Solo se admite un monitor (4K/60 Hz) cuando se conecta a USB-C.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- 1x puerto Thunderbolt 4 para conexión a un portátil
- Tecnología de estación de acoplamiento: Thunderbolt 4
- Suministro de energía: 92 W
- Puertos de vídeo: 2x DisplayPort, 1x TB4
- 1x puerto Thunderbolt 4: vídeo o transferencia de datos (40 Gbps)
- Interfaces gráficas y resoluciones compatibles:

- **Thunderbolt™ 3/4 o dispositivo USB4 Host compatible con DisplayPort 1.4:**

- 1 monitor - 1x DP o TB4 → hasta 8K/30Hz*
- 1 monitor - 1x DP o TB4 → hasta 4K/144Hz o 1440p/240Hz o 1080p/360Hz
- 2 monitores - DP + TB4 o 2x DP → hasta 2x 4K/60Hz
- 2 monitores - DP + TB4 o 2x DP → hasta 1440p/144Hz

- **Dispositivo host Thunderbolt™ 3 compatible con DisplayPort 1.2:**

- 1 monitor - 1x DP o TB4 → hasta 5K/60Hz
- 1 monitor - 1x DP o TB4 → hasta 4K/144Hz o 1440p/240Hz o 1080p/360Hz
- 2 monitores - DP + TB4 o 2x DP → hasta 2x4K/60Hz
- 2 monitores - DP+ TB4 o 2x DP → hasta 1440p/144Hz

- **Dispositivo host USB-C compatible con DisplayPort 1.4:**

- 1 monitor - 1x DP o TB4 → hasta 4K/60Hz
- 1 monitor - 1x DP o TB4 → hasta 1440p/144Hz

- **Dispositivo USB-C Host compatible con DisplayPort 1.2:**

- 1 monitor - 1x DP o TB4 → hasta 4K/30Hz
- 1 monitor - 1x DP o TB4 → hasta 1080p/120Hz

- Modos compatibles: ampliación, duplicación y pantalla principal
- 1x USB-C 3.2 Gen2 (10 Gb/s), compatible con BC 1.2 (carga rápida)
- 2x USB-A 3.2 Gen2 (10 Gb/s), compatible con BC 1.2 (carga rápida)
- 2x USB-A 3.2 Gen1 (5 Gb/s)
- 1x USB-A 2.0 (480 Mb/s)
- 1x puerto Ethernet RJ-45, 10/100/1000/2500 Mbps
- 1x toma combinada de audio/micrófono de 3,5 mm (la reproducción admite una frecuencia de muestreo de 24bit192K)
- 1x USB-C entrada de alimentación de 140 W (28 V/5 A)
- clonación de direcciones MAC: sí: (mediante el software [i-tec Docker Pro](#))
- WOL: S1, S2, S3
- Indicación LED
- Soporte para bloqueo Kensington
- Botón de encendido/apagado
- Dimensiones del producto: 220 x 74 x 30 mm
- Peso del producto: 230 g

LAS ESPECIFICACIONES

NÚMERO DE PIEZA DE I-TEC

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO & EAN



i-tec Thunderbolt4 2x Display Docking Station Gen3, 7x USB, 2.5 GLAN + PowerDelivery 92 W

TB4DUALDPDOCKPDPDPRO

i-tec Thunderbolt4 2x Display Docking Station Gen3, 7x USB, 2.5
GLAN + PowerDelivery 92 W
EAN: 8595611706875

TB4DUALDPDOCKPDPROUK

i-tec Thunderbolt4 2x Display Docking Station Gen3, 7x USB, 2.5
GLAN + PowerDelivery 92 W
EAN: 8595611706882

Hardware

Tipo de bus Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, USB-C, USB4

Requisitos del sistema

Sistema operativo Windows 10/11
macOS X
Linux

Otra característica

Dimensiones del producto (LxAxH) 220 x 74 x 30mm

Peso del producto (sin embalaje) 230 g

Servicio postventa

Período de garantía 2 años
Soporte técnico Garantía de por vida

contenidos del embalaje

- Estación de acoplamiento Thunderbolt 4
- Cable Thunderbolt 4 de 100 cm
- Cargador USB-C (28V/5A, 140W) con cable desmontable
- Inicio rápido

Para obtener más información sobre la configuración o las respuestas a las preguntas frecuentes, visite nuestro sitio web [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Actualizado 05/12/2024 15:16:02