



Cavo Ibrido USB 3.2 Gen 2 tipo A, 35m

No.: 43357

Estensione USB 3.2 Gen 2 con velocità di trasferimento dati fino a 10 Gbps da 35 m

Descrizione

- Il cavo ibrido USB 3.2 Gen 2 da 35 m combina i vantaggi di un cavo in rame e in fibra ottica
- Supporta velocità di trasferimento fino a 10 Gbps
- Connessione USB di tipo A al computer e al dispositivo
- Bassa RFI/EMI per ambienti sensibili
- 2 anni di garanzia

Il cavo Lindy Hybrid USB 3.2 estende una porta USB di 35 m, molto più lungo di quanto sia possibile con cavi in rame standard o attivi, pur mantenendo velocità di trasferimento SuperSpeed fino a 10 Gbps (retrocompatibile con dispositivi USB 2.0). Una costruzione più leggera e flessibile rende questo cavo semplice da installare con passerelle portacavi e condotti passanti, mentre il basso RFI/EMI assicura che il cavo possa essere installato negli ambienti più sensibili.

Questo cavo ibrido supporta una varietà di dispositivi USB come supporti di memorizzazione o webcam. È completamente compatibile e può essere utilizzato per estendere i segnali da webcam 4K USB 3.2/3.1 e sistemi di videoconferenza.

Il design con bloccaggio a vite della presa USB di tipo A garantisce una connessione sicura del dispositivo.

Per maggiore praticità, il cavo ibrido è alimentato tramite bus e dispone di un cavo di alimentazione USB di tipo A, che può essere collegato a un alimentatore USB esterno (non incluso) qualora fosse necessaria ulteriore alimentazione.

Informazioni sullo standard USB 3.0, 3.1 & 3.2

PC, dispositivi e cavi USB 3.0, USB 3.1 e USB 3.2 sono tutti compatibili fra di loro utilizzando sia interfacce USB di Tipo A che di Tipo C.

USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 e USB 3.2 Gen 1 supportano tutti velocità di trasferimento fino a 5 Gbps.

USB 3.1 Gen 2 e USB 3.2 Gen 2 supportano entrambi velocità di trasferimento fino a 10 Gbps.

Dettagli Tecnici

Connettori

- Connettore A: USB Tipo A Maschio
- Connettore B: USB Tipo A Femmina
- Alimentatore: USB Tipo A Maschio
- Materiale: TPE
- Placcatura Connettore: acciaio inossidabile C2650, Nichel per saldatura

Composizione dei Pin :Lega di rame, area di accoppiamento AU
Placcatura dei pin: area di accoppiamento AU 1U
Dimensioni [approx.] WxDxH:
USB A Maschio: 42.85x16x8mm [1.69x0.63x0.31in]
USB A Femmina: 43x28.4x7.12mm [1.69x1.12x0.28in]

Composizione del cavo

Lunghezza: 35m [114.83ft]
Standard: USB 3.2/3.1 Gen 2
Colore: Nero
Tipo: Rotondo
Diametro della Guaina: 5.0mm [0.2in]
Materiale della Guaina: PVC
Materiale del Conduttore: Filo di rame stagnato
Dimensione del Conduttore: 26AWG [STP], 22AWG*2 [VBUS]
Schermatura: AL

Specifiche

Banda Supportata: 10Gbps
Attenuazione nominale: -
Raggio di Curvatura minimo: 40 mm [1,57 pollici], statico
Carico di trazione massimo: 500 N [a breve termine]
Temperatura Operativa: -20°C - 70°C [-4°F - 158°F]
Temperatura di Stoccaggio: -40°C - 85°C [-40°F - 185°F]
Mezzo Trasmissivo: Fibra Ottica
Tecnologia di trasmissione: trasmissione optoelettronica

Varie

Tipo di imballaggio: Scatola di cartone
Dimensioni dell'imballaggio: 240x240x65mm [9.45x9.45x2.56in]
Peso netto: 1.35kg [2.98lb]
Peso Complessivo: 1.5kg [3.31lb]
Garanzia [Anni]: 2
Certificazioni: CE, FCC, RoHS & REACH, CP 65

Contenuto della confezione

Cavo ibrido USB 3.2 Gen 2 da 35 m con cavo di alimentazione USB fisso da 70 cm tipo A manuale

Riferimenti per l'ordine

No.: 43357
EAN: 4002888433570

© LINDY 2024

[LINDY ITALIA Srl | Via G. Dedionigi 3 | 21057 Olgiate Olona \(VA\) | T +39 0331 1601711 | F +39 0331 1601790](#)

[Capitale Sociale Euro 46.800,00 Int. Vers. | PEC \[lindyitalia@twtcert.it\]\(mailto:lindyitalia@twtcert.it\) | e-mail \[info@lindy.it\]\(mailto:info@lindy.it\) | \[lindy.com\]\(http://lindy.com\)](#)

[Società con Socio Unico Direzione e coordinamento da parte di LINDY-Elektronik GmbH](#)

[C.C.I.A.A. di Varese - 366787 | RPA IT 09090P00001741](#)

[RAEE IT08010000000119 | P.IVA IT 01844670131 | R.I. Varese e C.F. 09555570150](#)