



Flexibler KVMA-Switch zur gemeinsamen Nutzung von hochauflösendem Triple-Head-DVI-Video, Audio und USB zwischen mehreren Quellen.

Ermöglicht die Steuerung von vier Computern über eine einzige hochauflösende Konsole gesteuert werden, entweder über Dual-Link-DVI- oder hochauflösende analoge Verbindungen. Die USB-True-Emulation-Technologie ermöglicht die kontinuierliche Emulation von USB-HID-Geräten auf jedem Computer für sofortiges und zuverlässiges Umschalten per Hotkey. Option zum Anschluss ausgewählter Peripheriegeräte an verschiedene Computer.



ADDERView" 4 PRO DVI TRIPLE

Hochauflösendes Video

Die Dual-Link-DVI-Fähigkeiten ermöglichen Ihre einschließliche 2K (2048x1080) für Film und WQXGA (2560x1600) für detaillierte medizinische Bildgebung.

Erweitertes DDC-EDID-Profil

Stellt sicher, dass die immer für die Zusammenarbeit mit Bildschirm.

Unterstützung für Hi-Speed-USB-2.0-Geräte

Es kann eine Vielzahl von USB-Geräten angeschlossen werden, darunter Drucker, Scanner und nicht standardmäßige Human-Interface-Geräte.

USB-HID-True-Emulation

Ermöglicht die vollständige Unterstützung von Hotkey- und Mausumschaltung sowie die Verwendung beliebiger USB-Human-Interface-Geräte, von Mäusen und Tastaturen bis hin zu Grafiktablets, Jog-Shuttles und Joysticks.

Optionen zur Kanalauswahl

Umschalten über Tastatur-Hotkeys, eine 3-Tasten-Maus, Bedienelemente an der Vorderseite oder eine RC4-Fernbedienung.

Unabhängige Peripherieauswahl

Die Umschaltoptionen ermöglichen dem Bediener, Tastatur und Maus an einem Computer zu verwenden, während die USB-Peripheriegeräte an andere Computer angeschlossen sind.



ADDE R" ADDERView" 4 PRO DVI TRIPLE




Optionen-Anschluss

Ermöglicht Fernumschaltung und Firmware-Upgrades über denselben Anschluss. Die Umschaltung kann über die ADDER®RC4-Fernbedienung oder einfache ASCII-Codes erfolgen, und die Geräte können auch miteinander verbunden werden, um eine Umschaltzentrale für mehrere Videoköpfe zu schaffen system.

Video Information (1 Screen)	
Maximale Auflösung (1 Bildschirm)	2560 x 1d00
Bildfrequenz (1 Bildschirm)	60
Video Additional Information	
Zusätzliche Informationen zum Video	Unterstützt Dual-Link-DVI-Videoauflösungen von bis zu 4 Megapixeln bei 60 Hz
Computer Connections	
USB B	4x 2.0, transparent, High Speed 12x
DVI-I	
Console Connections	
USB A	2.0, transparent, High Speed
USB A	3x
DVI-I	
Serial Ports	
	1x RS232
Serieller Anschluss	Optionen für Switching, Verknüpfung oder Aufrüstung
Zusätzliche Informationen zur seriellen Schnittstelle	RJ48 (10p10c)
Audio Connections	
	Analog
	2x
Audiotyp	Nur Ausgang
Kanäle	4x 3,5-mm-
Audio-Richtung	Klinke 1x 3,5-
Audio-Eingang	mm-Klinke
Environmental	
Betriebstemperaturbereich °C / °F	0 bis 40 °C / 32 bis 104 °F
Lagertemperaturbereich °C / °F	0 bis 40 °C / 32 bis 104 °F
Betriebsfeuchtigkeit (%)	5 % – 90 % (nicht kondensierend)
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 % – 95 % (nicht kondensierend)
(%) Höhe m/ft	2.000 / 6.562
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen	700.000 h
(MTBF) MTBF-Standard	Telcordia SR332 Ausgabe 4 März 2016 Berechnet bei TSC
Temperaturregelung	Lüfterlos

Power Source	
5 V	1x
Eingangsspannung	2,5-mm-Buchse
Leistung Zusätzliche	2,5-mm-Buchse SVDC 2A
Informationen	
Physical Design	
Konstruktionsmaterial U-	Hohe Metallgehäuse
Größe	2,5
Breite (mm) / (Zoll)	260/ 10,2
Höhe (mm) / (Zoll)	100/ 3,9
Tiefe (mm) / (Zoll)	150 / 5,9
Front Panel Features	
Einfarbige Status-LEDs	4x
Compatibility	
Betriebssystemkompatibilität	Windows, Linux, Sun OS, macOS, alle bekannten Betriebssysteme
	Systeme
Approvals and Standards	
Zulassungen	
Normen	CE, FCC, UKCA
	EN 55032/CISPR 32, EN 55035/CISPR 35, EN 63000, FCC –
Sonstiges	CFR 47 Teil 15a
	Cal Prop 65, China RoHS, EU REACH, UK REACH



ADDER® ADDERView™ 4 PRO DVI TRIPLE

What's in the Box?

1x AV4PRO-DVI-Switch 1x

Netzteil

1x Länderspezifisches Netzkabel 1x

Schnellstartanleitung

Ordering Information

AV4PRO-DVI-TRIPLE-XX

AV4PRO-DVI 4-Port-Triple-Head-Switch

Related Accessories (Sold Separately)

ADDER™ DVI-D Single-Link-Kabel

ADDER® Rackmount-Kit RMK3

ADDEReDVI-D Dual-Link- und USB-Kabel

ADDER® VSCD1 1 HDMI®/DVI-D-Kabel

ADDER™ DVI-D-Dual-Link-Kabel ADDER®

Fernbedienung RC4-8P8C ADDER®

Rackmontage-Kit RMK5PRO-MS

„Adder“ und das Adder-Logo sind Marken von Adder Technology Ltd, Cambridge, Großbritannien. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber und können beim Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten sowie in anderen Ländern eingetragen sein. Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell und korrekt. Da Adder Technology die Bedingungen, unter denen dieses Produkt verwendet wird, nicht kontrollieren oder vorhersehen kann, sollte jeder Anwender die Informationen im spezifischen Kontext der geplanten Verwendung prüfen. Die Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung. Adder behält sich das Recht vor, diese Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Copyright 2026 | Adder Technology Ltd.