

Thunderbolt 3 Dock - Mini Dual Monitor TB3 Docking Station met HDMI 4K 60Hz - 2x USB-A Hub (3.2/2.0) & GbE - 28 cm kabel - TB3 Laptop Multiport Adapter - Mac/Windows

Productcode: TB3DKM2HDL



Dit gecertificeerd Thunderbolt™ 3 docking station is een compact mini dock dat de essentiële aansluitingen voor een verhoogde productiviteit biedt. Met dit dock met busvoeding kunt u twee 4K HDMI schermen, Gigabit Ethernet en twee USB-A (USB 3.2 / 2.0) poorten aansluiten, terwijl de extra lange (28cm) vaste kabel zorgt voor een flexibele installatie.

Dit draagbare Thunderbolt™ 3 naar HDMI-dock is geweldig voor het bewerken van 4K video of andere Ultra HD-taken en ondersteunt 40 Gbps throughput en 4K resolutie bij 60 Hz op twee HDMI-schermen, via één Thunderbolt™ 3 poort. Voer veeleisende applicaties uit op twee onafhankelijke schermen zonder de systeembronnen uit te putten.

Verbind uw laptop met:

- 2x 4K HDMI-schermen (tot 4096 x 2160p @ 60 Hz)

Met slechts 6,1 cm x 12,4 cm neemt dit dock minimale ruimte in op uw bureau of in uw laptoptas. De 28 cm lange, vaste kabel van het dock biedt extra reikwijdte om de belasting van poorten/connectors van MacBooks en laptops op verhoogde standards te verminderen of om het dock op grotere afstand van uw laptop te plaatsen.

- 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A poort (5 Gbps)
- 1x USB 2.0 Type-A poort
- 1x Gigabit Ethernet poort (met ondersteuning van PXE Boot en Wake-on-LAN)

Omdat vele high-end zakelijke laptops, of laptops voor gaming/videobewerking, meer dan 100 W vermogen vereisen, gebruiken sommige gebruikers liever de voedingsadapter van hun laptop dan hun

docking station om hun laptop op te laden. Dit TB3 mini dock met busvoeding is ideaal voor deze gebruikers, omdat het alle prestaties en functies van een Thunderbolt™ 3 docking station biedt, terwijl de laptop apart word opgeladen.

De TB3DKM2HDL is Thunderbolt gecertificeerd en heeft 3 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

Eigenschappen

- **REPLACEMENT FOR TB3DKM2HD:** New version offers same functionality as TB3DKM2HD, with addition of extra-long 11" (28cm) attached cable provides extended reach to reduce port/connector strain on MacBooks and laptops on riser stands
- **THUNDERBOLT 3 GECERTIFICEERD MINI DOCK:** 40 Gbps video en data throughput, dual 4K 60 Hz HDMI, 2-poorts USB-A hub (1x USB 3.1 Gen 1 5 Gbps en 1x USB 2.0) en Gigabit Ethernet met PXE boot en WoL
- **COMPACT:** Deze via de bus gevoede compacte Thunderbolt 3 mini dock is ideaal voor gedeelde of kleinere werkomgevingen; gebruik deze Thunderbolt 3 multiport adapter voor thuiswerken of als travel dock
- **BREDE COMPATIBILITEIT:** Geen drivers vereist; dit universele TB3 dock is compatibel met MacBook Pro 13/16/Air en andere Windows Thunderbolt 3 laptops zoals Dell XPS, HP EliteBook, Lenovo X1 Carbon
- **VOOR HIGH-END LAPTOPS:** Voor gebruikers die de voedingsadapter van hun laptop blijven gebruiken omdat ze 100W of meer nodig hebben, maar toch hun laptop willen uitbreiden met een volwaardig TB3 dock.

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
4K ondersteuning	Ja
Snellaadpoort(en)	Nee
Ondersteunde schermen	2
Audio	Nee

Interface	Thunderbolt 3
Bus type	Thunderbolt 3
Industriestandaarden	1 GB connectiviteit met elk 1000Base-T apparaat (voldoet aan IEEE802.3ab)
	100 MB connectiviteit met elk 100Base-TX apparaat (voldoet aan IEEE802.3u)
	10 MB connectiviteit met elk 10Base-T apparaat (voldoet aan IEEE802.3i)
Chipsetcode	Intel JHL6540 (Alpine Ridge)
	Texas Instruments TPS65983A
	Parade PS176
	ASMedia ASM1042A
	Intel WGI210

Prestaties

Maximale kabellengte	11.0 in [28 cm]
Maximale digitale resoluties	4K 60Hz
PXE	Ja


Software

Besturingssystemen	Windows® 10 (32/64 bit), 8.1 (32/64 bit), 7 (32/64 bit) Windows® Server 2008 R2, 2012 (32/64 bit) Mac OS 10.10 -10.15
--------------------	--

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	MacBook Air and MacBook Pro systems using the new Apple M1 chip support only a single external display over the Thunderbolt 3 ports, even when connected to a Thunderbolt 3 docking station with more than one video output. This single monitor limitation does not affect Intel-based Macs with Thunderbolt 3.
---------	--

Voeding



Inclusief voedingsadapter	Busvoeding
Gebruiksomgeving	
Bedrijfstemperatuur	5°C to 40°C
Opslagtemperatuur	-20°C to 70°C
Vochtigheid	0% tot 95% (niet-condenserend) bij 25 °C
Fysieke eigenschappen	
Kleur	Zwart & Zilver
Vormfactor	Compact
Type behuizing	Aluminium en kunststof
Kabellengte	11.0 in [28 cm]
Lengte product	4.9 in [12.4 cm]
Breedte product	2.7 in [69.0 mm]
Hoogte product	1.1 in [27.0 mm]
Gewicht product	5.2 oz [147.8 g]
Verpakkingsinformatie	
Package Length	7.7 in [19.5 cm]
Package Width	5.5 in [13.9 cm]
Package Height	1.5 in [37.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	9.5 oz [270.0 g]
Wat wordt er meegeleverd	
Meegeleverd	docking station
	handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

