

Switch KVM HDMI 4K60 Seamless Multiview, 5 Porte

Cod.Art.: 32330



Descrizione

- Gestione KVM o video di 4 ingressi HDMI e 1 ingresso USB Tipo C
- Commutazione seamless, gestione EDID, 5 modalità multiview e funzione KVM con mouse roaming
- Controllo tramite menu OSD, telecomando IR, tasti di scelta rapida, comandi TCP/IP e RS-232
- Uscite audio da 3.5mm e TosLink con controllo del volume
- 2 anni di garanzia

Questo avanzato switch HDMI 4K60 è in grado di visualizzare fino a 4 sorgenti contemporaneamente su uno schermo 4K con controllo KVM collegando anche le porte USB di tipo B. Sono disponibili 5 diverse modalità Multiview, Single, PIP, PBP, 3xWIN e 4xWIN, mentre con la funzione di roaming USB è possibile ottenere il controllo KVM di diverse sorgenti semplicemente spostando il puntatore del mouse da una finestra all'altra.

L'unità dispone di 4 ingressi HDMI e 1 ingresso USB di tipo C; la commutazione tra le sorgenti avviene senza soluzione di continuità, senza schermate nere o blocchi dello schermo. Tutte le funzioni possono essere gestite in molti modi, premendo i pulsanti sul pannello frontale tramite il menu OSD, il telecomando IR (incluso), i tasti di scelta rapida della tastiera per la selezione KVM, l'interfaccia grafica e i comandi del software TCP/IP o RS-232. Tutte queste diverse possibilità e caratteristiche rendono questo switch perfetto per qualsiasi tipo di installazione, dalle soluzioni AV professionali alle sale di controllo mission critical, nelle applicazioni di broadcasting, E-Sports e sicurezza.

Fornisce anche un'uscita HDMI aggiuntiva per il monitoraggio locale o per l'acquisizione video aggiungendo un dispositivo di acquisizione video da HDMI a USB. Le uscite audio analogiche da 3.5mm e ottiche digitali TosLink consentono di gestire la selezione audio indipendente, supportando numerosi formati audio; con il formato LPCM 2.0 è possibile controllare anche il volume.

Dettagli Tecnici

Specifiche

- Interfaccia AV: HDMI, Tipo C
- Interfaccia Console: USB
- Standard delle Interfacce: HDMI 2.0, USB 2.0
- Risoluzione Massima Supportata: 4096x2160@60Hz 4:4:4 8Bit
- Supporto HDCP: 2.2
- Supporto Audio: LPCM, AC3, DD+, DTS, DTS-HD fino a 7.1
- Porte Audio Separate: 3.5mm, TosLink (Optical)
- Interfaccia Seriale: 4-pin phoenix
- Numero di Console: 1
- Numero Massimo di PC/Server: 5
- Installabile in Cascata: No
- Metodo di Commutazione: menu OSD, telecomando IR, hot-keys (KVM), TCP/IP e comandi RS-232

- Installabile a Rack 19": No
- Funzioni Particolari: Multiview, Seamless, USB roaming, controllo volume

Connettori

- Interfacce della Consolle: 2x HDMI (Femmina), 2x USB Tipo A (Femmina), 3.5mm Audio (Femmina), TosLink (Femmina)
- Interfacce per PC/Server: 4x HDMI (Femmina), USB Tipo C (Femmina), 4x USB Tipo B (Femmina)
- Altre Interfacce: RS-232 4-pin phoenix, RJ45, USB Tipo A (Femmina) di servizio
- Alimentazione: 5.5/2.1mm

Caratteristiche Fisiche

- Dimensioni LxAxP: 219x146x44mm (8.62x5x75x1x73in)
- Materiale della scocca: Metallo
- Peso Netto: 1.39kg (3.06lb)
- Temperatura Operativa: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
- Temperatura di Stoccaggio: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
- Umidità: 10 - 70% RH (senza condensa)
- Assorbimento di Corrente: 12VDC 2.5A
- Colore: Nero

Varie

- Tipo Confezione: Scatola di Cartone
- Dimensione Confezione: 360x260x75mm (14.17x10x24x2x95in)
- Peso Lordo: 1.7kg (3.75lb)
- Garanzia (Anni): 2
- Conformità Prodotto: CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

Contenuto Della Confezione

- Switch KVM HDMI 4K60 Seamless Multiview, 5 Porte
- Telecomando IR
- 4-Pin Terminal Block
- 2x Staffe di montaggio con viti
- Alimentatore Multi-Country (EU, UK, US & AUS)
- Manuale Lindy

Riferimenti Per l'Ordine

- No.: 32330
- EAN: 4002888323307