



Câble réseau Gris Cat.5e U/UTP, 1m

N° Art.: 48362

Description

- Câble réseau à paires torsadées avec connecteurs RJ45
- Cat.5e U/UTP, PVC
- Connecteur avec manchon anti-accroc intégré pour la protection du loquet.
- Broches plaquées or pour une meilleure conductivité et la garantie d'un signal sans perte
- Garantie 10 ans

Câble réseau PVC U/UTP Cat.5e avec prise en charge d'une bande passante allant jusqu'à 100MHz et doté d'un système anti-accroc, avec contacts plaqués or pour les normes Ethernet jusqu'à 1GBase-T.

Câble Cat.5e, conçu pour des fréquences de fonctionnement jusqu'à 100MHz. La version non blindée (U/UTP) est conçue dans ses paramètres électrophysiques (NEXT, FEXT, FExT, etc.) de telle sorte qu'elle peut être utilisée pour Gigabit Ethernet malgré l'absence de blindage. Ces câbles sont fabriqués et testés selon la spécification ISO/IEC 11801. Les câbles sont emballés individuellement dans un sachet.

Les contacts dorés garantissent des connexions fiables et anticorrosion sur le long terme. La conception robuste et le système anti-accroc évite d'endommager le loquet du connecteur lors de l'installation et de la déconnexion.

Longueurs disponibles: 0.3m, 0.5m, 1m, 2m, 3m, 5m, 7.5m, 10m, 15m, 20m, 30m, 40m, 50m, 60m, 70m, 80m, 90m, 100m.

Détails techniques

Connecteurs

- Connecteur A: RJ45 mâle
- Connecteur B: RJ45 mâle
- Matériau du boîtier: Polycarbonate
- Revêtement du connecteur: -
- Matériau des broches: Alliage cuivre
- Revêtement des broches: Plaqué or
- Dimensions (approx.) LxIxH: 11.6x22.8x8.3mm (0.46x0.90x0.33in)

Détails du câble

- Longueur: 1m (3.28ft)
- Couleur: Gris
- Type: Cat.5e
- Diamètre de la gaine: 4.8mm (0.19in)
- Matériau de la gaine: PVC
- Matériau des conducteurs: Cuivre
- Section des conducteurs: 26AWG
- Blindage: -

Spécifications

- Bande passante supportée: 100MHz
- Atténuation nominale: 24dB/100m @100MHz
- Rayon de courbure minimal: 57mm (2.24in)
- Température de fonctionnement: -10°C - 60°C (14°F - 140°F)
- Température de stockage: -20°C - 75°C (-4°F - 167°F)

Manuel

- Type d'emballage: Sachet individuel
- Garantie (années): 10
- Certifié: RoHS, REACH, UL, California Proposition 65

Informations commerciales

- No.: 48362
- EAN: 4002888483629

Ce produit est également disponible dans d'autres longueurs

- 48360 - 0.3m (0.98ft)
- 48361 - 0.5m (1.64ft)
- 48362 - 1m (3.28ft)
- 48363 - 2m (6.56ft)
- 48364 - 3m (9.84ft)
- 48365 - 5m (16.44ft)
- 48366 - 7.5m (24.61ft)
- 48367 - 10m (32.81ft)
- 48368 - 15m (49.21ft)
- 48369 - 20m (65.62ft)
- 48370 - 30m (98.43ft)
- 48371 - 40m (131.23ft)
- 48372 - 50m (164.04ft)
- 48373 - 60m (196.85ft)
- 48374 - 70m (229.66ft)
- 48375 - 80m (262.67ft)
- 48376 - 90m (295.28ft)
- 48377 - 100m (328.08ft)