

## LINKVIL 4K drahtloser Bildschirm-Teilungspod CP20

Linkvel CP20 ist ein 4K-WLAN-Bildschirm-Teilungspod, das Ultra-HD-WLAN-Casting mit Plug-and-Play-Funktion unterstützt – ohne dass Treiber oder Software erforderlich sind. Es integriert sich nahtlos in die CA200- und CA400-WLAN-Konferenzsysteme und ermöglicht so die Bildschirmteilung über mehrere Sender. Zudem kann CP20 mit UAC- und UVC-Geräten am Senderende arbeiten und bietet eine umfassende, mehrkörperige Bildschirmteilungslösung für Konferenzszenarien. Es vereinfacht das Meeting-Erlebnis, beseitigt das übermäßige Kabelverkehr und schafft eine sichere sowie effiziente Zusammenarbeitsumgebung.



4K-WLAN-  
Bildschirmteilung



Anschluss &



Ein-Klick-Fixierung  
des Bildschirms



Kabelloser Zugriff

## HINWEIS

- Mit nur einem Druck starten Sie die drahtlose Bildschirmteilung in 4K bei 30 fps.
- Ein-Klick-Schaltfunktion zwischen Bildschirmteilung und Einstellung zum Bildschirmfrieren
- Idealer Partner für die CA400/CA200-Suite und unterstützt bis zu vier Geräte für eine nahtlose Erweiterung
- Plug-and-play ohne Softwareinstallation
- Synchronisierung der Systemvolumensteuerung für Geräte zur Bildschirmteilung
- Kabelloser Zugang zur UVC-Kamera, dem Mikrofon und dem Lautsprecher

# Spezifikationen

## 4K-UHD-Bildschirm-Teilung

- Auflösung: Bis zu 4K bei 30 fps mit geringer Latenz
- Sicherheit: WPA3-Datenverschlüsselung
- Desktop-Teilung: Spiegelung und erweiterte Modus

## Verbindbarkeit

- Wi-Fi: Wi-Fi 5/Wi-Fi 6
- Frequenzband: 5 GHz
- Verschlüsselungsprotokoll: WPA3-PSK
- Übertragungsreichweite: bis zu 10 Meter
- Frequenzbänder und maximale Übertragungsleistung (EU):
  - Wi-Fi 5GHz, Max 20 dBm (Unterstützt die Auswahl der entsprechenden 5G-Kanäle je nach Land)

## Technische Spezifikationen

- I/O-Schnittstelle: Typ-C-PD + DP-ALT
- Betriebsspannung: 5 V
- Stromverbrauch: 2,5 W
- Tasten: Bildschirm teilen, Lautstärke erhöhen, Lautstärke verringern, Bildschirm festhalten
- LED-Anzeige: 1 rote, 1 grüne LED
- Befrieren des Bildschirms
  - Grünlicht: Wiederaufnahme des Casting
  - Rot: Warte auf die Abgabe

- Dimensionen
  - CP20 Bildschirmteilungspod: 189 × 40 × 18 mm
  - CP20 Bildschirm-Teilungspod – USB-Kabel: 85 mm
  - Geschenkbox: 231 × 74,5 × 25,5 mm
  - Kartonverpackung: 602 × 432 × 260 mm (112 Stück)
- Gewicht
  - CP20 Bildschirmteilungspod: 62 g
  - Nettogewicht des Kartons: 14,79 kg
  - Gesamtgewicht des Kartons: 16 kg
- Temperatur und Luftfeuchtigkeit
  - Betriebstemperatur: -10 °C bis +40 °C
  - Arbeitsfeuchtigkeit: 0 % bis 90 % RH

## Inhaltsverzeichnis der Verpackung

- Screen-Sharing-Pod: CP20
- Schnellstartanleitung

## Kompatibilität

- Hauptstrom-UC-/Video-Konferenzdienste
- Gerät: Kompatibel mit Windows- und Mac-PCs, Laptops, Tablets und Smartphones über eine vollwertige USB-C-Anschlussmöglichkeit

## Konformität



## Spezifikation für USB-C-Kabel für Computer

| USB-C-Anschluss                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                       | Datenübertragung | Anzeige | Leistung |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|----------|
| USB 2.0<br>480 MB                                      |  <br>Normal                                                                                         | ✓                | ✗       | ✗        |
|                                                        |  <br>PD aktiviert                                                                                   | ✓                | ✗       | ✓        |
| USB 3.1 Gen1<br>5 Gbps                                 |  <br>Normal                                                                                         | ✓                | ✗       | ✗        |
|                                                        |  <br>PD aktiviert                                                                                   | ✓                | ✗       | ✓        |
| USB 3.1 Gen2<br>10 Gbps                                |  <br>Normal                                                                                         | ✓                | ✗       | ✗        |
|                                                        |  <br>PD aktiviert                                                                                   | ✓                | ✗       | ✓        |
| Anzeigeport<br>5–10 Gbps                               |   <br>Normal       | ✓                | ✓       | ✗        |
|                                                        |   <br>PD aktiviert | ✓                | ✓       | ✓        |
| Thunderbolt<br>20–40 Gbps<br>PD aktiviert Display Port |                                                                                                     | ✓                | ✓       | ✓        |