

Fiche technique du produit

Spécifications



APC Smart-UPS On-Line,
8kVA/8kW, Rack/Tower, 230V, 2x
IEC C13+1x IEC C19+Hard wire 3-
wire (H+N+E) outlets, Network Card,
W/O rail kit

SRTG8KXLI

Statut commercial : Commercialisé

Présentation

Lead time

Principales

Tension d'entrée principale	230 V
Autre tension d'entrée	220 V 240 V
Tension de sortie principale	230 V
Autre tension de sortie	220 V 240 V
Puissance nominale en W	8000 W
Puissance nominale en VA	8000 VA
Output connection type	2 CEI 60320 C13 1 CEI 60320 C19
Type de connecteurs de sortie	Cablage sur bornier 3 fils (H + neutre + terre) 1
Type de batterie	Batterie au plomb scellée
Equipement fournis	Câble RS-232 pour connexion Smart UPS Manuel utilisateur

Généralités

Nombre d'emplacement libres de module d'alimentation	0
Nombre d'emplacement remplis de module d'alimentation	0
Redondance	No

Physique

Hauteur	21,7 cm
Largeur	44 cm
Profondeur	68 cm
Poids du produit	101,44 kg
Montage préconisé	No preference

Mode d'installation	En rack avec kit
Deux poteaux montables	0
Compatible USB	No

Entrée

Fréquence du réseau	40...70 Hz détection automatique
Nombre de connecteurs d'entrée	1 cablage sur bornier 3 fils (1 phase + neutre + terre)
Limites de la tension d'entrée	160...285 V
Courant maximum actuel en entrée par phase	30 A
Courant commuté	40 A

Sortie

Puissance configurable max. (Watts)	8000 W
Distorsion harmonique	Moins de 2 %
Fréquence de sortie	50/60 Hz +/- 3 Hz synchronisation vers réseau
Type UPS	On-line Double conversion
Runtime pleine charge	00:04:48 8000 W
Runtime demi-charge	00:14:00 4000 W
Puissance configurable max. (VA)	8000 VA

Conformité

Certifications du produit	CE
----------------------------------	----

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	0...40 °C
Humidité relative	0...95 % sans condensation
Altitude de fonctionnement	0...6600 ft
Température ambiante de stockage	-15...45 °C
Humidité relative de stockage	0...95 % sans condensation
Altitude de stockage	0,00...15240,00 m
Niveau acoustique	55 dB
Dissipation thermique	1774 Btu/h
Degré de protection IP	IP20

Batteries & durée de fonctionnement

Batteries pré-installées	2
Créneau de batterie vide	0
Temps de recharge de la batterie	4 H
Informations complémentaires	Tension nominale de sortie configurable en 220, 230 ou 240
Tension de la batterie	+/- 96 V

Puissance de charge de la batterie (Watts)	392 W nominal
Puissance de la batterie en VAH	1680 VAh capacité 1680 VAh runtime
Durée de vie de la batterie	3...5 année(s)
Option batterie	SRTG192XLBP4 1 3456 VAh SRTG192XLBP4 2 5279 VAh SRTG192XLBP4 3 6804 VAh SRTG192XLBP4 4 9126 VAh
Runtime étendu	1

Communication et gestion

Appareils pré-installés	Network management card 3 with environmental monitoring
Tableau de configuration	Voyant d'affichage de l'état sur ligne ou sur batterie Console de contrôle et d'état lcd multifonction
Alarme	Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; alarme continue en cas de surcharge
Interrupteur d'arrêt d'urgence	Oui

Emballage

Unit Type of Package 1	PCE
Package 1 Length	59 cm
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Width	79 cm
Package 1 Height	41,4 cm
Package 1 Weight	103,46 kg

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	En cours d'investigation
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	3 ans réparation ou remplacement (hors batterie) et 2 ans pour la batterie
-----------------	--