

Replicador de Puertos Estación de Conexión Universal USB 3.0 Ordenador Portátil DVI HDMI Audio Ethernet

Product ID: USB3SDOCKHD



La Estación de Acoplamiento Universal USB 3.0 para Laptop con DVI, HDMI, Audio y Ethernet, USB3SDOCKHD permite agregar dos salidas de video, jacks para auriculares y micrófono, así como puertos Gigabit Ethernet y USB 3.0 y USB 2.0 a una laptop, todo desde un único dispositivo y a través de una sola conexión USB 3.0 SuperSpeed.

Este versátil replicador de puertos universal ofrece combinaciones flexibles de doble vídeo, con salidas para monitor externo HDMI y DVI, así como un adaptador DVI a VGA. Asimismo, cada una de las salidas de vídeo del replicador de puertos es compatible con resoluciones de vídeo de hasta 1920x1200, así como la reproducción de vídeo HD: una solución ideal para obtener una capacidad de vídeo más potente y, a la vez, práctica, al ser móvil.

Una solución todo en uno, la estación de acoplamiento universal para laptop combina concentradores USB 2.0 y USB 3.0, conectores de audio para auriculares y micrófono y un puerto RJ45 Gigabit Ethernet en una única estación de acoplamiento, por lo que es el accesorio perfecto para aumentar la funcionalidad de la laptop para usuarios que necesitan conectar y administrar múltiples dispositivos en el hogar o en la oficina.

Su diseño vertical que ocupa poco espacio resulta perfecto para entornos de oficina compartida o de uso temporal.

El modelo USB3SDOCKHD está avalado por la garantía de 3 años de StarTech.com y cuenta con soporte técnico gratuito de por vida.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Ideal para espacios de trabajo compartidos, como zonas de oficina compartidas o de uso temporal
- Permite agregar dos salidas de video a una laptop u ordenador de factor de forma pequeño cuando no se puede reemplazar la tarjeta de video
- Permite conectar una amplia variedad de periféricos a una laptop en el hogar/oficina y desconectarlos de inmediato desde una sola conexión USB
- Permite convertir una laptop en una estación de trabajo con varios monitores (hasta 3 pantallas en total) para aumentar la productividad

Features

- Salida de vídeo HDMI y DVI con adaptador DVI a VGA incluido
- Puerto RJ45 Ethernet compatible con 10/100/1000 Mbps
- Soporta Parlantes y Micrófonos a través de mini-jacks estéreo de 3,5mm
- Soporta resoluciones de hasta 1920x1200 en ambas salidas de video simultáneamente
- 2 puertos USB 3.0 en panel frontal y 4 puertos USB 2.0 en panel posterior
- Compatible con las especificaciones USB 3.0 con soporte para velocidades de transferencia de hasta 5 Gbps
- Soporta la interfaz Windows® Aero®
- Posición vertical que permite ahorrar espacio en el escritorio
- Compatible con los sistemas operativos Windows, Mac y Chrome

| | | | |
|---------------------|-----------------------------------|--|---|
| Hardware | Warranty | 3 Years | |
| | Compatibilidad con 4K | No | |
| | Displays Supported | 2 | |
| | Estándares Industriales | IEEE 802.3, 802.3u, y 802.3ab | |
| | ID del Conjunto de Chips | DisplayLink - DL-3900 VIA/VLI - VL810 Terminus - FE1.1 Realtek - RTL8211E | |
| | Puerto(s) de carga rápida | No | |
| | Tipo de Bus | USB 3.0 | |
| Rendimiento | MDIX Automático | Sí | |
| | Redes Compatibles | 10/100/1000 Mbps | |
| | Resolución Digital Máxima | 1920 x 1200 | |
| | Soporte Full Duplex | Sí | |
| | Tipo y Velocidad | USB 2.0 - 480 Mbit/s USB 3.0 - 5 Gbit/s | |
| Conector(es) | Tipo(s) de Conector(es) | 1 - DVI-I (29 pines) Hembra 1 - HDMI (19 pines) Hembra 1 - RJ-45 Hembra 1 - USB Type-B (9 pines) USB 3.0 Hembra 2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra 2 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Hembra 4 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra | |
| | Software | Compatibilidad OS | Windows® XP SP3 (32-bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10 Mac OS® 10.6 to 10.13 Chrome OS v55+ |
| | Observaciones / Requisitos | Nota | El conector DVI es compatible con la transmisión de señal DVI-I (digital y analógica) |
| | | Requerimientos del Sistema y Cables | CPU: i3 Dual core 2.8GHz o superior RAM: 2GB o superior Puerto USB 3.0 disponible |
| | Indicadores | Indicadores LED | 1 - Encendido (azul) |
| | | | 1 - Enlace Concentrador USB (Azul) |
| | Requisitos de Energía | Adaptador de Corriente Incluido | Adaptador de alimentación de CA incluido |

| | | |
|--------------------------------|-------------------------------|---|
| | Alimentación de Salida | 4A |
| | Consumo de Energía | 20 |
| | Corriente de Entrada | 0.8A |
| | Tensión de Entrada | 100 ~ 240 AC |
| | Tensión de Salida | 5 DC |
| | Tipo de Enchufe | C |
| Requisitos Ambientales | Temperatura de Almacenamiento | -10°C to 80°C (14°F to 176°F) |
| | Temperatura Operativa | 10°C to 40°C (50°F to 104°F) |
| Características Físicas | Altura del Producto | 7.7 in [195 mm] |
| | Ancho del Producto | 2.8 in [70 mm] |
| | Color | Negro |
| | Longitud del Producto | 4.9 in [125 mm] |
| | Peso del Producto | 12.8 oz [362 g] |
| | Tipo de Gabinete | Plástico |
| Información de la Caja | Cantidad de Paquetes | 1 |
| | Peso (de la Caja) del Envío | 32.8 oz [929 g] |
| Contenido de la Caja | Incluido en la Caja | 1 - Estación de Acoplamiento USB 3.0 |
| | | 1 - Cable USB 3.0 |
| | | 1 - Adaptador DVI a VGA |
| | | 1 - adaptador universal de alimentación (NA /JP, UE, RU, ANZ) |
| | | 1 - CD de controladores |
| | | 1 - Manual de Instrucciones |

Product appearance and specifications are subject to change without notice.