Delock USB 3.1 Gen 1 Adapter USB Type-C™ Stecker > 2 x USB 3.0 Typ-A Buchse + 1 x HDMI Buchse (DP Alt Mode) 4K 30 Hz

Kurzbeschreibung

Dieser Adapter von Delock ist für den Anschluss an einen Computer mit USB-C™ Schnittstelle und Displayport Alternate Mode Unterstützung geeignet. Er erweitert das System um zwei USB 3.0 Typ-A Schnittstellen sowie um eine HDMI Schnittstelle. Der Adapter besitzt einen USB Type-C™ Power Delivery Port. Dieser ermöglicht das Aufladen des Notebooks auch während der Verwendung des Adapters, außerdem dient er der zusätzlichen Stromversorgung der beiden USB Typ-A Buchsen.

Spezifikation

• Anschlüsse:
  1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ Stecker >
  2 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Typ-A Buchse
  1 x HDMI-A 19 Pin Buchse
  1 x USB Type-C™ Power Delivery Buchse (optional zur Stromversorgung)
• Chipsatz: Parade PS176 + VIA VL812
• Displayport 1.2, High Speed HDMI with Ethernet (HEC) und SuperSpeed USB Spezifikation
• HDMI Spezifikation:
- Auflösung bis 3840 x 2160 @ 30 Hz (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
- Übertragung von Audio- und Videosignalen
- Unterstützt 3D Displays
- Unterstützt HDCP 1.4 und 2.2
• USB Bus Power
• Plug & Play
• 1 x Ferritkern
• Kabellänge ohne Anschlüsse: ca. 15 cm
• Farbe: schwarz

Systemvoraussetzungen

• Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ab Kernel 4.4.x, Mac OS 10.11
• PC oder Notebook mit einem freien USB Type-C™ Port und Displayport Alternate Mode oder
• PC oder Notebook mit einem freien Thunderbolt™ 3 Port

Packungsinhalt

• USB-C™ zu 2 x USB-A + HDMI Adapter

Artikel-Nr. 62854

EAN: 4043619628544

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Abbildungen

© 2018 by Delock . Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Allgemein	
Funktion:	Plug & Play
Spezifikation:	SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1)
	DisplayPort 1.2
	High Speed HDMI mit Ethernet
	HDCP 1.4
	HDCP 2.2
Unterstütztes Betriebssystem:	Mac 10.11
	Windows 7 32-Bit
	Windows 7 64-Bit
	Windows 8.1 32-Bit
	Windows 8.1 64-Bit
	Windows 10 32-Bit
	Windows 10 64-Bit
	ab Linux Kernel 4.x.x
Schnittstelle	
Ausgang:	2 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Typ-A Buchse
	1 x HDMI-A 19 Pin Buchse
Eingang:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ Stecker
Technische Eigenschaften	
Chipsatz:	VIA VL812
	Parade PS176
Maximale Bildauflösung:	3840 x 2160 @ 30 Hz
Signalübertragung:	Video
	Audio
Spannungsversorgung:	USB Bus Power
	1 x USB Type-C™ Power Delivery Buchse (optional zur Stromversorgung)
Physikalische Eigenschaften	
Ferritkern:	1 x
Kabellänge:	15 cm
Konnektorveredelung:	goldbeschichtet
Farbe:	schwarz

© 2018 by Delock . Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.