

4m USB-C Laadkabel, Charge & Sync, 240W (5A) PD EPR, USB 2.0, Laptop Type C Laadkabel, USB-IF Gecertificeerd, TPE Mantel - Zwarte USB-C Oplaadkabel

Productcode: USB2EPR4M



Gebruik deze USB-C laadkabel om een lader aan te sluiten op een apparaat dat geschikt is voor USB Power Delivery (PD) 3.1. De USB-C laadkabel biedt tot 240W USB-C Extended Power Range (EPR) Power Delivery en 5A output voor snelladen. Het ondersteunt USB 2.0 (480Mbps) throughput voor algemene file transfer.

De USB-C EPR laadkabel is ontworpen voor intensief gebruik en heeft een robuuste TPE mantel voor extra weerstand tegen slijtage. De duurzame vernikkelde connectors zijn getest op meer dan 10.000 invoegcycli, voor meer stevigheid en een langere levensduur.

Laad een USB-C apparaat op met een USB-C muurlader, autolader of powerbank. De 4m lange USB Type-C kabel is de ideale lengte voor bureau en mobiele werkplekken, pendelaars, gebruik in de auto of om warboel te verminderen bij het synchroniseren met een USB-C laptop.

Met tot 5A output ondersteunt de USB-C laadkabel tot 240W Power Delivery om een USB-C laptop, een tablet of een smartphone op te laden. De kabel is te gebruiken door een USB-C laptop aan te sluiten op een USB-C wandoplader.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Ideaal voor high-power USB-C apparaten
- USB-IF gecertificeerd voor gegarandeerde betrouwbaarheid

Eigenschappen

- **USB-C EPR OPLAADKABEL:** Type-C kabel ondersteunt PD 3.1 Extended Power Range (EPR); Tot 240W voor high-power USB-C laptops; 4m lengte voor extra bereik; Connector markeringen identificeren data/voeding; Kies de juiste 240W kabel in een oogopslag
- **USB-IF GECERTIFICEERD:** USB-IF gecertificeerde USB-C kabel met geïntegreerde E-marker chip levert consistente Power Delivery output naar USB-C hosts en randapparaten; Gecertificeerde kabels garanderen compatibiliteit en betrouwbare prestaties
- **HOOGWAARDIGE CONSTRUCTIE:** Vernikkelde connectors voor meer dan 10.000 inserties; 24/28AWG bedrading voor consistent vermogen; Weerstaat bochten van 120° Aluminium vlechtwerk afscherming tegen EMI; Duurzame TPE mantel is halogeenvrij & voldoet aan RoHS
- **TOEPASSINGEN:** Compatibel met apparaten die geschikt zijn voor USB-C PD; Ideaal voor krachtige laptops die EPR-opladen vereisen zoals de 16-inch MacBook Pro M3 Pro/M3 Max; USB 2.0 ondersteuning voor algemeen gebruik zoals file transfer en synchronisatie
- **PRESTATIES:** 240W/5A PD 3.1 EPR, 48V; Backwards compatibel met/140W/100W/60W; USB 2.0 Type-C (480Mbps); 4 meter kabel; Kleur: Zwart; B.D.: 4,0mm; TPE-mantel met gevlochten aluminium afscherming; **OPMERKING:** USB-C video (DP Alt Mode) wordt niet ondersteund

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Active or Passive Adapter	Passief
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	TPE - Thermoplastic Elastomers
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabel	Passive Copper Cable

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	480Mbit/s
Type en snelheid	USB 2.0 - 480 Mbit/s
MTBF	Getest op meer dan 10.000 invoegcycli

Connector(en)	Connector A	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)
	Connector B	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	USB-C video (DP Alt Mode) wordt niet ondersteund
Voeding	Voedingsbron	Busvoeding
	Power Delivery	240W
	Ingangsstroom	5A
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	-10 to 60 (14°F to 140°F)
	Opslagtemperatuur	-20 to 70 (-4°F to 158°F)
	Vochtigheid	5%~85% RH
Fysieke eigenschappen	Kleur	Zwart
	Stijl connector	Recht
	Draaddikte	30 AWG
	Type behuizing	Polyamide Resin
	Kabellengte	13.2 ft [4.0 m]
	Buitendiameter kabel	0.2 in [4 mm]
	Lengte product	13.2 ft [4.0 m]
	Breedte product	0.5 in [1.2 cm]
	Hoogte product	0.3 in [6.4 mm]
	Gewicht product	6.0 oz [169.0 g]

Verpakkingsinformatie

Lengte Verpakking	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	1.3 in [3.2 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	7.3 oz [206.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - 4m USB-C Laadkabel M/M
-------------	----------------------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.