

Switch PoE per esterni AXIS T8504-E

Switch per esterni plug and play gestito

Lo switch PoE per esterni AXIS T8504-E è uno switch per esterni compatto e semplice da installare che consente la connessione di quattro dispositivi alimentati PoE. La porta SFP consente la connettività in fibra per le connessioni a lunga distanza e la gestione remota assicura una manutenzione semplice e una riduzione dei costi di supporto e dei tempi di inattività del cliente. AXIS T8504-E è un solido componente di sistema con un ampio intervallo di temperatura, protezione contro le sovratensioni e un alloggiamento resistente all'acqua e alla polvere che resta assemblato durante l'installazione. Con un'alimentazione fino a 60 W per porta e un power budget totale di 150 W, lo switch è compatibile con tutti i dispositivi di rete Axis.

- > **60 W per porta, per un totale di 150 W**
- > **Porta SFP**
- > **Installazione plug-and-play**
- > **Alloggiamento solido**
- > **Supporto VAPIX®**



Switch PoE per esterni AXIS T8504-E

Rete		Protezione contro le sovratensioni
Sicurezza	Protezione con password Crittografia HTTPS VLAN	Da -40°C a 50°C Umidità relativa compresa tra 0% e 90% (senza condensa)
Protocolli compatibili	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, Bonjour, SNMP v1/v2c/v3, DNS, TCP, UDP, IGMP, ICMP, ARP, SSH, RADIUS, TACACS, TELNET, Syslog, 802.1Q (VLAN)	Condizioni di immagazzinaggio Da -40 °C a 85 °C
Velocità di trasmissione	7,44 Mpps	Approvazioni EMC EN 55032 Classe B EN 55024 FCC Parte 15 Sottosezione B Classe B ICES-003 Classe B VCCI Classe B RCM AS/NZS CISPR 32 Classe B EN 61000-4-5 Classe 5 EN 50121-4 IEC 62236-4 EAC Sicurezza IEC/EN/UL 60950-1 IEC/EN/UL 60950-22 Ambiente IEC 60529 IP67 NEMA 250 Tipo 4X Protezione contro le sovratensioni GR-1089-CORE problema 4 ITU-T K.20
Capacità switch	10 Gbps	
Tabella MAC	8 K	
Fotogrammi Jumbo	10 Kb	
Generale		
Alloggiamento	alluminio Colore: bianco	
Sostenibilità	Senza PVC	
Ambiente	Ambienti esterni	
Dimensioni	240 x 166 x 72 mm 8,42 x 5,90 x 2,75 pollici	
Peso	2,9 kg	
Tensione in ingresso	Da 100 a 240 V CA, 50/60 Hz	
Classe PoE	Power over Ethernet Plus (PoE+) IEEE 802.3at, Tipo 2 Classe 4	Software di gestione AXIS Device Manager
Uscita PoE	Porta 1 e 2: fino a 60 W Porta 3 e 4: fino a 30 W Power budget: 150 W	Accessori inclusi Guida all'installazione Connettore di alimentazione
Assegnazione dei pin	Alimentazione sulle coppie: Porta 1 e 2: 1/2, 3/6, 4/5 e 7/8 Porta 3 e 4: 1/2 e 3/6	Accessori opzionali AXIS T91M47 Pole Mount AXIS T8611 SFP Module LC.LX AXIS T8612 SFP Module LC.SX AXIS T8613 SFP Module 1000BASE-T
Connettori	Porte PoE RJ45 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Mbps (4x) Uplink porta SFP (1x) Alimentazione Porta per connettore di alimentazione	Garanzia Garanzia di 3 anni Axis e opzione di estensione AXIS Extended, per informazioni vedere axis.com/warranty Responsabilità ambientale: axis.com/environmental-responsibility