

USB-C multiport adapter met HDMI - 1xA - 1xC - 100W PD 3.0

Product ID: DKT30CHCPD



Hier is een alles-in-een USB-C adapter voor uw MacBook Pro, Dell XPS of andere USB-C™ laptop, met alle poorten die u nodig hebt voor maximale productiviteit. De USB-C multiport adapter met HDMI verandert uw laptop in een draagbaar werkstation, door toevoeging van 4K video, gigabit Ethernet en twee USB 3.0 poorten, plus opladen van uw laptop met Power Delivery 3.0.

Maak verbinding met een UHD 4K HDMI scherm

Gebruik de USB-C adapter als een draagbaar docking station, waarmee u uw laptop kunt aansluiten op een 4K HDMI scherm (4096 x 2160p) om zo een werkstation te creëren of presentaties te geven. De adapter kan ook op een ultrabreed scherm worden aangesloten.

Verbind uw apparaten

De USB-C adapter heeft één USB-C poort voor de aansluiting van een USB-C apparaat, en één USB-A poort om een muis, toetsenbord of ander randapparaat aan te sluiten. Laad uw mobiele apparaat snel op via de USB-A poort.

Laptop opladen met PD 3.0

Met ondersteuning van 100 W Power Delivery 3.0, biedt de USB Type-C multiport adapter tot 92 W vermogen voor het opladen van uw laptop, en voedt uw randapparaten indien aangesloten op een USB-C voedingsadapter. PD 3.0 omvat Fast Role Swap om USB-dataverstoring te voorkomen wanneer u de stekker eruit trekt om naar een andere voedingsbron over te schakelen (USB-C voedingsadapter naar busvoeding).

Geïntegreerde kabel

De USB Type-C™ multiport adapter heeft een geïntegreerde kabel voor eenvoudige aansluiting en mobiliteit.

Betrouwbare netwerkconnectiviteit

De gigabit Ethernet poort garandeert betrouwbare toegang tot vaste netwerken.

De DKT30CHCPD wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

NB: Voor volledige functionaliteit van de adapter moet de USB-C poort van uw laptop USB Power Delivery en DP Alt Mode ondersteunen.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Maak verbinding met een 4K HDMI scherm, ideaal voor vergaderingen of het geven van presentaties
- Gebruik een tv met HDMI poort als extern scherm in een hotelkamer als u op reis bent
- Voed de adapter en uw laptop via USB-C, met de voedingsadapter van uw laptop
- Ideaal voor kleine werkplekken in kantoren, thuishkantoren en tijdelijke kantoren

Features

- Sluit uw USB-C laptop aan op een 4K HDMI scherm met deze USB-C HDMI multiport adapter
- Voed zowel de adapter als uw laptop met 100 W Power Delivery 3.0 (92 W voor het opladen van uw laptop) via een USB-C voedingsadapter
- Sluit uw apparaten aan met één USB-C poort en één USB-A poort met snel opladen
- Maak verbinding met een vast netwerk via de gigabit Ethernet RJ45 poort
- Zeer mobiel, met een handige USB-C wikkelkabel

Hardware	Warranty	3 Years
	4K ondersteuning	Ja
	Bus type	USB-C
	Chipsetcode	VIA/VLI - VL102 VIA/VLI - VL817 Parade Technologies - PS176 RealTek - RTL8153
	Industriestandaarden	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1
	Ondersteunde schermen	1
	Snellaadpoort(en)	Ja
Prestaties	Auto MDIX	Ja
	Full duplex ondersteuning	Ja
	Maximale digitale resoluties	4096 x 2160p bij 24 Hz of 3840 x 2160p (HDMI) bij 30 Hz Ultrabreed - 3440 x 1440p bij 60 Hz of 2560x1080 bij 60 Hz Lagere resoluties worden ook ondersteund. Als bijvoorbeeld de maximale resolutie 3840 x 2160p (4K) is, worden ook 2560 x 1600p en 2560 x 1440p ondersteund.
	Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; full-duplex)
	Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
	UASP ondersteuning	Ja
Connector(en)	Type connector(en)	1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0 Mannelijk 1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk 1 - RJ-45 Vrouwelijk 1 - USB 3.0 A (snelladen, 9-polig, SuperSpeed) Vrouwelijk 1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
Software	Besturingssystemen	Windows® 7, 8, 8.1, 10 Mac OS® 10.9 tot 10.13 Chrome OS™
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	Niet alle USB-C poorten ondersteunen de volledige functionaliteit van de USB Type-C standaard. Zorg dat de USB-C poort van uw hostcomputer USB Power Delivery specificatie 2.0 of 3.0 en DP Alt Mode ondersteunt.

De adapter kan worden aangesloten op de USB-C poort van een host laptop die USB Power Delivery 2.0 of 3.0 niet ondersteunt. In deze configuratie wordt er echter, als er een voedingsadapter is aangesloten op de multifunctionele adapter, geen stroom doorgegeven naar uw host laptop.

Een voor 4K geschikt scherm is vereist voor een resolutie van 3840 x 2160p (4K is ook bekend als 4K x 2K)

USB 3.0 staat ook bekend als USB 3.1 Gen 1; deze connectiviteitsstandaard biedt snelheden tot 5 Gbps.

Voor uw laptop kunnen specifieke oplaadeisen gelden. Deze USB-C multiport adapter ondersteunt USB Power Delivery 3.0, tot 100 W. Als u de USB-C voedingsadapter van uw laptop gebruikt, voedt de multiport adapter zowel de adapter (met aangesloten randapparatuur) als uw laptop - met tot 92 W beschikbaar voor het opladen van uw laptop. Raadpleeg de fabrikant van uw laptop voor meer informatie over de oplaadvereisten voor uw laptop.

Door ondersteuning van USB Power Delivery 3.0 ondersteunt de multiport adapter Fast Role Swap, dat verstoring van USB-data voorkomt wanneer u de stekker eruit trekt om naar een andere voedingsbron over te schakelen (USB-C voedingsadapter naar busvoeding).

Systeem- en kabelvereisten

Een host laptop met een beschikbare USB-C poort (om volledige functionaliteit van de adapter te garanderen, moet de USB-C poort USB Power Delivery 2.0 of PD 3.0 en DP Alt Mode ondersteunen)

Optioneel: USB-C voedingsadapter (bijvoorbeeld de op USB-C gebaseerde voedingsadapter van uw laptop)

Voeding	Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
	Power Delivery	100W
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Vochtigheid	10% - 90% rel. vochtigheid (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen	Breedte product	2.4 in [60 mm]
	Gewicht product	2.6 oz [75 g]
	Hoogte product	0.6 in [14 mm]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	3.5 in [90 mm]
	Type behuizing	Kunststof

Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	5.6 oz [158 g]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - multiport adapter
		1 - handleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.