



USB 3.2 Gen 2 Typ C Mini Docking Station - HDMI, PD 3.0 100W, USB 3.2 Gen 2, Gigabit

Artikelnummer: 43319

Beschreibung

- Anschluss des Tablets, MS Surface* oder Ultrabooks mit einem USB Typ C-Kabel
- Stellt 3 USB Typ A Ports (2x USB 3.2 Gen 2 mit bis zu 10Gbit/s, 1x USB 2.0) , einen USB Typ C Port für Datenübertragung und USB Power Delivery, einen HDMI- und einen Gigabit-Ethernet-Port für Ihr Tablet/Notebook zur Verfügung
- Mit ausziehbarer Klammer, die am Tablet-Halter oder Ultrabook-Display befestigt wird
- Unterstützt Auflösungen bis 4K Ultra HD 30Hz
- 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen [hier](#)

Die Lindy USB 3.2 Gen 2 Typ C Docking Station ist eine praktische Lösung zum Anschluss eines Ultra-HD HDMI Displays und mehrerer Peripheriegeräte an das Microsoft Surface* oder Ultrabooks.

Sie lässt sich mit einer speziellen, ausziehbaren Klammer am Tablet bzw. Ultrabook anbringen und ermöglicht so den einfachen Zugang zu Peripheriegeräten am Arbeitsplatz. Die Klammer kann entweder am Ständer des MS Surface oder am Display eines Ultrabooks (max. Breite 32cm, Dicke 2.7mm) befestigt werden.

Diese Docking Station wurde entwickelt um schnellen Zugang zu den gängigsten Schnittstellen zu ermöglichen. Sie stellt zwei USB 3.2 Gen 2 Ports mit Datenraten bis 10 Gbit/s, einen USB 2.0 Port (max. 480Mbit/s) und einen Gigabit-Netzwerkanschluss zur Verfügung. Ein USB Port Typ C unterstützt sowohl Datenübertragung als auch Power Delivery bis 100W. Der HDMI Port ermöglicht den Anschluss eines Displays mit maximalen Auflösungen bis zu 4K Ultra HD (3840x2160p 30Hz). Die zwei USB 3.2 Gen 2 Typ A Ports unterstützen den Battery Charging Standard 1.2, der mit 5V und bis zu 1,5A schneller lädt als ein Standard USB Port.

* kompatibel mit Microsoft Surface Go, MS Go 2, MS Pro 7, MS Pro 7+, MS Pro X

Information über USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2

USB 3.0, USB 3.1 und USB 3.2 PCs, Kabel und Peripheriegeräte sind untereinander kompatibel, sofern sie USB Typ A oder USB Typ C Schnittstellen verwenden.

USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 und USB 3.2 Gen 1 unterstützen Datentransferraten bis 5Gbit/s.

USB 3.1 Gen 2 und USB 3.2 Gen 2 unterstützen Datentransferraten bis 10 Gbit/s.

Technische Details

Spezifikationen

- Schnittstelle: USB Typ C auf 3x USB Typ A / 1x USB Typ C / 1x RJ45 / 1x HDMI
- Schnittstellen-Standard: USB 3.2 Gen 2, USB 2.0, Gigabit LAN, HDMI
- Unterstützte Bandbreite: 10 Gbit/s, 480Mbit/s, 10/100/1000Mbit/s
- Maximale Eingangsauflösung: 3840x2160@30Hz
- Maximale Ausgangsauflösung: 3840x2160@30Hz
- Chipsatz: RTS5423, PS176, AX88179
- Kompatibilität: Computer mit USB-Anschluss Typ C (inkl. Apple M1)
- Power Delivery: 100W (20V 5A)
- HDCP-Unterstützung: HDCP 1.4 & HDCP 2.2
- Audio: -
- Separate Audio-Ports: -
- Spezielle Eigenschaften: Mit Klammer zum Befestigen am MS Surface oder Tablet (max. Breite: 320mm/12.6in, max Dicke: 2.7mm/0.11in), 2 USB Typ A Ports unterstützen BC 1.2

Anschlüsse

- Eingänge: 1 x USB Typ C (Stecker)
- Ausgänge: 3 x USB Typ A (Buchse), 1 x RJ45 (Buchse), 1 x HDMI (Buchse)
- Stromversorgung / Netzteil: -

Physische Eigenschaften

- Gehäuseabmessungen HxBxT: 223x32x33mm(8.78x1.26x1.3in)
- Gehäusematerial: Kunststoff
- Nettogewicht Gerät/e: 0.16kg (0.36lb)
- Betriebstemperatur: -20°C - 70°C (-4°F - 158°F)
- Lagertemperatur: -20°C - 85°C (-4°F - 185°F)
- Feuchtigkeit: 20 - 80% RH (nicht kondensierend)
- Leistungsaufnahme: USB Bus-powered
- Farbe: Schwarz

Sonstiges

- Verpackungsart: Karton
- Verpackungsmaße: 280x10x45mm (11x4.33x1.77in)
- Gesamtgewicht: 0.25kg (0.5lb)
- Garantie (Jahre): 2
- Zertifikate: CE, FCC, RoHS & REACH, CP65

Lieferumfang

- USB 3.2 Gen 2 Typ C Docking Station mit USB-Kabel Typ C, 0.3m
- Lindy Handbuch

Verkaufsinformationen

- No.: 43319
- EAN: 4002888433198