

Switch Conmutador KVM de 4 Puertos DisplayPort de 4K 60Hz - KVM de 4 Puertos DP

Product ID: SV431DPUA2



Una solución simple, pero completa. Este conmutador KVM DisplayPort de 4 puertos combina la capacidad de visualización digital 4K (60Hz) con control KVM de hasta 4 ordenadores PC conectados y con adaptadores Mini-DisplayPort; además, es compatible con ordenadores y portátiles MAC, portátiles convertibles y tablets.

Impresionante calidad de imágenes

El conmutador KVM DisplayPort admite resoluciones de hasta 4K a 60Hz y permite la transmisión a través de una gran pantalla DP, lo cual facilita la obtención del máximo espacio de visualización.

Una solución práctica

Con soporte para periféricos de audio y USB, junto con la conmutación a través del botón del panel frontal y de las teclas de acceso rápido, este conmutador KVM de 4 puertos ofrece un factor de forma pequeño con puertos de conexión traseros, por lo que le ayudará a minimizar las interrupciones en el área de trabajo.

Uso compartido de periféricos que le permite reducir costos

El concentrador USB 2.0 integrado le permite compartir dos periféricos adicionales entre los ordenadores conectados, como si estuvieran conectados directamente. El uso compartido de dispositivos periféricos USB a través del concentrador integrado elimina los gastos generados por dispositivos duplicados, como impresoras, escáneres, etc.

Monte su conmutador KVM en un rack

Si desea instalar este conmutador KVM en su rack de servidores, StarTech.com le ofrece un soporte para montaje en rack 1U (se adquiere por separado) para convertir este conmutador KVM en un conmutador KVM para montaje en rack.

Avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Imágenes de alta resolución de uso médico, tales como las de máquinas MRI y de rayos X
- Perfecto para controlar servidores de Señalización Digital de alta resolución, simplificando el acceso a sistemas múltiples
- Ideal para diseños multimedia, edición y post producción de vídeo
- Ideal para el control de ordenadores usados para pruebas/burn-in, ahorrándole espacio en el escritorio para usarse con múltiples monitores, teclados y ratones
- Aproveche las capacidades de alta resolución de DisplayPort para equipos de topografía satelital

Features

- Resoluciones 4K a 60Hz y soporte para un sistema DisplayPort 1.2 con una calidad de imágenes sorprendente
- Concentrador integrado USB 2.0 de 2 puertos para uso compartido de periféricos que elimina la necesidad de comprar equipamiento adicional
- Los puertos para conectar cuatro ordenadores le permiten ser cada vez más productivo
- Acceda fácilmente a los ordenadores gracias a la conmutación mediante teclas de acceso rápido y botones
- Instale este conmutador KVM DisplayPort para un fácil acceso, gracias a sus sencillos brackets de montaje 1U

Hardware	Warranty	3 Years
	Altura U	1U
	Cables Incluidos	No
	Cantidad de Puertos KVM	4
	Montaje en Rack	Opcional
	Plataformas Admitidas	USB
	Sistema En Cascada	No
	Soporte de Audio	Sí
	Soporte de Pantalla Doble	1
	Tipo de Video PC	DisplayPort
Rendimiento	Cantidad Máxima de Usuarios	1
	Control IP KVM	No
	Escaneo Automático	3, 8, 15 y 30 segundos
	Hot-Key Selection	Sí
	Pantalla Plana Soportada	Sí
	Resolución Digital Máxima	3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @ 60hz
	Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo	No
	Soporte para Selección de Puertos	Botón Pulsador y Teclas de Acceso Directo
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	480 Mbps (USB 2.0)
Conector(es)	Conectores del Host	4 - DisplayPort (20 pines) Hembra
		4 - USB B (4 pines) Hembra
		8 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra
	Interfaz(ces) de Consola	1 - DisplayPort (20 pines) Hembra
		2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra
		2 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
		2 - USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1 Hembra
Software	Compatibilidad OS	OS independent: No software or drivers required
Indicadores	Indicadores LED	1 - Alimentación
		4 - Rojo - Indicador de Selección (Un LED por puerto)
		4 - Verde - Indicador Online (Un LED por puerto)

Requisitos de Energía	Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
	Alimentación de Salida	1.5 A
	Consumo de Energía	18 W
	Corriente de Entrada	0.6 A
	Polaridad Central	Positivo
	Tensión de Entrada	100 ~ 240 AC
	Tensión de Salida	12 DC
	Tipo de Enchufe	M
Requisitos Ambientales	Humedad	0% ~ 40%
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas	Altura del Producto	1.8 in [45 mm]
	Ancho del Producto	5.2 in [131 mm]
	Color	Negro
	Longitud del Producto	8.7 in [220 mm]
	Peso del Producto	36.8 oz [1042 g]
	Tipo de Gabinete	Acero
Información de la Caja	Peso (de la Caja) del Envío	56.7 oz [1605 g]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Conmutador KVM
		4 - patas de goma
		1 - adaptador universal de alimentación (NA /JP, UE, RU, ANZ)
		1 - Guía rápida de inicio

Product appearance and specifications are subject to change without notice.