

Dock Thunderbolt 3 compatibile con USB-C - Doppio monitor 4K 60Hz DisplayPort 1.4 o doppio display HDMI - Laptop Docking Station 8K 60Hz- Dock TB3/USB-C - 96W PD, 5xUSB - 10Gbps

ID prodotto: TB3CDK2DHUE



Docking station certificata Thunderbolt™ 3 compatibile con USB Type-C™ con supporto DSC per due monitor 4K a 60 Hz tramite uscite video Dual o Dual HDMI 2.0, potenza erogata di 96 W (100 W di potenza di picco), 5 hub USB 3.2 con 2 porte di ricarica rapida BC 1.2, porte Gigabit Ethernet e per cuffie.

Questa docking station universale è dotata di due uscite video DisplayPort 1.4 (singola 8K30 su host HBR3) e due uscite video HDMI che possono essere configurate in tre modi diversi:

Risoluzioni e uscite video dipendono dall'host.

Questa docking station con hub USB 3.2 integrato è dotata di 5 porte USB downstream:

Lato anteriore:

- 1 USB 3.2 Gen 2 Type-C (10 Gbps) con ricarica da 15 W (3 A, 5 V)
- 1 USB 3.2 Gen 2 Type-A (10 Gbps) con ricarica rapida B.C. 1.2

Lato posteriore:

- 2 USB 3.2 Gen 1 Type-A (5 Gbps)
- 1 USB 3.2 Gen 2 Type-C (10 Gbps)

Questa docking station universale Thunderbolt 3/USB-C con configurazione automatica dei driver è dotata di cavo host Thunderbolt 3 da 0,8 metri, porta host TB3/USB-C anteriore, indicatore LED anteriore, fori di montaggio per la staffa opzionale, K-slot per il blocco di sicurezza e utility MAC

## Address Changer.

Il prodotto TB3CDK2DHUE include un'applicazione Windows® gratuita che consente di gestire meglio la sicurezza della rete aziendale. Quando ci si connette alla rete tramite la porta Ethernet della docking station, in genere l'indirizzo MAC del computer non viene trasmesso alla rete, che vede solo l'indirizzo MAC della docking station. Tuttavia, il software di duplicazione o MAC Address Changer di StarTech.com consente alla docking station USB-C di utilizzare lo spoofing dell'indirizzo MAC del laptop Windows collegato al posto dell'indirizzo MAC della docking station stessa. Ciò garantisce agli amministratori di rete la piena visibilità di ciascun dispositivo sulla rete, consentendo loro di monitorare e limitare le attività secondo necessità. Per richiedere l'accesso alla utility MAC Address Changer, contattare il nostro servizio di assistenza tecnica tramite telefono, live chat o e-mail.

Il prodotto TB3CDK2DHUE è coperto da una garanzia StarTech.com di 3 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

## Certificazioni, report e compatibilità

### Applicazioni

### Caratteristiche

- **DOCKING STATION A FUNZIONALITÀ COMPLETA:** la dock Thunderbolt 3 compatibile con USB-C è dotata di doppio monitor 4K60Hz, PD a 96W, 5x USB (incl. 2 porte di ricarica BC 1.2) con 3 porte USB-A e 2 porte USB-C da 10 Gbps; porte Gigabit Ethernet
- **96 W DI POTENZA CERTIFICATA:** la dock TB3/USB Type-C è in grado di erogare fino a 100 W di potenza di picco (96 W sostenuti) e di caricare computer laptop ad alte prestazioni, Ultrabook e computer come MacBook Pro 16, HP, Lenovo ThinkPad e Dell XPS
- **USCITE MONITOR FLESSIBILI:** la docking station TB3 è dotata di due uscite video DisplayPort 1.4 con DSC (un display 8K a 30 Hz) o due uscite video HDMI 2.0 con opzioni per doppio monitor DP, HDMI o DP + HDMI a 4K 60Hz sui computer TB3 e USB-C (non TB3)
- **COMPATIBILITÀ:** dock certificata Thunderbolt 3 funziona con Macbook TB3 e Windows con TB3 e USB-C come Dell, HP e Lenovo; compatibile con Ubuntu; supporta due display estesi su MacBook Pro/Air con processore Intel e un display con il chip Apple M1
- **FACILE DA USARE:** docking station Thunderbolt 3/USB-C universale con driver automatici; include cavo host Thunderbolt 3 da 0,8 m, fori di montaggio per la staffa opzionale, K-slot per il blocco di sicurezza e utility MAC Address Changer

---

#### Hardware

Norme di garanzia      3 Years

Supporto di 4K	Sì
Porta(e) di ricarica rapida	Sì
Display supportati	2
Audio	Sì
Interfaccia	Thunderbolt 3 USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
Tipo bus	Thunderbolt 3 USB 3.2 Gen 2 10Gbps USB-C
Compatible Lock Slot	Kensington Standard Slot (K-Slot)
ID chipset	C-Media - CM6533 Genesys Logic - GL3590 Genesys Logic - GL3523 Realtek - RTD2184 Titan Ridge - JHL7440 Cypress - CCG5C

---

#### Prestazioni

Risoluzioni digitali massime	Due monitor per computer laptop Thunderbolt 3: 4096 x 2160 a 60 Hz, Un monitor per computer laptop Thunderbolt 3: 7680 x 4320 a 30 Hz, Due monitor per computer laptop USB 3.1 Type C: 4K (3840 x 2160) a 60 Hz, Un monitor per computer laptop USB 3.1 Type C: 5 K (5120 x 2880) a 60 Hz (solo DP)
Tipo e velocità	Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s USB 3.1 Gen 1 - 5 Gbit/s USB 3.0 - 5 Gbit/s



Supported Charging Outputs BC 1.2 (1.5A)

---

Connettore/i

Porte interne	USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)
	USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 2, 10 Gbps)
	Audio 3,5 mm
	USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps)
	USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)
	DisplayPort
	HDMI
	RJ-45
Connettori host	Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)

---

Software

Compatibilità con sistemi operativi	Windows 10, Windows 8, macOS Big Sur (11.0) macOS Catalina (10.15), macOS Mojave (10.14), Ubuntu (18.04 e 20.04),
-------------------------------------	--

---


Alimentazione

Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
Power Delivery	96W
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	2.5A
Tensione di uscita	20V DC
Corrente di uscita	8.5A
Tipo presa	N

---

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 35°C
-------------------------	-------------



Temperatura di conservazione	-20°C to 70°C
Umidità	Da 0% a 95% (non-condensante) a 25 °C

---

Caratteristiche fisiche

Lunghezza cavo	3.1 in [80 mm]
Lunghezza prodotto	3.1 in [80.0 mm]
Larghezza prodotto	8.7 in [22.0 cm]
Altezza prodotto	1.2 in [30.0 mm]
Peso prodotto	8.8 oz [250.0 g]

---

Informazioni confezione

Package Length	6.3 in [16.0 cm]
Package Width	12.0 in [30.5 cm]
Package Height	4.3 in [11.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	2.4 lb [1.1 kg]

---

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	Docking station USB-C™
	Adattatore di alimentazione universale
	Cavi di alimentazione (UK, EU)
	Cavo host Thunderbolt 3 (80 cm)
	Manuale utente

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.