

USB-C Multiport Adapter - 3-in-1 USB-C auf HDMI, DVI oder VGA

Product ID: CDPVGDVHDBP



Mit diesem tragbaren USB-C™-Multiport-Videoadapter können Sie Ihren USB Type-C-Laptop an ein VGA-, DVI- oder HDMI®-Display anschließen.

All-in-One-Videokonnektivität, speziell für Reisende entwickelt

Sparen Sie sich mit diesem 3-in-1-USB-C-Adapter das Herumtragen mehrerer Adapter für verschiedene Displays. Mit den VGA-, DVI- und HDMI-Ausgängen können Sie Ihren Laptop bei praktisch jedem Display anschließen.

Atemberaubende Bildqualität

Der HDMI-Ausgang bei diesem USB-C-Videoadapter unterstützt UHD 4K-Auflösung, die der vierfachen Bildqualität von hochauflösendem 1080p entspricht. Alle Ausgänge (HDMI, VGA, DVI) unterstützen HD-Auflösungen von bis zu 1920 x 1200.

Maximale Mobilität

Der praktische Plug-and-Play-USB-C-Dongle ist das perfekte Reisezubehör. Das USB-C-Display-Adapter passt problemlos in Ihre Laptotasche und bietet drei verschiedene Videoausgänge - so ist er überall eine ideale Lösung für BYOD-Anwendungen (Bring Your Own Device).

Der CDPVGDVHDBP wird von StarTech.com mit einer 3-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Verbindung zu jedem Display während des Reisens
- Verbinden Sie Ihren BYOD-Laptop mit einem bereitgestellten VGA-, DVI- oder HDMI-Display bei der Arbeit oder in der Schule bzw. der Uni
- Schließen Sie einen VGA-, DVI- oder HDMI-Monitor zur Verwendung als Zweitmonitor an Ihren USB-C-Computer an

Features

- Maximieren Sie die Videokompatibilität mit einem 3-in-1-USB-C-Display-Adapter: USB-C auf VGA, DVI oder HDMI
- Erhalten Sie erstaunliche Bildqualität mit Unterstützung für UHD-Auflösungen von bis zu 4K 30 Hz
- Thunderbolt™ 3 und USB Type-C™ mit DP Alt Mode kompatibel
- Einfach einzurichten, zu verwenden und aufzubewahren

Hardware	Warranty	3 Years
	Active or Passive Adapter	Aktiv
	Adapterstil	Adapter
	AV-Ausgang	DVI HDMI VGA
	AV-Eingang	USB Type-C
Leistung	Allgemeine Spezifikationen	Der Videoadapter unterstützt nur jeweils einen Videoausgang gleichzeitig. Wenn mehrere Anschlüsse hergestellt werden, funktioniert nur einer der Ausgänge.
	Audiospezifikationen	HDMI-Ausgang: 7.1 Surround-Sound DVI-Ausgang: 2-Kanal-Stereo-Audio
	Breitbild unterstützt	Ja
	Max. Analogauflösungen	1920 x 1200 @ 60Hz
	Max. Digitalauflösungen	3840 x 2160 @ 30Hz
	Unterstützte Auflösungen	HDMI output: 3840 x 2160 (@ 30 Hz), 2560 x 1600, 2048 x 1280 (@ 60 Hz), 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720 VGA and DVI output: 1920 x 1200 (@ 60 Hz), 1920 x 1080, 1280 x 720
Steckverbinder	Video Revision	DisplayPort 1.2
	Steckverbinder A	1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode Stecker Input
	Steckverbinder B	1 - HDMI (19-polig) Buchse Output 1 - DVI-I (29-polig) Buchse Output 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse Output
Spezielle Hinweise/Anforderungen	System- und Kabelanforderungen	Ihr USB-C-Port muss DisplayPort über USB-C (DP Alt Mode) unterstützen, um mit diesem Adapter zu funktionieren.
Umwelt	Betriebstemperatur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	Feuchtigkeit	Lagerung: 5 % ~ 90 % RH (keine Kondensation) Betrieb: 10 % ~ 85 % RH (keine Kondensation)
	Lagertemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Physische Eigenschaften	Farbe	Schwarz
	Kabellänge	5.9 in [150 mm]

	Produktbreite	3.3 in [85 mm]
	Produktgewicht	1.8 oz [51 g]
	Produkthöhe	0.6 in [15 mm]
	Produktlänge	1.8 in [45 mm]
Verpackungsinformationen	Versandgewicht (Verpackung)	1.9 oz [55 g]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - USB-C-Reiseadapter

Product appearance and specifications are subject to change without notice.