

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Easy PDU, Switched, Null HE, 22 kW, 230V, (18) C13 & (6) C19; IEC309

EPDU1232S

Übersicht

Lieferzeit

Hauptmerkmale

Main Input Voltage	3 Phasen
Main Output Voltage	230 V
Input Connection Type	IEC 60309 32 A 3-polig +N+PE

Abmessungen

Farbe	Schwarz
Höhe	1794 mm
Breite	55 mm
Tiefe	62 mm
Produktgewicht	8,17 kg
Montageort	Seite
Einbauposition	Vertikal

Eingang

Input current limits	32 A
Load Capacity	22 kW
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Steckernorm	IEC 60309

Ausgang

Number of power socket outlets	18 IEC 60320 C13 6 IEC 60320 C19
--------------------------------	-------------------------------------

Konformität

Produktzertifizierungen	CE EAC RCM TÜV
-------------------------	-------------------------

Umgebung

Umgebungstemperatur bei Betrieb -5...45 °C

Relative Feuchtigkeit 5...95 %

Aufstellungshöhe 0 - 3000 m

Umgebungstemperatur bei Lagerung -25...65 °C

Relative Feuchtigkeit bei Lagerung 5...95 %

Verpackungseinheiten

VPE 1 Menge 1

VPE 1 Höhe 1950 mm

VPE 1 Breite 160 mm

VPE 1 Länge 110 mm

VPE 1 Gewicht 9,45 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung [REACH-Deklaration](#)

Frei von REACH-SVHC Ja

EU-RoHS-Richtlinie Konform
[EU-RoHS-Deklaration](#)

Quecksilberfrei Ja

Informationen zu RoHS-Ausnahmen [Ja](#)

WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie 1 year repair or replace

Empfohlene(s) Ersatzprodukt(e)