Hub Thunderbolt™ 5 de 4 Puertos con KVM Thunderbolt Share - 80/120Gbps - 8K 60Hz o 4K 144Hz - PD 140W - USB-A 10Gbps - TB4 y USB4 - Para MacBook M5 Pro M5 Max

ID del Producto: 303UE-TB5-HUB



,

Disfrute de un rendimiento de nivel empresarial con un hub Thunderbolt™ 5 compacto diseñado para flujos de trabajo exigentes. Con un rendimiento de hasta 80/120 Gbps, carga de portátiles de 140W y amplia compatibilidad con periféricos, este hub alimenta dispositivos, pantallas y almacenamiento de alta velocidad desde una sola conexión Thunderbolt.

El software Thunderbolt™ Share incluido permite que dos PC con Windows compartan un solo teclado, ratón y pantalla a través de un cable Thunderbolt, sin necesidad de un conmutador KVM. Con soporte para la transferencia de ficheros, el control compartido y la migración de PC, agiliza los flujos de trabajo con varios PC con una latencia ultrabaja.

Aproveche todo el ancho de banda de Thunderbolt™ 5 para cargas de trabajo intensivas, incluido el almacenamiento Thunderbolt y USB4 NVMe con un rendimiento de hasta 6200 MB/s. Tres puertos Thunderbolt 5 y un puerto USBA de 10 Gbps admiten SSD de alta velocidad, adaptadores de red, dispositivos Thunderbolt conectados en cadena y periféricos USBC.

Conecte varias pantallas de alta resolución, incluyendo monitores 8K o 6K, mientras alimenta su sistema. El concentrador ofrece hasta 140 W de suministro de energía para ordenadores portátiles, 15W de PD en los puertos Thunderbolt descendentes y 7,5W (1,5A) de carga en el puerto USBA para dispositivos móviles.

Fabricado con un chasis de aluminio resistente, este concentrador incluye un bloqueo de seguridad K-slot, un botón de encendido y un soporte de montaje VESA de 40x40mm para instalaciones limpias y seguras. Se incluye un cable host Thunderbolt™ 5 de 1m para una rápida implementación en espacios de trabajo empresariales o compartidos.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

Características

• Experiencia KVM Con Thunderbolt Share: Thunderbolt Share permite a dos PC compartir teclado, ratón y pantalla con un solo cable Thunderbolt, sin conmutador – Transferencia de ficheros, control compartido y migración de PC (solo Windows)

• Alimentación Y Carga Para La Flota Moderna De Equipos Informáticos: Hasta 140 W de carga para portátiles – Los puertos TB5 downstream admiten Power Delivery de 15 W – Puerto USB-A dedicado de 10 Gbps (7,5 W) para cargar dispositivos móviles

• Diseño Listo Para Despliegue Y Seguro Para Uso Empresarial: Chasis de aluminio robusto con K-Slot y botón de encendido – Compatibilidad con montaje VESA (patrón de 40 x 40 mm) – Cable host TB5 incluido de 1m

• Active El Potencial Completo De Pantallas En Apple Silicon: 2 pantallas 6K a 60 Hz en MacBook Air y MacBook Pro de entrada - Hasta 3 pantallas 4K a 144 Hz en MacBook Pro con M5 Pro - 4 pantallas 4K al encadenar 2 monitores Thunderbolt con M5 Max

• Conecte Periféricos De Alto Rendimiento: 3 puertos Thunderbolt 5 más USB-A downstream de 10 Gbps – Varias pantallas 8K o 6K, NVMe, SSD de alta velocidad, adaptadores de red, TBT en cadena y USB-C hasta 80 Gbps

General		
	UPC	065030925709
Observaciones / Requisitos		
	Notas Especiales	Esta estación de acoplamiento no es compatible con dispositivos host Thunderbolt 3. Se recomienda que todos los monitores conectados sean de la misma marca y modelo.

	Requisitos del Sistema y del Cable	Thunderbolt 3 (TB3) no es compatible (excepto en los chipsets estándar Apple M1/M2/M3 basados en TB3).Los chipsets estándar M1, M2 y M3 funcionarán con una sola pantalla, mientras que los chipsets estándar M4/M5 y M1/M2/M3/M4 Pro/Max funcionarán con dos pantallas. Cuando se conecta a un MacBook, el puerto Thunderbolt 5 (USB-C DFP) del dock es compatible con HDMI 2.0b (4K 60 Hz) cuando se utiliza un adaptador HDMI.Para alcanzar altas frecuencias de actualización, es posible que se requiera la compatibilidad con DSC (Display Stream Compression) tanto del monitor como de la GPU del host. La profundidad de bits y la profundidad de color se pueden ajustar para permitir frecuencias de actualización más altas, y los resultados pueden variar en función de las actualizaciones del sistema operativo. Si se producen problemas de reconocimiento del monitor, conéctelo primero con la frecuencia de actualización más baja, ya que los monitores con frecuencias de actualización altas pueden consumir todo el ancho de banda disponible.Para conocer la compatibilidad de las pantallas externas a través de una única conexión Thunderbolt en diferentes sistemas Windows, consulte el sitio web del fabricante del ordenador.
Alimentación		
	Fuente de Alimentación	AC Adapter Included
	Suministro de Energía	140W
	Voltaje de Entrada	110V-240V AC
	Tensión de Salida	21V DC
	Corriente de Salida	8.58
	Polaridad de la Punta del Conector	Positive
	Tipo de Conector	CP (OD:7.4/ID:5.1/CPD:0.6)
	Consumo de Energía	180.18
Caracterí-sticas Fí-sicas y Ambientales		
	Color	Space Gray
	Longitud del Producto	6.8 in [172.6 mm]
	Ancho del Producto	3.1 in [77.5 mm]

	Altura del Producto	0.8 in [20 mm]
	Peso del Producto	15.9 oz [451 g]
	Temperatura de Funcionamiento	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Humedad	0% a 95% (sin condensación)
Rendimiento		
	Salidas de Carga Compatibles	USB-C (15W)
		BC 1.2 (1.5A)
	Velocidad Máxima de Transferencia de Datos	80Gbps
	Tipo y Tasa	Thunderbolt 5 (80Gbps)
		USB4 (40Gbps)
		USB4 (80Gbps)
	Soporte para UASP	Sí
	Resoluciones Digitales Máximas	7680 x 4320 (8K) 60 Hz
Hardware		
	Número de Puertos	4
	Tipo del Bus	Thunderbolt 5
		Thunderbolt 4
		USB4 (40Gbps)
		USB4 (80Gbps)
	Ranura de Seguridad Compatible	Kensington Standard Slot (K-Slot)
	Estándares de la Industria	Thunderbolt 5

		USB 3.2 Gen 2 10Gbps
		USB Power Delivery 3.1
	Identificación del Chipset	Intel - JHL9480
		Parade - FL5801
		Infineon - CYPM1322
		Infineon - CYPD8225
	Indicadores LED	1 - Power LED:
		Sólido - Encendido
		Apagado - Cuando no está Encendido
Embalaje y Contenido de la Caja		
	Incluido en el Paquete	1 - Hub Thunderbolt 5
		1 - Adaptador Universal de Alimentación (RU/UE)
		1 - Cable Host Thunderbolt 5 de 1m
	Ancho del Paquete	5.7 in [145 mm]
	Profundidad del Paquete	9.3 in [235 mm]
	Altura del Paquete	3.9 in [99 mm]
	Peso de Envío (Paquete)	48.0 oz [1360 g]
Conector(es)		
	Conector de Host 1 (Cantidad)	1
	Conector de Host 1	USB-C (Thunderbolt 80Gbps)
	Conector 1 (Cantidad)	3
	Conector 1	USB-C (Thunderbolt 80Gbps)
	Conector 2 (Cantidad)	1

Conector 2	USB-A (10Gbps, 7.5W)

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.